

# MP 150/100

**MEZCLADORA PLANETARIA  
MALAXEUR PLANETAIRE**

## BASIC



### MALAXEUR PLANETAIRE MP 150/100 BASIC

Ce malaxeur peut produire entre 50 et 100 lt de béton vibré et est équipé d'une porte de déchargement à commande hydraulique. Dans cette configuration il est particulièrement adapté pour être déplacer à l'aide d'un chariot élévateur, et donne la possibilité grâce à ses pieds télescopiques d'être installé jusqu'à 1 mt de hauteur pour pouvoir avoir le point de déchargement à une hauteur confortable et appropriée. La cuve est équipée d'un revêtement avec des plaques d'usure en acier et des pales en acier anti-abrasion. Le couvercle est protégé par un fin de course de sécurité et la petite trémie d'entrée agrégats par une grille de protection. Le système est fourni avec une armoire à commande manuelle (bouton marche/arrêt, ouverture/fermeture de porte et un bouton arrêt d'urgence). Sur demande est possible ajouté un variateur de fréquence (inverter) pour le réglage de la vitesse de malaxage ainsi comme des autres options pour le contrôle de la température de l'humidité.

### MEZCLADORA PLANETARIA MP 150/100 BASIC

Este mezclador puede producir entre 50 y 100 litros de hormigón vibrado y está equipado con una puerta de descarga controlada hidráulicamente. Esta configuración, es especialmente adecuada para ser movida con una carretilla elevadora y, a través de los pies telescopicos, se puede instalar hasta 1 metro de altura para tener el punto de descarga a una altura cómoda y apropiada. La cuba está revestida por losetas de desgaste en acero estándar y las palas están fabricadas en acero anti desgaste. El cárter abrible está protegido por un final de carrera de seguridad (normativa CE) y la tolva de entrada de material tiene una rejilla de intrusión. El sistema se suministra con un panel de control manual con botón Start/Stop, apertura / cierre de la puerta y botón de emergencia. Bajo pedido es posible añadir un variador de frecuencia (Inverter) para la regulación de velocidad de mezclado así como otras opciones para el control de temperatura y humedad.





**SICOMA**

**OMC**  
CERTIFIED COMPANY  
UNI EN ISO 9001

SINCE 1947

**MP**  
**150/100**

## PRO



### MALAXEUR PLANETAIRE MP 150/100 PRO

Cette configuration, conçue pour des laboratoires permanents, peut produire entre 50 et 100 lt de béton vibré et est équipée d'une porte de déchargement à commande hydraulique. Le malaxeur est installé sur une structure avec colonne d'un 1 m de hauteur, avec praticable, escalier et garde de corps. La cuve est revêtue des carreaux en acier anti-usure et les pales sont en acier anti-usure. Le capot est protégé par des fins de courses, et la trémie d'entrée matériel est munie d'une grille de protection. Le système est fourni avec une armoire à commande manuelle (bouton marche/arrêt, ouverture/fermeture de porte et un bouton d'arrêt d'urgence). Sur demande est possible ajouté un variateur de fréquence (inverter) pour le réglage de la vitesse de malaxage ainsi comme des autres options pour le contrôle de la température de l'humidité.

### MEZCLADORA PLANETARIA MP 150/100 PRO

Esta unidad, estudiada para laboratorios fijos, puede producir entre 50 y 100 litros de hormigón vibrado y está equipada con una puerta de descarga hidráulica. El mezclador está instalado en una columna de estructura de soporte H = 1 metro, con plataforma, escaleras y barandilla. La cuba está revestida por losetas de desgaste en acero estándar y las palas están fabricadas en acero anti desgaste. El cárter abrible está protegido por un final de carrera de seguridad (normativa CE) y la tolva de entrada de material tiene una rejilla de intrusión. El sistema se suministra con un panel de control manual con botón Start/Stop, apertura / cierre de la puerta y botón de emergencia. Bajo pedido es posible añadir un variador de frecuencia (Inverter) para la regulación de velocidad de mezclado así como otras opciones para el control de temperatura y humedad.

		MP 150/100
CAPACITE VOLUMETRIQUE CE CHARGEMENT CAPACIDAD VOLUMETRICA DE CARGA	1	<b>150</b>
RENDEMENT PAR CYCLE (béton vibré) RENDIMIENTO POR CICLO (VIBRADO)	l / batch	<b>100</b>
CAPACITÉ DE CHARGE MAXIMALE MÁXIMA CAPACIDAD DE CARGA	kg	<b>240</b>
MOTEURS DE MALAXAGE MOTOR DE MEZCLA	kW/HP	<b>5,5 / 7,5</b>
VITESSE PRIMAIRE DE ROTATION VELOCIDAD PRIMARIA DE ROTACIÓN	rpm	<b>20</b>
VITESSE SECONDAIRE DE ROTATION VELOCIDAD SECUNDARIA DE ROTACIÓN	rpm	<b>35</b>
PALE DE MALAXAGE PALAS DE MEZCLA	N.	<b>3</b>
PALE RACLEUSE LATÉRALE BRAZOS PERIFERICOS	N.	<b>1</b>
POIDS SOUS VIDE PESO EN VACIO	kg	<b>570</b>
HAUTEUR ALTO	mm	<b>1420</b>
LARGEUR ANCHO	mm	<b>1100</b>
LONGUEUR LARGO	mm	<b>1320</b>

Toutes les données technique sont sujettes à modification sans préavis en raison des améliorations technique.  
Todos los datos técnicos están sujetos a cambios sin previo aviso por mejoras técnicas.