



VARICOR® MASSVARIABLE FORMTEILE:

Agilo

HINWEISE:

Einzelwaschtisch in einem Stück nach Maß gegossen, Mehrfachwaschtisch aus mehreren Einzelwaschtischen fugenlos miteinander verklebt und fertig konfektioniert, unterfahrbar, Materialstärke 12 mm, im Ablagebereich 20 mm, mit vorgezogenem rechteckigem Becken, ohne Überlauf, Hahnlochbohrung optional, Tiefe 550/250 mm, mit Wandanschlussprofil 10 mm mit Hohlkehle, mit Rückwand für Stockschraubenbefestigung. Zubehör/Zusatzausstattung optional erhältlich.

Agilo entspricht der CE-Kennzeichnung nach DIN EN 14688 und erfüllt die Anforderungen der Barrierefreiheit gemäß DIN 18040.

Den kompletten Ausschreibungstext zum Download finden Sie unter www.varicor.com.

ZUBEHÖR:

- Permanentablauf mit VARICOR®-Abdeckung (für Becken ohne Überlauf)
- Wandauflagewinkel 180 mm bei Nischeneinbau

ABLAUF:

- Standardablauf gemäß DIN EN 31 für Ablaufventile mit 1 1/4"

ÜBERLAUF:

- Als Standard ohne Überlauf

Technische Daten/Befestigung/Zusatzausstattung:

Beckeninnenmaß (L x B x H):	468 x 350 x 85 mm
Tiefe (Beckenmitte/Ablage):	550/250 mm
Materialstärke:	12 mm, im Ablagebereich 20 mm
Wandanschlussprofil mit Hohlkehle:	H = 10 mm
Länge Einzelwaschtisch:	800 - 2.500 mm
Länge Mehrfachwaschtisch:	ab 1.750 mm
Zusatzausstattung:	- Multifunktionsausschnitt links und/oder rechts (Haltegriff) 245 x 60 mm - Stockschrauben (im Lieferumfang enthalten) - bei Nischeneinbau zusätzlich Wandauflagewinkel 180 mm
Befestigung:	