



VARICOR® MASSVARIABLE FORMTEILE:

## Dejuna

### HINWEISE:

Einzelwaschtisch in einem Stück nach Maß gegossen, Mehrfachwaschtisch aus mehreren Einzelwaschtischen fugenlos miteinander verklebt und fertig konfektioniert, unterfahrbar, Materialstärke 12 mm, mit vorgezogenem rechteckigem Becken, ohne Überlauf, Hahnlochbohrung optional, mit integrierter Greifreling an der Beckenkante, mit angeformter Kurzhalbsäule, Tiefe 550/260 mm, mit Frontblende 50 mm, mit Wandanschlussprofil 10 mm mit Hohlkehle, mit Rückwand für Stockschraubenbefestigung. Zubehör/Zusatzausstattung optional erhältlich.

Auch als Banjoversion mit einseitiger Ablagefläche rechts oder links lieferbar.

 Dejuna entspricht der CE-Kennzeichnung nach DIN EN 14688 und erfüllt die Anforderungen der Barrierefreiheit gemäß DIN 18040.

Den kompletten Ausschreibungstext zum Download finden Sie unter [www.varicor.com](http://www.varicor.com).

### ZUBEHÖR:

- Permanentablauf mit VARICOR®-Abdeckung (für Becken ohne Überlauf)
- Wandauflagewinkel 180 mm bei Nischeneinbau

### ABLAUF:

- Standardablauf gemäß DIN EN 31 für Ablaufventile mit 1 ¼"

### ÜBERLAUF:

- Als Standard ohne Überlauf

### Technische Daten/Befestigung/Zusatzausstattung:

Beckeninnenmaß (L x B x H):	440 x 390 x 95 mm
Tiefe (Beckenmitte/Ablage):	550/260 mm
Materialstärke:	12 mm
Frontblende:	H = 50 mm
Wandanschlussprofil mit Hohlkehle:	H = 10 mm
Länge Einzelwaschtisch:	600 - 2.500 mm
Länge Banjoversion (rechts oder links):	600 - 1.550 mm
Länge Mehrfachwaschtisch:	ab 1.350 mm
Zusatzausstattung:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Seitenteil fugenlos verklebt, links und/oder rechts</li> <li>- Multifunktionsausschnitt links und/oder rechts (Haltegriff) 200 x 100 mm</li> </ul>
Befestigung:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Stockschrauben (im Lieferumfang enthalten)</li> <li>- bei Nischeneinbau zusätzlich Wandauflagewinkel 180 mm</li> </ul>