


VARICOR® MASSVARIABLE FORMTEILE:

Monaco

HINWEISE:

Einzelwaschtisch in einem Stück nach Maß gegossen, Mehrfachwaschtisch aus mehreren Einzelwaschtischen fugenlos miteinander verklebt und fertig konfektioniert, unterfahrbar, Materialstärke 12 mm, als rechte oder linke Version mit seitlich versetzter Ablauföffnung, mit rechteckigem Becken, ohne Überlauf, Hahnlochbohrung optional, Tiefe 500 mm, mit Frontblende 100 mm, mit Wandanschlussprofil 40 mm mit Hohlkehle. Zubehör/ Zusatzausstattung optional erhältlich.

Als rechte und linke Version (Beckenpositionierung) lieferbar.

 Monaco ist unterfahrbar und entspricht der CE-Kennzeichnung nach DIN EN 14688.

Den kompletten Ausschreibungstext zum Download finden Sie unter www.varicor.com.

ZUBEHÖR:

- Permanentablauf mit VARICOR®-Abdeckung (für Becken ohne Überlauf)
- Winkelkonsole 407 mm
- Wandauflagewinkel 480 mm bei Nischeneinbau

ABLAUF:

- Standardablauf gemäß DIN EN 31 für Ablaufventile mit 1 ¼"

ÜBERLAUF:

- Als Standard ohne Überlauf

Technische Daten/Befestigung/Zusatzausstattung:

Beckeninnenmaß (L x B x H):	500 x 300 x 78 mm
Tiefe:	500 mm
Materialstärke:	12 mm
Frontblende:	H = 100 mm
Wandanschlussprofil mit Hohlkehle:	H = 40 mm
Länge Einzelwaschtisch:	650 - 2.000 mm
Länge Mehrfachwaschtisch:	ab 1.300 mm
Zusatzausstattung:	- Seitenteil fugenlos verklebt, links und/oder rechts - Funktionsausschnitt, z. B. Handtuchhalter - Papierabwurfrohre (rund oder eckig) fugenlos integriert
Befestigung:	- Winkelkonsole 407 mm - bei Nischeneinbau zusätzlich Wandauflagewinkel 480 mm