



VARICOR® MASSVARIABLE FORMTEILE:

Preciosa Pro Comfort

HINWEISE:

Einzelwaschtisch in einem Stück nach Maß gegossen, Mehrfachwaschtisch aus mehreren Einzelwaschtischen fugenlos miteinander verklebt und fertig konfektioniert, Materialstärke 12 mm, mit rundem Becken, mit oder ohne Überlauf, mit leicht nach unten abgesetzter Hahnbank, Hahnlochbohrung optional, Tiefe 560 mm, mit Frontblende 180 mm, mit Wandanschlussprofil 80 mm mit Hohlkehle. Zubehör/Zusatzausstattung optional erhältlich.

Alternativ auch mit verkürztem Wandanschlussprofil 20 mm lieferbar.

Preciosa Pro Comfort entspricht der CE-Kennzeichnung nach DIN EN 14688.

Den kompletten Ausschreibungstext zum Download finden Sie unter www.varicor.com.

ZUBEHÖR:

- Permanentablauf mit VARICOR®-Abdeckung (für Becken ohne Überlauf)
- Push-Open mit VARICOR®-Abdeckung (für Becken mit Überlauf)
- Winkelkonsole 480 mm
- Wandauflegewinkel 480 mm bei Nischeneinbau

ABLAUF:

- Standardablauf gemäß DIN EN 31 für Ablaufventile mit 1 ¼"

ÜBERLAUF:

- Als Standard mit Überlauf
- Optional ohne Überlauf möglich

Technische Daten/Befestigung/Zusatzausstattung:

Beckeninnenmaß (Ø x H):	Ø 490 x 155 mm
Tiefe:	560 mm
Materialstärke:	12 mm
Frontblende:	H = 180 mm
Wandanschlussprofil mit Hohlkehle:	H = 80 mm
Länge Einzelwaschtisch:	600 - 2.500 mm
Länge Mehrfachwaschtisch:	ab 1.200 mm
Zusatzausstattung:	- Seitenteil fugenlos verklebt, links und/oder rechts - Funktionsausschnitt, z. B. Handtuchhalter - Papierabwurfrohre (rund oder eckig) fugenlos integriert
Befestigung:	- Winkelkonsole 480 mm - bei Nischeneinbau zusätzlich Wandauflegewinkel 480 mm