



VARICOR® MASSVARIABLE FORMTEILE:

Tangent

HINWEISE:

Einzelwaschtisch in einem Stück nach Maß gegossen, Mehrfachwaschtisch aus mehreren Einzelwaschtischen fugenlos miteinander verklebt und fertig konfektioniert, Materialstärke 12 mm, mit U-förmigem Becken, mit oder ohne Überlauf, mit leicht nach unten abgesetzter Hahnbank, Hahnlochbohrung optional, Tiefe 500 mm, mit Frontblende 160 mm, mit Schwallrand 5 mm an der Vorderkante der Ablagefläche (nur im Beckenbereich), mit Wandanschlussprofil 40 mm mit Hohlkehle. Zubehör/Zusatzausstattung optional erhältlich.

Tangent entspricht der CE-Kennzeichnung nach DIN EN 14688.

Den kompletten Ausschreibungstext zum Download finden Sie unter www.varicor.com.

ZUBEHÖR:

- Permanentablauf mit VARICOR®-Abdeckung (für Becken ohne Überlauf)
- Push-Open mit VARICOR®-Abdeckung (für Becken mit Überlauf)
- Winkelkonsole 480 mm
- Wandauflagewinkel 480 mm bei Nischeneinbau

ABLAUF:

- Standardablauf gemäß DIN EN 31 für Ablaufventile mit 1 1/4"

ÜBERLAUF:

- Als Standard mit Überlauf
- Optional ohne Überlauf möglich

Technische Daten/Befestigung/Zusatzausstattung:

Beckeninnenmaß (L x B x H):	540 x 448 x 140 mm
Tiefe:	500 mm
Materialstärke:	12 mm
Frontblende mit Schwallrand H = 5 mm (im Beckenbereich):	H = 160 mm
Wandanschlussprofil mit Hohlkehle:	H = 40 mm
Länge Einzelwaschtisch:	700 - 2.500 mm
Länge Mehrfachwaschtisch:	ab 1.400 mm
Zusatzausstattung:	<ul style="list-style-type: none"> - Seitenteil fugenlos verklebt, links und/oder rechts - Funktionsausschnitt, z. B. Handtuchhalter - Papierabwurfröhre (rund oder eckig) fugenlos integriert
Befestigung:	<ul style="list-style-type: none"> - Winkelkonsole 480 mm - bei Nischeneinbau zusätzlich Wandauflagewinkel 480 mm