



VARICOR® MASSVARIABLE FORMTEILE:

## Vitalis Pro

### HINWEISE:

Einzelwaschtisch in einem Stück nach Maß gegossen, Mehrfachwaschtisch aus mehreren Einzelwaschtischen fugenlos miteinander verklebt und fertig konfektioniert, unterfahrbar, Materialstärke 12 mm, mit ovalem Becken, mit oder ohne Überlauf, mit leicht nach unten abgesetzter Hahnbank, Hahnlochbohrung optional, mit integrierter Greifreling an der Beckenkante, Tiefe 550/270 mm, mit Frontblende 38 mm, mit Wandanschlussprofil 30 mm mit Hohlkehle, mit Rückwand für Stockschraubenbefestigung. Zubehör/Zusatzausstattung optional erhältlich.

Auch mit einseitiger Ablage oder als Butterfly-Version ohne Ablage erhältlich.

 Vitalis Pro entspricht der CE-Kennzeichnung nach DIN EN 14688 und erfüllt die Anforderungen der Barrierefreiheit nach DIN 18040.

Den kompletten Ausschreibungstext zum Download finden Sie unter [www.varicor.com](http://www.varicor.com).

### ZUBEHÖR:

- Permanentablauf mit VARICOR®-Abdeckung (für Becken ohne Überlauf)
- Push-Open mit VARICOR®-Abdeckung (für Becken mit Überlauf)
- Wandauflagewinkel 180 mm bei Nischeneinbau

### ABLAUF:

- Standardablauf gemäß DIN EN 31 für Ablaufventile mit 1 ¼"

### ÜBERLAUF:

- Als Standard mit Überlauf
- Optional ohne Überlauf möglich

### Technische Daten/Befestigung/Zusatzausstattung:

Beckeninnenmaß (L x B x H):	540 x 460 x 120 mm
Tiefe (Beckenmitte/Ablage):	550/270 mm
Materialstärke:	12 mm
Frontblende:	H = 38 mm
Wandanschlussprofil mit Hohlkehle:	H = 30 mm
Länge Einzelwaschtisch, beidseitige Ablage:	700 - 2.500 mm
Länge Einzelwaschtisch, einseitige Ablage:	745 - 1.640 mm
Länge Butterfly-Version (ohne Ablage):	780 x 550 mm
Länge Mehrfachwaschtisch:	ab 1.400 mm
Zusatzausstattung:	- Seitenteil fugenlos verklebt, links und/oder rechts - Grifflöcher
Befestigung:	- Stockschrauben (im Lieferumfang enthalten) - bei Nischeneinbau zusätzlich Wandauflagewinkel 180 mm