

# TEKNISET TIEDOT

AVANT 635

MAX. NOSTOVOIMA

1100 kg

MOOTTORITEHO

26 hv diesel

NOSTOKORKEUS

2.8 m

NOPEUS

15 km/h

# TEKNISET TIEDOT

PITUUS	2570 mm
LEVEYS	katso taulukko
KORKEUS (VAKIORENKAIN)	2035 mm
PAINO	1360 + 170 kg
VAKIORENKAAT	26x12.00-12" T
AJOVOIMANSIIRTO	hydrostaattinen
TYÖNTÖVOIMA	1200 kp
AJONOPEUS	0-15 km/h

<b>TYÖHYDRAULIIKKA</b>	50 l/min 200 ba
<b>KÄÄNTÖSÄDE SISÄ/ULKO</b>	900 / 2470 mm
<b>NOSTOKORKEUS</b>	2835 mm
<b>MAX. NOSTOTEHO (HYDR.)</b>	1800 kg
<b>KAATOKUORMA *)</b>	1100 kg
<b>MAX. MURTOVOIMA / 50 CM</b>	1250 kg
<b>MOOTTORITYYPPI</b>	Kubota V1505
<b>TEHO</b>	19 kW (26 hv)
<b>POLTTOAINE</b>	Diesel

\*) Kaatokuorma on mitattu siten, että kuorma on 400 mm etäisyydellä pikakiinnityslevystä ja työlaitteen paino (70 kg) sisältyy kuormaan.

## LEVEYS

<b>RENGASKOKO</b>	<b>RENKAAN KUVIO</b>
27 x 8.50 - 15	TR-kuvio
23 x 8.50 - 12	TR- tai nurmikuvio
23 x 10.50 - 12	TR- tai nurmikuvio
26 x 12.00 - 12	TR- tai nurmikuvio
320/60 - 12 HD	TR-kuvio

\*ROPS-turvakaareen asennettavan tieliikennesarjan leveys on 1090 mm

## KORKEUS OHJAAMOLLA

<b>OHJAAMO</b>	<b>23X10.50-12</b>	<b>26X12.00-12 JA 320/60-12</b>
L-ohjaamo	2020 mm	2035 mm
LX-ohjaamo	2010 mm	2025 mm
DLX-ohjaamo	2030 mm	2045 mm
DLX-ohjaamo kattoilmastoinnilla	2166 mm	2181 mm

## MITAT



