

TEKNISET TIEDOT

AVANT 528

MAX.NOSTOVOIMA 950kg

MOOTTORITEHO 26hv/diesel

NOSTOKORKEUS 2,8m NOPEUS 12km/h

TEKNISET TIEDOT

PITUUS	2550 mm
LEVEYS	katso taulukko
KORKEUS (VAKIORENKAIN)	1985 mm
PAINO	1250 + 170 kg
VAKIORENKAAT	23x10.50-12" TR
AJOVOIMANSIIRTO	hydrostaattinen
TYÖNTÖVOIMA	950 kp
AJONOPEUS	12 km/h
TYÖHYDRAULIIKKA	36 l/min 200 bar
KÄÄNTÖSÄDE SISÄ/ULKO	995 / 2050 mm
NOSTOKORKEUS	2790 mm
MAX. NOSTOTEHO (HYDR.)	1500 kg
KAATOKUORMA *)	950 kg
MAX. MURTOVOIMA / 50 CM	1250 kg
MOOTTORITYYPPI	Kubota D1105
TEHO	19 kW (26 hv)

*) Kaatokuorma on mitattu siten, että kuorma on 400 mm etäisyydellä pikakiinnityslevystä ja työlaitteen paino (70 kg) sisältyy kuormaan.

LEVEYS

RENGASKOKO	RENKAAN KUVIO	KONEEN LEVEYS
27 x 8.50 - 15 *)	TR-kuvio	1030 mm***
23 x 8.50 - 12	TR-/nurmikuvio	1080 mm***
23 x 10.50 - 12	TR-/nurmikuvio	1130 mm
26 x 12.00 - 12 *)	TR-/nurmikuvio	1290 mm
320/60 - 12 HD *)	TR-kuvio	1290 mm
26,5 x 14.00 - 12 **)	Nurmikuvio	1420 mm

*) Korkeammat renkaat lisäävät koneen kokonaiskorkeutta 20-35 mm

***) Edellyttää 40 mm välilaippoja

****) ROPS-turvakaaren asennettavan tieliikennesarjan leveys on 1090 mm

KORKEUS OHJAAMOLLA

RENGASKOKO	L-OHJAAMO	LX-OHJAAMO
26 x 12.00 - 12 tai 320/60 - 12 *)	2035 mm	2025 mm
27 x 8.50 - 15	2048 mm	2038 mm

MITAT



