



## *Korrosionsschutzmittel von WEKEM*

*Noch besser und  
noch wirtschaftlicher*

- **W-NOX 40 Multifunktionsspray**
- **TOP-NOX Rostumwandler**
- **TOP-NOX Rostschutzgrundierung**

# WEKEM W-NOX 40 Multifunktions-Spray



**Typ: W-NOX 40**  
**Inhalt: 150ml**  
**Art. Nr. 920-WS40-150**  
**VPE: 12**  
**EAN: 4260205365625**

**CHF/ STK.: 7.30**  
**VOC: 0.25**



**Typ: W-NOX 40**  
**Inhalt: 400ml**  
**inkl. Cobra-Sprühkopf**  
**Art. Nr. 920-WS40-400**  
**VPE: 12**  
**EAN: 4260205361078**

**CHF/ STK.: 10.60**  
**VOC: 0.60**



**Typ: W-NOX 40**  
**Inhalt: 5L**  
**Art. Nr. 920-WS40-5**  
**VPE: 1**  
**EAN: 4260205365427**

**CHF/ STK.: 93.60**  
**VOC: 6.70**



**Art. Nr. 920-WS9**

**Art. Nr. 920-WS12**

**W-NOX 40 duftet gut, schmiert Scharniere, Verbindungen, Beschläge, Räder, Rollen, Griffe, Schlösser an Fenstern und Türen, Federn, Blattfedern, usw. Auch für die Fahrrad- und Motorradpflege (Federgabel + Kette), und vieles mehr. W-NOX 40, das Flüssigwerkzeug für den Handwerker.**

**W-NOX 40 ist ein Langzeit-Korrosionsschutz, Rostlöser, Schmier- und Reinigungsmittel in einem. Verdrängt Feuchtigkeit. Kriechöl und Kontakt-spray, zum Beispiel an Elektrokontakte, Zündsystemen, Motoren und Elektrowerkzeugen, Fahr- und Motorräder, Kleinmotoren, etc. Reinigt, pflegt und schützt in einem Arbeitsgang. Unterwandert Fett, Schmutz und bildet eine korrosions-beständige Schutzschicht.**

#### Anwendung:

- Schmiermittel für Gelenke, Scharniere, Gleit- und Kugellager
- Rostlöser für festgerostete Schraub- und Metallverbindungen
- Pflegemittel für Meßwerkzeuge und Präzisionsgeräte, entfernt Flugrost und konserviert
- Kontaktverbesserung für elektrische Kontakte, verhindert Kriechströme und verdrängt Wasser
- Reinigungsmittel löst verkrustete und verharzte Schmiermittelrückstände und hinterläßt einen hauchdünnen, antistatischen Schutzfilm.

#### Eigenschaften:

- silikonfrei
- unterwandert Rost und verdrängt Feuchtigkeit
- reinigt und pflegt metallische Oberflächen
- schützt vor Korrosion
- Kontakthilfe für elektrische Anlagen, verhindert Kriechströme
- schmiert fleckenfrei und nahezu unsichtbar
- löst festgefrorene Schlösser und Stifte
- hervorragende Eigenschaften als Kriechöl
- schmiert fleckenfrei und nahezu unsichtbar
- löst festgefrorene Schlösser und Stifte
- hervorragende Eigenschaften als Kriechöl

## Zubehör

**Druckpumpzerstäuber WS9**  
**Inhalt: 1L**  
**VPE: 1**  
**EAN: 4260205361504**  
**CHF/ STK.: 41.30**

**Handsprayer WS12**  
**Inhalt: 500ml**  
**VPE: 1**  
**EAN: 4260205360651**  
**CHF/ STK.: 9.80**

# WEKEM TOP-NOX Rostumwandler WS 61



**Typ: TOP-NOX WS61**  
**Inhalt: 100ml,**  
**Pinseldose**  
**Art. Nr. 920-WS61-100**  
**VPE: 12**  
**EAN: 4260205366073**

**CHF/ STK.: 12.70**



**Typ: TOP-NOX WS61**  
**Inhalt: 250ml,**  
**Pinseldose**  
**Art. Nr. 920-WS61-250**  
**VPE: 6**  
**EAN: 4260205366080**

**CHF/ STK.: 16.90**



**Typ: TOP-NOX WS61**  
**Inhalt: 1000ml,**  
**Dose**  
**Art. Nr. 920-WS61-1000**  
**VPE: 12**  
**EAN: 4260205366097**

**CHF/ STK.: 50.90**



**Typ: TOP-NOX WS61**  
**Inhalt: 5 L**  
**Kanister**  
**Art. Nr. 920-WS61-5**  
**VPE: 1**  
**EAN: 4260205366103**

**CHF/ STK.: 243.60**

**WS 61 dringt in die Oberfläche ein und neutralisiert und stabilisiert die Eisenoxide in eine unlösliche blauschwarze metallorganische Verbindung. Diese dient als Vorbereitung für weitere Anstriche.**

## Anwendung:

Alle Flächen müssen trocken und frei von Verunreinigungen wie Fett, Öl und Staub sein. Loser Rost muss entfernt werden. Salzhaltige Oberflächen mit Wasser abwaschen. Ein einmaliger, gleichmäßiger und satter Auftrag mit einem Pinsel oder einer Rolle ist ausreichend. Trockenzeit ca. 3 Stunden. Die Oberfläche wird blau-schwarz. Kann nach 3 Stunden Reaktionszeit mit allen handelsüblichen Systemen überspachtelt- und überstrichen werden. Für einen lang anhaltenden Korrosionsschutz muss die behandelte Oberfläche mit einem geeigneten Lacksystem z.B. Wekem WS 65 geschützt werden. Dieser Schutzanstrich sollte innerhalb von 40 Stunden erfolgen.

## Eigenschaften:

- Dringt direkt in die von losen Rost vorge-reinigte Oberflächen ein.
- Neutralisiert und stabilisiert Eisenoxide in eine unlösliche blauschwarze metallorganische Verbindung.
- Stabilisiert Flugrost
- Überspachtel und übersteichbar.
- Enthält kein VOC.

## Rostumwandler Top-Nox WS 62



**Typ: TOP-NOX WS62**  
**Epoxy-Spray**  
**Inhalt: 400ml**  
**Art. Nr. 920-WS62-400**  
**VPE: 12**  
**EAN: 4260205366110**

**CHF/ STK.: 24.40**  
**VOC: 0.85**

**WS-62 ist auf einem hochwertigen Epoxidharz aufgebaut und dient der Rostneutralisierung. Der Rost wird chemisch umgewandelt, dadurch verfärbt sich die Roststellen dunkelbraun bis dunkelgrau. Die Epoxid-Deckschicht versiegelt die Metallocberflächen und härtet nach 12 bis 24 h zu einer Grundierung aus.**

### Anwendung:

WS 62 kann auf allen Stahl-, Eisenteilen im Innen- und Außenbereich auf denen Rost anfallen kann bzw. auf denen schon leichter Rost vorhanden ist. angewendet werden.

Alle Flächen müssen trocken und frei von Verunreinigungen wie Fett, Öl und Staub sein. Dose vor Gebrauch kräftig schütteln. WS 62, 2 - 3 mal satt aufsprühen und vollständig abtrocknen lassen. Nach der Aushärtung kann die entstandene Grundierung überlackiert werden.

### Eigenschaften:

- wandelt Rost chemisch um
- die umgewandelte Metallocberfläche wird versiegelt
- überlackierbar mit div. 1K- und 2K-Lacken

## Rostschutzgrundierung Top-Nox WS 65



**Typ: TOP-NOX WS65**  
**Zinkspray**  
**Inhalt: 400ml**  
**Art. Nr. 920-WS65-400**  
**VPE: 12**  
**EAN: 4260205366127**

**CHF/ STK.: 18.80**  
**VOC: 0.80**

**WS 65 ist eine schnelltrocknende Rostschutzgrundierung auf Zinkphosphat-Basis mit hervorragenden Rostschutzeigenschaften. Die speziellen Bindemittel sorgen für ein gutes Eindringen in Roststrukturen. Aktive Pigmente sorgen für einen langlebigen Rostschutz im Innen- und Außenbereich. Nach vollständiger Trocknung (ca. 24 Std.) mit div. Farben und Lacken überlackierbar.**

### Anwendung:

Alle Flächen müssen trocken und frei von Verunreinigungen wie Fett, Öl und Staub sein. Dose nach hörbarem Anschlag der Mischkugel noch ca. 3 Minuten intensiv weiter schütteln. Im Abstand von ca. 15-20 cm in mehreren Kreuzgängen auftragen.

### Eigenschaften:

- glatte, porenfreie Oberfläche
- schnell trocknend
- überlackierbar mit div. Farbsystemen
- Temperaturbeständigkeit bis +130 °C



# PROFI - HANDREINIGER

**Stark gegen Schmutz - Sanft zu den Händen**  
**Natürlich und vollständig biologisch abbaubar.**

**FAST ORANGE Handreiniger ist biologisch abbaubar, wasserlos und frei von mineralischen Lösungsmittel.**

**Reine Extrakte aus der Orangenschale bieten eine hochwertige, natürliche und wohlriechende Reinigungskraft.**

**FAST ORANGE ist der effizienteste Handreiniger für den industriellen Bereich.**



Artikelnummer	920-FO-4000
Fast Orange	3.8 L mit Pumpenspender
EAN	4260205361894
VE/ UE	4
Preis Stück CHF	44.30



Artikelnummer	920-FO-400
Fast Orange	440ml
EAN	4260205361887
VE/ UE	12
Preis Stück CHF	14.20

Feines Bimssteingranulat unterstützt die gründliche Reinigung. Aloe, Lanolin, Glyzerin und Jojoba dienen der Hautpflege (pH-Wert: 7.0 hautneutral) auch bei häufiger Anwendung bleibt die Haut geschmeidig. Auch für die Verwendung auf Textilien, Fussböden und für viele weitere Reinigungszwecke geeignet. FAST ORANGE entfernt Harze, Öle, Schmierstoffe, Teer, Schmutz, Druckertinte, Epoxide, Farben, Klebstoffe, Gummizement, Dichtstoffe, Kleister und vieles mehr.