















PROTECCIONES

AFINA


BLS















ÍNDICE

RESPIRATORIA PG

01 4

AUDITIVA PG

02 13

COROPORAL PG

03 19

CONTACTO PG

04 23



RESPIRATORIA

01

AFINA

+ CARBONO ACTIVADO
- CONTAMINACIÓN
+ DURAVILIDAD



P0017
32,13€ PVP

P0020
37,13€ PVP

GAMA
BLS 8000 NEXT

MEDIAS MÁSCARAS SIN MANTENIMIENTO

SIMPLICIDAD DE UNA DESECHABLE PROTECCIÓN DE UNA REUTILIZABLE
Esta media máscara combina la simplicidad de un producto desechable con el rango de protección de un dispositivo reutilizable. La máscara se sustituye simplemente cuando los filtros se han agotado. Excelente contra partículas y gases.

MATERIALES

PIEZA FACIAL:	**Elastómero termoplástico (TPE)**
SOPORTE DE VÁLVULAS Y FILTROS:	**Poliéster (PES) y caucho**
VÁLVULA DE EXHALACIÓN:	**Silicona**
PIEZA DE CABEZA:	**Polipropileno (PP)**
FILTROS:	**Polipropileno (PP) + Acrilonitrilo Butadieno Estireno (ABS)**

DATOS TÉCNICOS

REFERENCIA	MODELO	PROTECCIÓN	PIEZA FACIAL	FPN	TALLA	PESO (G)	UND/CAJA	UND/EMB.
P0017	BLS 8100 NEXT	A1 | P2 | R | D	ELASTÓMERO TERMOPLÁSTICO (TPE)	12*TLV	ÚNICA	309	1	10
P0020	BLS 8600 NEXT	A2 | P3 | R | D	ELASTÓMERO TERMOPLÁSTICO (TPE)	33*TLV	ÚNICA	368	1	10

(TLV) Limites máximos permisibles de exposición, (FPN) Factor de Proteccion Nominal, A = gases y vapores orgánicos, P = Polvo, D= ensayo de obstrucción y R = Reutilizable.







-25% MÁS LIGERA
+ PROTECCIÓN POR FILTROS



P0003S
29,89€ PVP

GAMA
BLS 4000 NEXT

MEDIAS MÁSCARAS REUTILIZABLES CON CONEXIÓN BAYONETA

Las medias máscaras de dos filtros de la serie BLS 4000 next están disponibles en silicona o caucho termoplástico. Combinándolas con los filtros con conexión bayoneta b-lock protegen contra gases/vapores y partículas tóxicas.

MATERIALES

PIEZA FACIAL:	**Silicona**
SOPORTE DE VÁLVULAS Y FILTROS:	**Poliamida (PA)**
VÁLVULA DE EXHALACIÓN:	**Silicona**
PIEZA FRONTAL:	**Poliamida (PA)**
ARNÉS:	**Poliéster y caucho revestido**
PIEZA DE CABEZA:	**Polipropileno (PP)**

DATOS TÉCNICOS

REFERENCIA	MODELO	PIEZA FACIAL	FPN (PARTÍCULAS Y COMBINADOS)	FPN (GASES)	TALLA	PESO (G)	UND/CAJA	UND/EMB.
P0003S	BLS 4000 NEXT S	SILICONA	12*TLV (P2) 48*TLV (P3)	50*TLV	S/M | M/L	96-102	1	8

(TLV) Limites máximos permisibles de exposición, (FPN) Factor de Proteccion Nominal y P = Polvo.







FILTROS Y PREFILTROS PARA BSL 400 NEXT

*Más detalles técnicos en página 9

BLS 301



3,13€ PVP

PREFILTRO PARA FILTRO ANTIGÁS

DATOS TÉCNICOS

REFERENCIA:	BLS 301 P2
MODELO:	P0054
PROTECCIÓN:	P2
TIPO:	Particulas
FPN:	12*TVL
PESO:	5,5g
ESTRUCTURA:	Polipropileno (PP)
MATRIAL FILTRANTE:	Polipropileno (PP)
UNIDAD CAJA:	16
UNIDAD EMBALAJE:	128

FILTRO CON CONEXIÓN BAYONETA

DATOS TÉCNICOS

REFERENCIA:	P0004BLS
MODELO:	BLS 221
CONTENEDOR DE FILTRO:	Acilonitrilo butadieno estireno (ABS)
MATERIAL FILTRANTE (Polvo):	Fibra de vidrio plisada
MATERIAL FILTRANTE (Gases y vapores):	Granos de carbón activados
PROTECCIÓN:	A2P3 | R
TIPO:	Gas+Partículas
FNP (Media Máscara):	48*TLV
FNP (Máscara Completa):	1000*TLV
UNIDAD CAJA:	8
UNIDAD EMBALAJE:	64

BLS 221



13,77€ PVP

BLS 222



*TESTADO PARA ÁCIDO FLUORÍDRICO

16,07€ PVP

FILTRO CON CONEXIÓN BAYONETA

DATOS TÉCNICOS

REFERENCIA:	P0052
MODELO:	BLS 222
CONTENEDOR DE FILTRO:	Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS)
MATERIAL FILTRANTE (Polvo):	Fibra de vidrio plisada
MATERIAL FILTRANTE (Gases y vapores):	Granos de carbón activados
PROTECCIÓN:	ABEK1P3 | R
TIPO:	Gas+Partículas
FNP (Media Máscara):	48*TLV
FNP (Máscara Completa):	1000*TLV
UNIDAD CAJA:	8
UNIDAD EMBALAJE:	64

FILTRO CON CONEXIÓN BAYONETA

DATOS TÉCNICOS

REFERENCIA:	P0053
MODELO:	BLS 211
CONTENEDOR DE FILTRO:	Acilonitrilo butadieno estireno (ABS)
MATERIAL FILTRANTE (Polvo):	Fibra de vidrio plisada
MATERIAL FILTRANTE (Gases y vapores):	Granos de carbón activados
PROTECCIÓN:	A2
TIPO:	Gases y vapores
FNP (Media Máscara):	50*TLV
FNP (Máscara Completa):	2000*TLV
UNIDAD CAJA:	8
UNIDAD EMBALAJE:	64

BLS 211



7,14€ PVP

- FACILIDAD RESPIRATORIA SIMILAR A FFP1
- DISPONIBLE CON CARBÓN ACTIVADO

P0025
4,29€ PVP

P0026
5,75€ PVP



GAMA
BLS ZerO

MASCARILLAS DESECHABLES EN FORMA DE COPA

Las mascarillas anatómicas desechables de la serie BLS ZerO ofrecen máxima protección con un excelente confort respiratorio. Disponen de una capa protectora que evita la obstrucción del material filtrante y la absorción de líquidos, prolongando la eficiencia filtrante. Excelente el rendimiento de transpirabilidad.

MATERIALES

ELÁSTICOS:	**Elastómero termoplástico (TPE)**
CLIP NASAL:	**Polipropileno (PP) reforzado con metal**
VÁLVULA:	**Polipropileno (PP); caucho**
SELLADO FACIAL:	**Espuma polimérica y poliéster (PES) tejido**
MATERIAL FILTRANTE:	**Polipropileno (PP)**
CAPA PROTECTORA:	**Polietileno (PE)**
CAPA DE CARBÓN:	**Poliéster (PES)**

DATOS TÉCNICOS

REFERENCIA	MODELO	PROTECCIÓN	SELLADO	CARBÓN ACTIVADO	FPN	VÁLVULA	PESO (G)	UND/CAJA	UND/EMB.
P0025	BLS ZerO 30	FFP3 | R | D	PARCIAL	NO	50*TLV	SI	18	10	120
P0026	BLS ZerO 30 C	FFP3 | R | D	PARCIAL	SI	50*TLV	SI	20	10	120

(TLV) Limites máximos permisibles de exposición, (FPN) Factor de Proteccion Nominal y P = Polvo (NR) No Reutilizable, 8 horas max (R) Reutilizable (TLV) Límites máximos permisibles de exposición. (CARBÓN ACTIVADO) Permite bloquear gases y vapores orgánicos y ácidos en concentraciones inferiores al TLV (FPN) Factor de Proteccion Nominal (D) El producto pasa el test de Dolomita que simula colmatación ante alta concentración de partículas sólidas.









P0006BLS
2,03€ PVP

P0045
1,66€ PVP

P0009
3,84€ PVP

GAMA

BLS CLASSIC

MASCARILLAS DESECHABLES EN FORMA DE COPA

Las mascarillas desechables de la serie BLS Classic son unaversión seleccionada y mejorada de la línea histórica de BLS. Amplia variedad de factores de protección y características para adaptarse a cualquier necesidad específica.

MATERIALES

ELÁSTICOS:	**Elastómero termoplástico (TPE)**
CLIP NASAL:	**Polipropileno (PP) reforzado**
VÁLVULA:	**Polipropileno (PP); caucho**
SELLADO FACIAL:	**Espuma polimérica**
MATERIAL FILTRANTE:	**Polipropileno (PP)**
CAPA DE CARBÓN:	**Poliéster (PES)**

DATOS TÉCNICOS

REFERENCIA	MODELO	PROTECCIÓN	ELÁSTICOS	CARBÓN ACTIVADO	FPN	VÁLVULA	PESO (G)	UND/CAJA	UND/EMB.
P0006BLS	BLS 122BW	FFP1 | NR | D	SOLDADOS	NO	12*TLV	SI	10	15	180
P0045	BLS 128BW	FFP2 | R | D	SOLDADOS	NO	12*TLV	NO	10	20	240
P0009	BLS 129BW	FFP2 | R | D	SOLDADOS	NO	12*TLV	SI	14	15	180

(TLV) Limites máximos permisibles de exposición, (FPN) Factor de Proteccion Nominal y P = Polvo (NR) No Reutilizable, 8 horas max (R) Reutilizable (TLV) Límites máximos permisibles de exposición. (CARBÓN ACTIVADO) Permite bloquear gases y vapores orgánicos y ácidos en concentraciones inferiores al TLV (FPN) Factor de Proteccion Nominal (D) El producto pasa el test de Dolomita que simula colmatación ante alta concentración de partículas sólidas.







P0060
1,46€ PVP



GAMA
BLS 510-520

MASCARILLAS DESECHABLES VERTICALES

La mascarillas desechables de la serie BLS 510-520 ofrecen una efectiva protección respiratoria en entornos donde el usuario está expuesto a partículas sólidas y/o líquidas en el aire (polvo, humos,nieblas).

MATERIALES

ELÁSTICOS: **Caucho sintético**
CLIP NASAL: **Polipropileno (PP) reforzado**
MATERIAL FILTRANTE: **Polipropileno (PP)**

DATOS TÉCNICOS

REFERENCIA	MODELO	PROTECCIÓN	SELLADO	ELÁSTICOS	FPN	VÁLVULA	PESO (G)	UND/CAJA	UND/EMB.
P0060	BLS 512 V	FFP2 | NR	PARCIAL	DESLIZANTES	12*TLV	SI	12	20	240

(NR) No reutilizable, máximo 8 horas (R) Reutilizable (TLV) Valor límite umbral (NPF) Factor de protección nominal







P0033
1,96€ PVP



GAMA
BLS 600

MASCARILLAS FILTRANTES PLANAS DE TRES SOLAPAS

Las mascarillas filtrantes BLS 600next pueden utilizarse para proteger al usuario de partículas sólidas y/o líquidas no volátiles hasta 12* veces el Valor Límite Umbral (TLV-TWA). Arnés elástico sujeto en cuatro puntos, clip nasal interno y junta nasal, garantizan un ajuste excelente para la mayoría de las fisonomías. El tamaño doble está diseñado para lograr los mejores resultados de las pruebas de ajuste.

MATERIALES

ELÁSTICOS: **Poliéster (PES) y caucho sintético**
CLIP NASAL: **Polipropileno (PP) reforzado**
VÁLVULA: **Polipropileno (PP); caucho**
JUNTA: **Espuma polietileno(PE)**
MATERIAL FILTRANTE: **Polipropileno (PP)**

DATOS TÉCNICOS

REFERENCIA	MODELO	PROTECCIÓN	ELÁSTICOS	JUNTA	FPN	VÁLVULA	PESO (G)	UND/CAJA	UND/EMB.
P0003	BLS 680 NEXT	FFP2 | NR | D	RUBBER	SI	12*TLV	SI	12	10	60

(TLV) Limites máximos permisibles de exposición, (FPN) Factor de Proteccion Nominal y P = Polvo (NR) No Reutilizable, 8 horas max (R) Reutilizable (TLV) Límites máximos permisibles de exposición. (D) El producto pasa el test de Dolomita que simula colmatación ante alta concentración de partículas sólidas.






BLS
301 P2 NR
EN 14387:2004+A1:2008
CE 0426

PROTECCIÓN ANTE:

GASES Y VAPORES

Los gases son sustancias que, a temperatura y humedad ambiental, están en estado gaseoso (oxígeno, nitrógeno, dióxido de carbono). Los vapores son sustancias que, a temperatura ambiente, están en fase sólida y/o líquida y que pasan a estado gaseoso mediante un proceso de evaporación (ej., acetona, tolueno, hexano). La norma europea 14387:2004+A1:2008 determina la protección ante gases y vapores de acuerdo con la siguiente tabla:

TIPO	COLOR	PROTECCIÓN
A	MARRÓN	Gases y vapores orgánicos con punto de ebullición de >65°C
B	GRIS	Gases y vapores inorgánicos
E	AMARILLO	Gases y vapores ácidos
K	VERDE	Amoníaco y ciertas aminas
AX	MARRÓN	Gases y vapores orgánicos con punto de ebullición de <65°C
Hg	ROJO	Vapores mercurio
NO	AZUL	Gases nitrosos
CO	NEGRO	Óxido de carbono
Reaktor	NARANJA	Yodo radiactivo, incluido yodo metano radioactivo

CLASE DE PROTECCIÓN

Para seleccionar la protección correcta, es necesario conocer la naturaleza del contaminante, asegurándose de que el nivel de oxígeno sea superior al 17%. La norma prevé tres niveles de capacidad: bajo (clase 1), medio (clase 2) y alto (clase 3); la duración del filtro aumenta con el incremento de la capacidad.

CLASE	1	2	3
CAPACIDAD	BAJA	MEDIA	ALTA
LIMITE DE EXPOSICIÓN	1000 ppm	5000 ppm	10000 ppm

	MEDIAS MÁSCARAS		MEDIAS COMPLETAS	
	NPF	CONCENTRACIÓN MAX.	NPF	CONCENTRACIÓN MAX.
GAS	50	12xTLV	2000	2000xTLV
GAS P3	48	48xTLV	1000	1000xTLV

PROTECCIÓN ANTE:

PARTÍCULAS, HUMOS Y NIEBLAS

El **POLVO** hace referencia a fragmentos y microfragmentos de material sólido. Las **NIEBLAS** son pequeñas gotas provenientes de material líquido que se forman mediante condensación o por un proceso de atomización. Los **HUMOS** se generan cuando materiales sólidos se vaporizan a altas temperaturas; este vapor se enfría rápidamente y se condensa, formando micro y nanopartículas.

El término **'PARTÍCULAS'** se refiere a todos esos materiales sólidos contenidos en el aire. La normativa proporciona una protección cada vez mayor a medida que aumenta la eficiencia de filtrado: FFP1, FFP2, FFP3 / P1, P3.

EN 149		EN 143	
FFP1	80%	P1	80%
FFP2	94%	P2	94%
FFP3	99%	P3	99,95%

TABLA: FILTROS Y PREFILTROS

CÓDIGO	PRODUCTO	PROTECCIÓN	COLOR
P00053	211 A2	Gases y vapores orgánicos, clase 2	
P0004BLS	221 A2P3 R	Gases y vapores orgánicos, clase 2 y polvo	
P0052	222 ABEK1P3 R (2)	Gases y vapores orgánicos, inorgánicos y ácidos y amoníaco y derivados clase 1 y polvo	
P0054	301 P2 R	Polvo	



AUDITIVA

02

· 35 DB

P0013
0,23€ PVP



GAMA

SPARK PLUGS 7800

Tapones de protección auditiva desechable MOLDEX 7800. Gracias a su fórmula de espuma especialmente desarrollada, estos tapones para los oídos ofrecen la combinación óptima de estabilidad y suavidad. Mantienen un ajuste seguro y gran sellado, sin ejercer presión sobre la oreja.

DETALLES

· Fórmula especial: Material suave y cómodo que te permite comprimirlo para una fácil inserción
· Spark Plugs: Extra suave, de forma acampanada y llamativo
· 100% libre de PVC: Todos los productos MOLDEX y sus embalajes no contienen PVC

DATOS TÉCNICOS

REFERENCIA	MODELO	FORMA	VALORES HML	MATERIAL	PROTECCIÓN	CERTIFICADOS	UND/CAJA	UND/EMB.
P0013	SPARK PLUGS 7800	CÓNICA	H34 / M32 / L31	POLIURETANO	35 DB (SNR)	EN 352/2	200	2000

Los tapones para el oido MOLDEX 7800 han sido probados según la normativa EN 352-2 y cumplen todos los requisitos de las categorías relevantes. Todas las partes de los tapones para el oído están diseñadas y fabricadas para que el usuario no estés expuesto a daños físicos cuando se los coloca y los utiliza según las instrucciones.









· 30 DB

P0008
2,59€ PVP

GAMA
ROCKETS 6401

Tapones de protección auditiva reutilizable con cordón MOLDEX 6401. Los tapones para los oídos Rockets ofrecen un nivel de comodidad particularmente alto. Fabricados con bandas flexibles de material TPE suave en combinación con cabezal blando de aire, ofreciendo un ajuste seguro y cómodo.

DETALLES

· Lavable: Tapones hechos de material suave y duradero – lavable e higiénico
· Cómodo sellado: La burbuja de aire y el tipo de material proporcionan un máximo confort y sellado.
· Cordón: Permite llevar puesto los tapones alrededor del cuello.
· Rockets: Extremo rígido para una fácil inserción. Para un nivel máximo de protección y de confort.
· PocketPak: Todos los tapones reutilizables vienen envasados en una práctica caja con un par de tapones.
· 100% PVC-FREE: Todos los productos MOLDEX y sus embalajes no contienen PVC.

DATOS TÉCNICOS

REFERENCIA	MODELO	FORMA	VALORES HML	MATERIAL	PROTECCIÓN	CERTIFICADOS	UND/CAJA	UND/EMB.
P0008	ROKECTS 6401	ACANALADA	H31 / M26 / L24	TERMOPLÁSTICO	35 DB (SNR)	EN 352/2	50	200

Los tapones para el oido ROKECTS 6401 han sido probados según la normativa EN 352-2 y cumplen todos los requisitos de las categorías relevantes. Todas las partes de los tapones para el oído están diseñadas y fabricadas para que el usuario no estés expuesto a daños físicos cuando se los coloca y los utiliza según las instrucciones.









· 25 DB

P0049
2,16€ PVP

GAMA
COMETS 6421

El diseño flexible con bandas garantiza la gran comodidad de uso de los tapones para los oídos Comets®. Están hechos de material TPE suave para la piel. Los tapones para los oídos Comets® son lavables y reutilizables. Cada par viene con cordón para el cuello y una práctica caja de almacenamiento PocketPak®.

DETALLES

· Fácil de limpiar: Tapones fabricados con material suave y resistente – lavables e higiénicos.
· Sellado cómodo: La burbuja de aire y el material utilizado aseguran máxima comodidad y un buen sellado.
· Con cordón: Facilita llevar los tapones colgados del cuello.
· Comets: Punta rígida para una inserción sencilla, proporcionando el máximo nivel de protección y confort.
· PocketPak: Todos los tapones reutilizables vienen en una práctica caja con un par de tapones.
· Sin PVC: Todos los productos MOLDEX y sus empaques están libres de PVC.

DATOS TÉCNICOS

REFERENCIA	MODELO	FORMA	VALORES HML	MATERIAL	PROTECCIÓN	CERTIFICADOS	UND/CAJA	UND/EMB.
P0049	COMETS 6421	ACANALADA	H26 / M22 / L21	TERMOPLÁSTICO	25 DB (SNR)	EN 352/2	50	200

Los tapones para el oido COMETS 6421 han sido probados según la normativa EN 352-2 y cumplen todos los requisitos de las categorías relevantes. Todas las partes de los tapones para el oído están diseñadas y fabricadas para que el usuario no estés expuesto a daños físicos cuando se los coloca y los utiliza según las instrucciones.









P0021
32,22€ PVP

GAMA
M4 6110

Cascos de protección auditiva MOLDEX. Fabricado con almohadillas de espuma viscoelástica y una diadema acolchada, ofreciendo un excelente grado de comodidad. Ligeros y flexibles con ajuste seguro y almohadillas reemplazables. Disponible en varios niveles de protección.

DETALLES

· Las orejeras MOLDEX de la serie M son ideales para la protección de ruidos intermitentes.
· Confortables y seguras.
· Altos niveles de confort y protección auditiva.
· 100% libre de PVC. Todos los productos MOLDEX y sus embalajes no contienen PVC.

DATOS TÉCNICOS

REFERENCIA	MODELO	TAMAÑO	VALORES HML	PESO	PROTECCIÓN	CERTIFICADOS	UND/CAJA	UND/EMB.
P0021	M4 6110	AJUSTABLE	H34 / M27 / L20	260 GRS	30 DB (SNR)	EN 352/2	1	10

Las orejeras MOLDEX M4 han sido probadas según la normativa EN 352-2 y cumplen todos los requisitos de las categorías relevantes. Todas las partes de los tapones para el oído están diseñadas y fabricadas para que el usuario no estés expuesto a daños físicos cuando se los coloca y los utiliza según las instrucciones.









P0010
28,26€ PVP

GAMA
OPTIME Z2

Las orejeras Z2 ofrecen una protección fiable y cómoda contra el ruido. La calidad de la producción clásica Moldex combinada con materiales de alta calidad y el uso de almohadillas reemplazables garantizan una larga vida útil del producto. Las Z2 se suministran con una cinta para la cabeza que permite dos posiciones de uso adicionales.

DETALLES

· Las orejeras MOLDEX OPTIME Z2 están diseñadas para proteger de ruidos intermitentes.
· Brindan comodidad y seguridad.
· Ofrecen un alto nivel de confort junto con una protección auditiva eficaz.
· Libres de PVC al 100%. Todos los productos MOLDEX y sus empaques están libres de PVC.

DATOS TÉCNICOS

REFERENCIA	MODELO	TAMAÑO	VALORES HML	PESO	PROTECCIÓN	CERTIFICADOS	UND/CAJA	UND/EMB.
P0010	OPTIME Z2	AJUSTABLE	H31 / M26 / L17	259 GRS	28 DB (SNR)	EN 352/2	1	20

Las orejeras MOLDEX OPTIME Z2 han sido probadas según la normativa EN 352-2 y cumplen todos los requisitos de las categorías relevantes. Todas las partes de los tapones para el oído están diseñadas y fabricadas para que el usuario no estés expuesto a daños físicos cuando se los coloca y los utiliza según las instrucciones.









CORPORAL

02

CAT III

T3

T4

T5

T6

EN 1073-2

EN 1149-5

EN 14126



P0058
20,84€ PVP

GAMA
800J

DUPONT™ TYVEK® 800 J. Mono con capucha. Costuras cosidas y con solapa. Presillas al pulgar. Elásticos con canutillo en muñecas, tobillos y cara. Cintura elástica (pegada). Cremallera Tyvek®. Cremallera y solapa de barbilla auto-adhesiva. Blanco.

DETALLES

· Certificación según Reglamento (UE) 2016/425
· Ropa de protección química, categoría III, tipo 3-B, 4-B, 5-B y 6-B
· EN 14126 (barrera contra agentes infecciosos), EN 1073-2 (protección contra contaminación radioactiva)
· Tratamiento antiestático (EN 1149-5) - en el interior
· Costuras cosidas y cubiertas para mejorar el nivel de protección y resistencia
· Cremallera de Tyvek® y solapa de cremallera para una protección mejorada
· Para lograr la impermeabilidad Tipo 3 a líquidos, es necesario el uso de cintas adicionales en puños, tobillos, capucha y solapa de la cremallera
· Elásticos en cara, muñecas y tobillos para un ajuste óptimo

DETALLES

REFERENCIA	MODELO	TELA	DISEÑO	COSTURA	TALLA	UND/CAJA	UND/EMB.
P0010	OPTIME Z2	TYVEK®	MONO CON CAPUCHA Y ELÁSTICOS, ANILLO EN EL PULGAR	COSIDA Y CUBIERTA NARANJA	S-X7	25	25

Esta prenda o tejido no es ignífugo y no debe utilizarse cerca de calor, llamas, chispas o entornos de trabajo potencialmente inflamables.







CAT III

T5

T6

EN 1073-2

EN 1149-5



P0011
11,07€ PVP

GAMA

400 DUAL

DUPONT™ TYVEK® 400 DUAL

Mono con capucha. Tyvek® en la parte frontal y espalda transpirable de SMS. Costuras externas cosidas. Elástico en muñecas, tobillos y cara. Cintura elástica cosida. Cremallera y solapa de Tyvek®. Blanco

DETALLES

· Certificación según Reglamento (UE) 2016/425
· Ropa de protección química, categoría III, tipo 5 y 6
· Tratamiento antiestático (EN 1149-5)
· Costuras externas cosidas para reducir la penetración de partículas desde el exterior hacia el interior de la prenda
· Cremallera de Tyvek® y solapa de cremallera para una protección mejorada
· Gran panel trasero transpirable de SMS desde la cabeza hasta los tobillos para una mayor comodidad

DETALLES

REFERENCIA	MODELO	TELA	DISEÑO	COSTURA	TALLA	UND/CAJA	UND/EMB.
P0011	400 DUAL	TYVEK®	MONO CON CAPUCHA Y ELÁSTICOS, TYVEK® PARTE FRONTAL, SMS PARTE POSTERIOR	EXTERNA	S-X3	100	100

Esta prenda o tejido no es ignífugo y no debe utilizarse cerca de calor, llamas, chispas o entornos de trabajo potencialmente inflamables.



CONTACTO

Contáctanos, y estaremos encantados de ayudarte a mejorar la equipación de protección que necesitas para tu proceso de fabricación. Nuestro equipo de expertos te brindará el asesoramiento necesario para lograr resultados excepcionales.

- Envíanos un correo electrónico a **info@afina.es**
- Llámanos al **+34 957 50 22 02**
- Visita nuestra web en **afina.es**

04

AFINA

















AFINA.ES