2 . 2025 Le magazine pour l'artisanat



Agrofarm Sàrl

Rte de la Joretta 126 1625 Sâles

www.agrofarmsarl.ch



#### **VOITURE & ATELIER**

#### Set d'étagères de base pour petites pièces Etagère zinguée, 2'000x1'000x300 m

2 Cadre d'étagère complet 1 Entretoise en croix

15 Tablettes "standard" avec supports

#### Bacs à bec avec séparateurs

 $40 \times 2L$  (291x116x90 mm) + 20 Cloisons de séparation  $24 \times 4.4 L (291 \times 232 \times 90 \text{ mm}) + 10 \text{ Cloisons de séparation}$ 12 x 7L (291x232x140 mm) + 10 Cloisons de séparation

Capacité de charge de 100 kg par tablette

No. de commande 923013

#### **Démarreur Booster 12 V** NOMAD POWER PRO 901 FC

pour le démarrage de batteries 5-150Ah 230 V Tension

5/9/12/15V Tension batterie 900 A Démarrage min. Démarrage max. 1'700 A 6 Ah / 92,5 Wh Capacité 0,82 kg

Accessoires inclus Câble de charge USB type C

NOUVEAU

No. de commande

T085879

Câble avec pinces

Sac de rangement

Mode LED: lumière, SOS, spot

USB 3.0: 5V/9V/12V

• USB-C: In/Out

USB-A: 5V/2.1A

266.78 + 0.56 excl. TVA

#### **QUICKLOADER Retractable** Sangle d'arrimage automatique, 800 kg

Largeur 25 mm Longueur 4,2 m Max. Charge 800 kg 661135 No. de commande



#### **SOUDAGE**

## SET DE DÉMARRAGE Kit de soudage GYSMI 160P

Tension 50-60 Hz Fréquence Puissance de soudage MMA 10-160 A Ø Électrodes enrobées 1,6-4,0 mm max. 16 A Dimensions 423x179x367 mm

7,58 kg

T013360

Le kit comprend: Inverseur de soudage, Casque LCD TECHNO 11 marteau à piquer, Brosse, tablier en cuir multi-usages, gants de soudure, 50 électrodes acier Ø 2.0 mm

422.30 + 2.31 excl. TVA

No. de commande

Poids





#### **OREGON**

91.02 + 0.56 excl. TVA

proton°

WD-40

Set de clés dynamométriques

40 - 200 Nm

2,75 kg

120750

893002

anticorrosion

Spray double position

dégrippe

230 V / 450 W

6/12/24V

7/10/15A

35 - 225 Ah

7,1 kg

T024526

230 V / 450 W

1,2 - 90 Ah

0,69 kg

T029422

62x179x345 mm

12 V

4 A

300x200x130 mm

545x125x65 mm

+/- 4% (ISO 6789-1:2017)

DMS-200C4, 1/2"

Couple réglable

No. de commande

WD-40<sup>®</sup> Smart Straw<sup>®</sup>

**CHARGEURS** 

Chargeurs de batterie

**BATIUM 15 24** 

Tension/Puissance

Tension batterie

Courant de charge

No. de commande

**GYSFLASH 4.12** 

Tension / Puissance

Tension de charge

Courant de charge

Capacité

Poids

Dimension

Chargeurs de batterie

Capacité

**Poids** 

Dimension

No. de commande

élimine les résidus

anti-humidité

lubrife

Produit multifonctionnel, 400 ml

3 Douilles profondes 1/2": 17 / 19 / 21 mm

Le kit comprend: 1 Clé dynamométrique 1/2"

Précision

**Dimension** 

Poids



Gants Gr. L No. de commande 574742A







Dimension de la bande de scie 2'240 x 16 x 0.8 mm, 62 3

Scie à ruban à bois HBS-305-2M



avec socle mobile

Tension / Puissance

Inclinaison de table

Dimensions de table

Hauteur de la table

Dimension

Raccords d'aspiration

Vitesse du ruban

Volant



230 V / 750 W

Ø 305 mm

480 x 390 mm

1'000 mm

0 45 mm

370 / 800 m/min<sup>-1</sup>

gauche 10°/droite 45°

## Perceuses d'établi BMT-16VM

avec mandrin de perçage auto-serrant 1 – 16 mm, Lampe de travail LED, table de perçage pivotante Tension / Puissance 230 V / 550 W Plage de vitesse 400 - 2'000 Tr/min-1

avec meule K60, bande abrasive grain 100, porte-outil réglable BS-50M

230 V / 350 W

50x1000 mm

150x25x20 mm

450x250x570 mm

50 - 1'125 / 100 - 2'250 Tr/min

1 x 36 mm Ø

14 kg

Centre de fraisage et de perçage BF-20VM

20 mm

50 mm

12 mm

115 kg

120570

340x420x800 mm

26 kg

360.78 excl. TVA

120571

920x950x550 mm

MK2

230 V / 750 W

120633

2850 min-1

15 m/Sec.

**BS-100T** 

2850 min<sup>-1</sup>

15 m/Sec.

3x400 V / 750 W

100x1000 mm

200x25x20 mm

550x310x580 mm

NOUVEAU

2 x 36 mm Ø

30,5 kg

120634

Nombre de vitesses variable Capacité en acier 16 mm MK2 Broche de perçage Poids 45 kg No. de commande 120608

· vitesse variable

**ATELIER** 

- Affichage numérique de la vitesse et de la profondeur de perçage
- · Laser central

**Touret** 

Tension / Puissance

Vitesse du moteur

Vitesse de la bande

Dimensions des meules

Raccords d'aspiration

No. de commande

Tension / Puissance

Cap. de perçage dans l'acier

Plage de vitesse

Levée de perçage

Broche de perçage

Dimension

Poids

Largeur de rainure en T

No. de commande

Socle de machine

pour BF-20VM

No. de commande

**Multitool avec 15 fonctions** 

étui de ceinture inclus

No. de commande

Poids

Dimension Poids

!! LIVRÉ SANS SOCLE DE MACHINE

Tête de machine pivotant à 45°

Dimension

Dimensions bande abrasive



- · Protection contre les copeaux
- Adaptateur pour aspiration

**PEU DE VIBRATIONS** 



821.64 + 10.- excl. TVA



## Système d'aspiration AS-1000M

avec des roues pour charges lourdes Tension / Puissance 230 V / 750 W Volume d'aspiration 1'000 m<sup>3</sup>/h Volume de collecte 75 litres de copeaux Dépression 1'050 Pa Dimension 900x450x1600 mm Poids 27 kg

120683

Scie à chantourner FS-460-2M

230 V / 120 W

700 / 1400 m/min-1

60 mm

45 mm

130 mm

20 mm

29 kg

Scie circulaires pour métaux KSP-235VM

75 mm

20 kg

120664

230 V / 1'500 W

30 - 85 Tr/min<sup>-1</sup>

235x2x32 mm, 180Z

330x510x430 mr

120671

avec protection contre les copeaux

Hauteur de coupe à 90°

Hauteur de coupe à 45°

**Dimension lame** 

Course de la lame

No. de commande

2 VITESSES

Vitesse variable

Plage de vitesse

Dimension

Poids

Tension / Puissance

Dim. de la lame de scie

Ouverture broche d'étau

No. de commande

Course

535.79 + 10.- excl. TVA

No. de commande

## NOUVEAU 9M / 18M DE HAUTEUR DE LEVAGE

#### Palans électriques

- · Arrêt automatique en fin de course haute
- avec brides de fixation et poulie de mouflage · avec disjoncteur de sécurité contre
- mauvais enroulement du câble

•	Encombrement collier 45 x 45mm	

W.	3W-23UN	3W-200M	24A-2324M
Moteur	230 V / 500 W	230 V / 900 W	230 V / 1'600 W
Charge utile	125 / 250 kg	250 / 500 kg	500 / 999 kg
Vitesse de levage	10 / 5 m/min-1	10 / 5 m/min-1	10 / 5 m/min-1
Course	18 m	18 m	18 m
Hauteur de levage avec poulie	9 m	9 m	9 m
Longueur du câble	18 m	18 m	18 m
Ø-Câble métallique	3 mm	4,2 mm	5,6 mm
Dimension	315x130x160 mm	363x155x220 mm	480x185x220 mm
Poids	10 kg	16,5 kg	31.5 kg
No. de commande	180250	180500	181000
Prix excl. TVA	181.78 + 2.31	298.79 + 5.56	590.37 + 10
Driving TVA	100 -	220 -	640 -

W	SW-250M	SW-500M	SW-999M
Moteur	230 V / 500 W	230 V / 900 W	230 V / 1'600 W
Charge utile	125 / 250 kg	250 / 500 kg	500 / 999 kg
Vitesse de levage	10 / 5 m/min-1	10 / 5 m/min-1	10 / 5 m/min-1
Course	18 m	18 m	18 m
Hauteur de levage avec poulie	9 m	9 m	9 m
Longueur du câble	18 m	18 m	18 m
Ø-Câble métallique	3 mm	4,2 mm	5,6 mm
Dimension	315x130x160 mm	363x155x220 mm	480x185x220 mm
Poids	10 kg	16,5 kg	31.5 kg
No. de commande	180250	180500	181000
Prix excl. TVA	181.78 + 2.31	298.79 + 5.56	590.37 + 10
Prix incl. TVA	199	329	649

#### WD-40® SPECIALIST®

Spray d'huile de perçage et de coupe, 400 ml

893010 No. de commande

- facilite les découpes et les percages
- résistes aux pressions extrêmes réduit l'accumulation de chaleur
- plage de température: jusqu'à 50

Compresseur K-50-300M

230 V / 2'250 W

50 l

300 l/min

15.16 + 0.15 excl. TVA

Assortiment d'air comprimé

# 910.26 + 5.56 excl. TVA

## AIR COMPRIMÉ

0,22 kg

120580





No. de commande - 5 mètres de tuyau d'air comprimé

- 1 pistolet de soufflage
- · 1 pistolet à peinture avec godet 500ml
- 1 pistolet de pulvérisation
- 1 gonfleur de pneus avec tuyau 400mm et manomètre jusqu'à 12Ba

1'090.83 + 10.- excl. TVA

Poids

Tension

Réservoir

Pression max.

Type de fiche

No. de commande

Puissance d'aspiration

Débit d'air effectif / 7 bar 174 l/min 10 bar T13 51 kg 675220





Jeu de douilles à choc 15, 17, 19, 21, 22 mm incl. 1/2" Entrée d'air 1/4" Demande d'air 136 l/min Vitesse a vide 7'500 min<sup>-1</sup> Couple de Serrage 1′356 Nm Couple de Desserage 1'898 Nm Pression de travail 6,2 bar 4,68 kg 675400 No. de commande



# SOCK VIS



000938 valable 01.09.2025 - 28.02.2026



Matériau

Longueur / Ø intérieur

No. de commande

Chauffage à catalyse Camilla 3100 A avec allumage piezo et sécurité en cas de manque d'oxygène Puissance de chauffage 3,4 kW Allumage Piezo manuel Régulateurs du chauffage Consommation de gaz max. 0,24 kg/h 11 kg Poids No. de commande 988000 <u>FONCTIONNEMENT</u>

239.59 excl. TVA

**从ROCKAIR** 









No. de commande



Le système unique de protection contre

la poussière assure:

- · chantiers peu poussiéreux
- Locaux annexes 100% exempts de poussière

Le système anti-poussière ToolPower se compose d'un mur anti-poussière, d'un purificateur d'air et de la dépression nécessaire sur le lieu de travail. La dépression sur le chantier empêche la poussière de s'échapper par de petites fissures dans les pièces adjacentes. Avec le système anti-poussière ToolPower, la maison reste 100% exempte de poussière.



**proton** 

■TOOLPOWER =

## **ASPIRATEUR INDUSTRIEL**



MEC 2/50 NT I y compris set d'accessoires 8 pièces Cuve Inox, 62 I Moteur Puissance 230 V / 2,8 kW Volume d'aspiration 520 m<sup>3</sup>/h Colonne d'eau 2'230 mm Accessoires 38 No. de commande 673021

回線線線回

Aspirateur industriel

y compris set d'accessoires 4 pièces Cuve PE, 90 I Moteur 230 V / 2,4 kW Puissance Volume d'aspiration 420 m<sup>3</sup>/h Colonne d'eau 2'470 mm Accessoires 38 No. de commande 673086 · avec pompe pour vidange automatique

**MEC 2/90 SUB** 

AVEC POMPE



**从ROCKAIR** 

## **DÉSHUMIDIFICATEURS & SÉCHOIRS DE CHANTIER**



Tous les déshumidificateurs et Sécheurs de chantier avec raccord de tuyau



**LE-680** 230 V / 0,68 kW max. 600 m<sup>3</sup> ca. 430 m<sup>3</sup>/h max. 35 l 71  $10 - 30^{\circ}$  C 20 kg 979940

637.36 + 9.26 excl. TVA



**Drypro BT-50** 230 V / 0,8 kW max. 600 m<sup>3</sup> ca. 350 m<sup>3</sup>/h max. 50 l 3,71 10 - 35° C 33 kg 979950 1'167.34 + 26.- excl. TVA





359.84 + 9.26 excl. TVA Tous les prix incl. TAR/TVA. Sous réserve de changements de prix. Tout jusqu'à épuisement des stocks. Prix de vente du fabricant













