
By appointment to The Royal Danish Court

morsø

since 1853

INDOOR COLLECTION FR





SOMMAIRE

LE PETIT SENTIER ENTRE LES ARBRES 5

LE CHAUD SENTIMENT D'ÊTRE CHEZ SOI 7

LES POELES A BOIS - SERIE HISTORIQUE

LA SERIE 2B 8

1010 10

1126 12

LA SERIE 1400 14

2140 16

Ø 4 18

LES POELES A BOIS - SERIE TRADITION

LA SERIE 3100 20

LA SERIE 6100 22

LA SERIE 7100 24

LES POELES A BOIS - SERIE CLASSIQUE

8143 26

8259 28

LA SERIE 8800 30

LES POELES A BOIS - SERIE MODERNE

LA SERIE 6800 32

LA SERIE 7300 34

LA SERIE 7400 36

LA SERIE 7800 38

LA SERIE 7900 40

8643 42

ETAS MORSØ COMPLETS 44

MORSØ ACCESSOIRES 46

COMBUSTION ÉCOLOGIQUE OPTIMALE 54


NORDIC SWAN ECOLABEL
5078 0007

LE PETIT SENTIER ENTRE LES ARBRES

L'innovation et le progrès constituent une motivation naturelle qui nous pousse à défendre aujourd'hui notre confort aussi farouchement que le faisaient autrefois nos ancêtres pour leurs conditions élémentaires de survie. Mais à une époque où la crise climatique place notre avenir commun à la croisée de chemins fort intriqués, il ne faudrait pas, entre nuances d'apathie et d'espoir, oublier pour cette raison certains principes fondamentaux si efficaces qu'ils sont restés quasiment inchangés depuis que la foudre mit feu au premier morceau de bois.

Bien que les capacités du feu aient depuis été récupérées, transformées et présentées via d'autres modes de combustion, le feu et le bois restent toujours la seule combinaison à parfaitement suivre les cadences de la nature en termes de consommation et de renouvellement. Contrairement au charbon, au pétrole et au gaz, le bois de chauffe non seulement intègre une économie affranchie des principaux méfaits politiques de ce monde, mais présente en outre un solde climatique bénéficiaire lorsque, comme c'est le cas aujourd'hui, plus d'arbres poussent au Danemark et en Europe qu'on en abat. Donc, quelque part à la croisée des chemins, il reste toujours un petit sentier entre les arbres à emprunter en toute confiance. Croyez-le ou non.

Bonne lecture de notre magazine présentant les poêles à bois de cette année !

Chaque année au Danemark, on compte 34 % plus d'arbres qui croissent que d'arbres abattus.
Source : Danskskovforening.dk

Dans toute l'Europe, la croissance dépasse l'abattage de 27 %.
Source : foresteurope.org



LE CHAUD SENTIMENT D'ÊTRE CHEZ SOI

Dans le Nord, une maison solide et confortable est l'une des choses les plus importantes de la vie. Dans nos domiciles où nous nous sentons en sécurité, nous aimons nous rassembler à la danoise et avons souvent tenté de traduire le concept du « hygge ». Le mot « hygge » ne se traduit pas, car c'est un nom propre. « Hygge », c'est le nom d'un état et d'une atmosphère qui est la nature intrinsèque de ce qui nous entoure. Cela peut être un parfum, une chaleur, une lumière dans l'obscurité ou la sérénité d'un doux crépitement. Même la force des éléments, qui nous chassent parfois même jusque dans notre abri, est un aspect de ce que nous appelons le « Hygge ». « Hygge », c'est un nom chaleureux, accueillant et réconfortant : celui de votre foyer.

LA SÉRIE 2B




Morsø 2B Classic
Réf.: 64209421
H.: 1090 mm




Morsø 2B Standard
Réf.: 64209821
H.: 708 mm

flamme VERTE Le label du chauffage au bois

2B Classic



2B Standard



A+

Conforme aux normes DIN/EN
Puissance de test - Classic/Standard ..... 8/5 kW
Tirage de la cheminée - Classic/Standard ..... 12 Pa
Puissance - Classic/Standard ..... 6-10/3-6 kW
Capacité de chauffage - Classic/Standard 90-150/45-90 m2
Sortie de fumée au-dessus - Classic/Standard ..... Ø 120 mm
Poids - Classic/Standard ..... 106/61,5 kg
Longueur maxi. des bûches - Classic/Standard ..... 50 cm
Rendement - Classic/Standard ..... 83/82 %
CO - Classic/Standard 0,10/0,03%
Poussière - Classic/Standard 27/13 mg/m3
I 0,61/0,18
Ecart aux matériaux inflammables
Arrière - Classic/Standard ..... 400/400 mm
Coté - Classic/Standard ..... 850/850 mm



PLAQUE D'ACIER NOIRE
Rectangle - Ref.: 62901321

Morsø 2B Classic: Le futur, pas le passé. Au début des années 30, le sculpteur Constantin Sørensen, a créé ce poêle à rayonnement impressionnant, orné de la célèbre décoration Morsø de l'écureuil et des feuilles de chêne. Depuis sa création, **le 2B Classic** a toujours eu un grand succès. Avec sa silhouette majestueuse, il s'adapte aussi bien aux intérieurs cossus qu'aux habitations rustiques.

Le Morsø 2B Standard est une version revisitée du poêle 2B Classic des années 30. Ce modèle, baptisé «Poêle Forêt (Forest Stove)», a conservé la forme oblongue de la version d'origine, sa grande chambre de combustion et ses magnifiques décorations. Du nouveau design, il a hérité de la porte vitrée qui diffuse les pétillements magiques du feu dans toute la pièce. Evidemment, le poêle Forêt bénéficie aujourd'hui de la nouvelle technologie de combustion comme l'ensemble des poêles Morsø. **Le 2B Standard** existe en 2 versions: à rayonnement et à convection.

Morsø 2B Classic
Réf.: 64209421

1010




Morsø 1010
Ref.:.: 64101021
H.: 703 mm
pieds 250 mm



Option additionnelle
pieds 100 mm
Réf. 44141521 × 4

flamme VERTE Le label du chauffage au bois



Conforme aux normes DIN/EN	A
Puissance de test	4,9 kW
Tirage de la cheminée	12 Pa
Puissance	4-7 kW
Capacité de chauffage	60-105 m2
Sortie de fumée au-dessus	Ø 120 mm
Poids	69 kg
Longueur maxi. des bûches	30 cm
Rendement	79 %
CO	0,09 %
Poussière (mg/m³)	19 mg
l	0,61
Ecart aux matériaux inflammables	
Arrière	175 mm
Coté	500 mm

Conservant les détails bien connus de Morsø et son fonctionnement simple, **le Morsø 1010** est un membre bien connu de la famille des petits poêles Morsø classiques.
Naturellement, l'atmosphère délicieuse, dont beaucoup d'entre nous se souviennent comme d'une chose tout à fait unique dans les feux de camp du passé, sera assurée par la grande surface vitrée. Le Morsø 1010 est entièrement fabriqué en fonte robuste - le meilleur matériau imaginable pour les poêles à bois. Du point de vue de la combustion, le Morsø 1010 répond aux normes environnementales danoises les plus strictes et est désormais labellisé flamme verte en France.



Morsø 1010
Réf.: 64101021

PLAQUE DE VERRE
Demi-cercle - Ref.: 62928200


PELLE ET BALAYETTE MORSØ
REF.: 62917221

1126



MORSØ BOUILLOIRE 4,5 L
Ref.: 61853079

Morsø 1126
Réf.: 64260721
H.: 860 mm



Conforme aux normes DIN/EN	A+
Puissance de test	7,8 kW
Tirage de la cheminée	12 Pa
Puissance	5-10 kW
Capacité de chauffage	75-150 m2
Sortie de fumée au-dessus/derrière	Ø 150 mm
Poids	133 kg
Longueur maxi. des bûches	39 cm
Rendement	80,7%
CO	0,08%
Poussière	35 mg/m3
I	0,52

Ecart aux matériaux inflammables

Arrière	150 mm
Coté	400 mm



Morsø 1126: Il est l'un des poêles Morsø les plus appréciés. La ligne, conçue par l'architecte Fister Bang de Nykøbing Mors, reste populaire, un quart de siècle après le lancement. Ce poêle fait l'objet d'une forte demande en raison de son design réussi et de son rendement élevé. Le poêle Fister Bang est un gros poêle à convection, très efficace, qui peut chauffer 150 m² sans difficulté.

Morsø 1126
Réf.: 64260721

LA SERIE 1400




Morsø 1412
Réf.: 64140721
H.: 703 mm
pieds 250 mm



Pour 1412
Option additionnelle
pieds 100 mm
Réf. 44141521 × 4



Morsø 1442 avec Ecureuil
Réf.: 64146721
H.: 715 mm



A+

Conforme aux normes DIN/EN

Puissance de test	5 kW
Tirage de la cheminée	12 Pa
Puissance	3-5 kW
Capacité de chauffage	45-75 m2
Sortie de fumée au-dessus/derrière	Ø 120 mm
Poids	74/95 kg
Longueur maxi. des bûches	31 cm
Rendement	83%
CO	0,08%
Poussière	17 mg/m3
I	0,49

Ecart aux matériaux inflammables

Arrière 1412/1442	100/100 mm
Coté 1412/1442	600/300 mm

Schémas avec mesures pour les autres poêles de cette série sont disponibles sur www.morsoe.com/fr/

1412



PLAQUE D'ACIER NOIRE
Carré - Ref.: 62901421


La série Morsø 1400: Les poêles Morsø 1400 représentent la quintessence de la séduction des poêles Morsø. Ils animent le cœur d'un grand nombre d'habitations danoises et sont intimement associés aux souvenirs d'enfance. Ces poêles historique ont bénéficié des évolutions et améliorations en matière de combustion. Aujourd'hui, ces poêles sont conformes aux exigences environnementales les plus strictes et affichent également l'écolabel du Cygne nordique. Nous avons également équipé ces poêles d'une porte vitrée pour vous permettre de profiter du spectacle des flammes. Toutefois, nous avons été soucieux de préserver des petits détails caractéristiques et, sur les parois latérales, vous retrouverez le traditionnel motif écureuil.

Morsø 1442
Réf.: 64146721

2140



Morsø 2140
Réf.: 64214221
H.: 805 mm



A

Conforme aux normes DIN/EN
Puissance de test . . . . . 5,5 kW
Tirage de la cheminée . . . . . 12 Pa
Puissance . . . . . 4-8 kW
Capacité de chauffage 60-120 m2
Sortie de fumée au-dessus/derrière . . . . . Ø 150 mm
Poids . . . . . 119 kg
Longueur maxi. des bûches . . . . . 42 cm
Rendement 78,3%
CO 0,09%
Poussière 32 mg/m3
I 0,62

Ecart aux matériaux inflammables
Arrière . . . . . 150 mm
Coté . . . . . 400 mm
Le modèle 2100 est conçu pour recevoir l'alimentation en air frais sur l'arrière. Le kit d'alimentation en air frais est vendu séparément.

Schémas avec mesures pour les autres poêles de cette série sont disponibles sur www.morsoe.com/fr/



PLAQUE D'ACIER NOIRE
Carré - Ref.: 62901421

La serie Morsø 2100: Look nostalgique plein d'un charme très anglais. Ce poêle imposant et efficace a été créé par le cabinet d'architecture anglais Queensbury Hunt Levien. Avec les créateurs anglais, nous avons imaginé un poêle à convection puissant qui soit un digne représentant de l'héritage prestigieux de Morsø. Le Morsø 2140 offre une chambre de combustion extra-large qui permet l'utilisation de grandes bûches. Vous pourrez contempler le feu qui crépite au travers de ses larges vitres.


Morsø 2140
Réf.: 64214221

Ø4



Morsø Ø4
Ref.: 63000121

flamme VERTE Le label du chauffage au bois



A+

Conforme aux normes DIN/EN	
Puissance de test	5,9 kW
Tirage de la cheminée	12 Pa
Puissance	5-8 kW
Capacité de chauffage	75-120 m2
Sortie de fumée au-dessus	Ø 120 mm
Poids	80 kg
Longueur maxi. des bûches	30 cm
Rendement	80 %
CO	0,04 %
Poussière (mg/m³)	13 mg
l	0,27
Ecart aux matériaux inflammables	
Arrière	650 mm
Coté	550 mm

Ø4



L'élégant Morsø Ø4 est doté d'une commande Fire-Slide avancée et offre d'excellentes performances pour une petite puissance. Conçu pour chauffer des pièces de 75 à 120 m2, le Ø4 est également doté d'un système de préchauffage de l'air qui vous permet de profiter du confort et de la beauté des flammes dansantes sans surchauffe. Style et fonction, telle est la philosophie qui sous-tend la conception de ce poêle, qui met l'accent sur la facilité d'utilisation et l'impact sur l'environnement. Le style de la collection Ø, avec ses courbes douces, ses lignes simples et ses vues dégagées, convient à presque toutes les pièces. L'aspect est intemporel, paisible et relaxant, sans décorations compliquées qui distraient l'observateur de la pure contemplation des flammes.
Morsø Ø4 est le seul poêle en acier de la gamme française Morsø.

PLAQUE DE VERRE
Avant en arc - Ref.: 62929200

Morsø Ø4
Réf.: 63000121

LA SERIE 3100




Morsø 3116
Réf.: 64311921
H.: 728 mm
pieds 250 mm



Pour 3116
Option additionnelle
pieds 150 mm
Réf. 44317521 × 4



Morsø 3142
Réf.: 64315421
H.: 739 mm



A+

Conforme aux normes DIN/EN

Puissance de test	5,2 kW
Tirage de la cheminée	12 Pa
Puissance	3-6 kW
Capacité de chauffage	45-90 m2
Sortie de fumée au-dessus/derrière	Ø 120 mm
Poids	95/111 kg
Longueur maxi. des bûches	33 cm
Rendement	81%
CO	0,04%
Poussière	7,5 mg/m3
I	0,26

Ecart aux matériaux inflammables

Arrière 3116/3142	200/50 mm
Coté 3116/3142	600/300 mm

Schémas avec mesures pour les autres poêles de cette série sont disponibles sur www.morsoe.com/fr/



PLAQUE D'ACIER NOIRE
Rectangle - Ref.: 62901321

La serie Morsø 3100: Ces poêles traditionnels de Morsø bénéficient désormais des nouvelles techniques de combustion et ont été redessinés. Elégante et contemporaine, **la serie Morsø 3100** perpétue tous les atouts majeurs du poêle Morsø. Une version aux parois latérales lisses et une version aux parois ornées du célèbre motif écureuil.

Morsø 3142
Réf.: 64315421

LA SERIE 6100



Morsø 6140
Réf.: 64610321
H.: 753 mm



Morsø 6141
Réf.: 64611821
H.: 850 mm



Morsø 6143 à base ouverts
Réf.: 64611721
H.: 944 mm




Morsø 6148
Réf.: 64610421
H.: 950 mm



Morsø 6150
Réf.: 64612821
H.: 1016 mm



Morsø 6170 - suspendu
Réf.: 64610721
H.: 630 mm




Le module comprend les références :
54613321
54614321

H.: 156 mm

Module de stockage de la chaleur adapté à tous les modèles 6100


Voir notice explicative page 51



Le module comprend les références :
54614421
54614321
79612100

H.: 260 mm

6148



Conforme aux normes N/EN	A+
Puissance de test	6 kW
Tirage de la cheminée	12 Pa
Puissance	3-6 kW
Capacité de chauffage	45-90 m2
Sortie de fumée au-dessus/derrière	Ø 120 mm
Poids	100 - 217 kg
Longueur maxi. des bûches	33 cm
Rendement	79%
CO	0,06%
Poussière	15 mg/m3
I	0,41

Ecart aux matériaux inflammables

Arrière	50 mm
Coté	300 mm

Le modèle 6100 est fourni avec l'alimentation en air frais sur l'arrière.
Le kit d'alimentation en air frais à travers la base est vendu séparément.
Les modèles 6170 et 6143 à base ouverte, ont uniquement une connexion sur l'arrière.
Schémas avec mesures pour les autres poêles de cette série sont disponibles sur www.morsoe.com/fr/



PLAQUE DE VERRE
Avant en arc - Ref.: 62929200

La série Morsø 6100 a été conçue par notre propre architecte, Karsten Aagaard, qui a créé, à travers la série 6100, un poêle élégant et intemporel, doté d'une présence et d'un rendement impressionnants. La série comporte 7 modèles en fonte qui ont en commun une ligne stricte et pure. Tous les modèles de la série décorent les salons avec la discrétion et l'élégance de leur silhouette ovale caractéristique. **La série 6100**, elle aussi, dispose de l'écolabel du Cygne nordique, étant ainsi conforme aux exigences environnementales les plus sévères.

Morsø 6148
Réf.: 64610421

LA SERIE 7100




Morsø 7110
Ref.: 64710521
H.: 664 mm



Morsø 7140
Ref.: 64714221
H.: 664 mm

7110



Conforme aux normes DIN/EN	A
Puissance de test	5,4 kW
Tirage de la cheminée	12 Pa
Puissance	4-7 kW
Capacité de chauffage	60-105 m2
Sortie de fumée au-dessus/derrière	Ø 155 mm
Poids	136 kg
Longueur maxi. des bûches	40 cm
Rendement	76,1 %
CO	0,079 %
Poussière	12 mg/m3
I	0,58

Ecart aux matériaux inflammables

Arrière	500 mm
Coté	500 mm

Schémas avec mesures pour les autres poêles de cette série sont disponibles sur www.morsoe.com/fr/



PLAQUE D'ACIER NOIRE
Carré - Ref.: 62901421

Les poêles **Morsø 7110 et 7140** – comme tous les poêles en fonte Morsø – sont dotés d'une très grande vitre sans barreaux gênants et d'un système de balayage d'air avancé qui maintient la vitre propre pour une vue dégagée sur les flammes. Conçue avec la simplicité scandinave, la série Morsø 7100 associe des arêtes nettes et des lignes droites à des éléments classiques tels que le design horizontal et les profils marqués des plaques supérieure et inférieure. Que votre intérieur soit moderne ou classique, les Morsø 7110 et 7140 s'intègrent naturellement pour rendre votre maison chaleureuse et conviviale.

Morsø 7140
Réf.: 64710521


8143



Morsø 8143
Réf.: 64814321
H.: 1031 mm



Porte pour Morsø 8143
Réf.:
54818921



Conforme aux normes DIN/EN	A+
Puissance de test	6,3 kW
Tirage de la cheminée	12 Pa
Puissance	3-8 kW
Capacité de chauffage	45-120 m2
Sortie de fumée au-dessus/derrière	Ø 150 mm
Poids	168/188 kg
Longueur maxi. des bûches	35 cm
Rendement	80,5%
CO	0,07%
Poussière	23 mg/m3
I	0,46

Ecart aux matériaux inflammables

Arrière	150 mm
Coté	500 mm

Le modèle 8100 est configuré pour recevoir l'alimentation en air frais sur l'arrière et par la base.

Le Morsø 8143 établit de nouvelles normes en matière de conception de poêles, tant en termes de fonctionnalité que d'esthétique. Le Morsø 8143 présente un design intemporel avec des lignes épurées qui sont le résultat d'une combinaison de formes douces et rondes et de détails sobres. Le résultat est un beau poêle classique qui durera des décennies, avec une structure en fonte brute et vibrante qui ajoute une touche exclusive et rustique.




Morsø 8143
Ref.: 64814321

8259



Morsø 8259
avec stéatite & four
Réf.: 64820539
H.: 1520 mm

flamme VERTE — Le label du chauffage au bois



Conforme aux normes DIN/EN	A+
Puissance de test	6,3 kW
Tirage de la cheminée	12 Pa
Puissance	3-8 kW
Capacité de chauffage	45-120 m2
Sortie de fumée au-dessus/derrière	Ø 150 mm
Poids	332 kg
Longueur maxi. des bûches	35 cm
Rendement	85%
CO	0,05%
Poussière	21 mg/m3
I	0,30

Ecart aux matériaux inflammables

Arrière	150 mm
Coté	500 mm

Le modèle 8200 est configuré pour recevoir l'alimentation en air frais sur l'arrière (ref : 54798121) et par la base (ref : 54818621). Les kit air frais doivent être commandés séparément.

Morsø 8259 - à la flamme spectaculaire - est l'évolution de la très populaire série Morsø 8100 qui enthousiasme encore par son rendement élevé et son look épuré et moderne.

Morsø 8259 s'élève avec élégance et légèreté dans la pièce, de même que le bûcher sert de base décorative pour le poêle. Le dessus en fonte de 2,5 cm d'épaisseur et joliment arrondie couvre une belle et harmonieuse finition dont la forme est adaptée à celle du poêle. La belle vue de flamme est renforcée par la vermiculite en coloris doré, moulée avec le légendaire écureuil Morsø sur la pierre arrière.



Morsø 8259
Réf.: 64820539

LA SERIE 8800



Morsø 8840
Réf.: 64881021
H.: 883 mm




Morsø 8843
Réf. Poêle: 64880121
H.: 1045 mm



Porte pour
Morsø 8843
Réf.: 54818921



Morsø 8893
Réf.: 64881321
H.: 1198 mm



8893

Conforme aux normes DIN/EN A+

Puissance de test	6,3 kW
Tirage de la cheminée	12 Pa
Puissance	3-8 kW
Capacité de chauffage	45-120 m2
Sortie de fumée au-dessus/derrière	Ø 150 mm
Poids	190 - 200 kg
Longueur maxi. des bûches	35 cm
Rendement	80,5%
CO	0,07%
Poussière	23 mg/m3
I	0,46

Ecart aux matériaux inflammables

Arrière	150 mm
Coté	500 mm

Le modèle 8800 est configuré pour recevoir l'alimentation en air frais sur l'arrière (ref : 54798121) et par la base (ref : 54818621). Les kit air frais doivent être commandés séparément.

Schémas avec mesures pour les autres poêles de cette série sont disponibles sur www.morsoe.com/fr/



La série Morsø 8800 est l'un des poêles les plus puissants de toute la gamme de poêles Morsø. Il est grand et élégant dans sa fonte intemporelle et durable et répandra la chaleur et le confort pour les générations à venir. Il est disponible avec un fond ouvert pour stocker le bois de chauffage. La poignée de la porte reste froide même pendant l'utilisation et la porte elle-même se ferme automatiquement, ce qui la rend facile à utiliser.

Le Morsø 8843 est équipé d'un magasin de brûleurs auquel il est possible d'ajouter une porte de four spécialement conçue pour ce modèle.

Morsø 8843
Ref.: 64880121

LA SERIE 6800



Morsø 6840
Réf.: 64680921
H.: 753 mm



Morsø 6843
Réf.: 64680621
H.: 950 mm



Morsø 6848
Réf.: 64680721
H.: 950 mm



Morsø 6870 - suspendu
Réf.: 64680221
H.: 630 mm



Le module comprend les références :
54613321
54614321

H.: 156 mm




Le module comprend les références :
54614421
54614321
79612100

H.: 260 mm

Module de stockage de la chaleur adapté à tous les modèles 6800

Voir notice explicative page 51

6843



A+

Conforme aux normes DIN/EN	
Puissance de test	6 kW
Tirage de la cheminée	12 Pa
Puissance	3-6 kW
Capacité de chauffage	45-90 m2
Sortie de fumée au-dessus/derrière	Ø 120 mm
Poids	110 - 113 kg
Longueur maxi. des bûches	33 cm
Rendement	80,1%
CO	0,03%
Poussière	29 mg/m3
I	0,20

Ecart aux matériaux inflammables

Arrière	50 mm
Coté	300 mm

Le modèle 6800 est fourni avec l'alimentation en air frais sur l'arrière.
Le kit d'alimentation en air frais à travers la base est vendu séparément.
Schémas avec mesures pour les autres poêles de cette série sont disponibles sur www.morsoe.com/fr/



PLAQUE D'ACIER NOIRE
Carré - Ref.: 62901421

Le Morsø 6800 est le modèle en fonte ellipse parmi les plus demandés. Il se distingue par son élégante partie supérieure arrondie, qui met en valeur sa forme organique. La beauté rustique de la fonte est un véritable ornement pour tous les environnements. Au cœur du foyer, le célèbre écureuil se laisse entrevoir dans le jeu des flammes, symbole de joie et de chaleur. La poignée de la porte ne chauffe pas et dissimule un ingénieux système de fermeture automatique.

Morsø 6843
Réf.: 64680621

LA SERIE 7300



Morsø 7340
Réf. Poêle: 54730121
Réf. Base: 54744021
H.: 896 mm



Morsø 7343
Réf. Poêle: 54730121
Base ouverts
Réf.: 54746621
H.: 997 mm



Porte pour Morsø 7343
Réf.: 54748921



Morsø 7349
Réf. Poêle: 54730121
Réf. Base: 54747121
H.: 1111 mm




Morsø 7370 suspendu
Réf. Poêle: 54730121
Réf. Base: 54749021
H.: 696 mm




Morsø 7393
Réf. Poêle: 54730121
Base ouverts
Réf.: 54746821
H.: 1118 mm

MORSØ DESIGN PLAQUES DE SOL EN VERRE POUR 7300




DEMI-CERCLE POUR DÉCOUPE DE VERRE
(sauf 7349) Réf.: 62929400



DEMI-CERCLE POUR DÉCOUPE DE VERRE **POUR 7349**
Réf.: 62928800

Merci de vous reporter à la page 48 pour découvrir la gamme complète de plaques de sol verre et acier.

7349



Conforme aux normes DIN/EN	A+
Puissance de test	4,3 kW
Tirage de la cheminée	12 Pa
Puissance	3-7 kW
Capacité de chauffage	45-105 m2
Sortie de fumée au-dessus/derrière	Ø 150 mm
Poids	109 - 121 kg
Longueur maxi. des bûches	33 cm
Rendement	82,3%
CO	0,05%
Poussière	17,5 mg/m3
I	0,32

Ecart aux matériaux inflammables

Arrière	100 mm
Coté	400 mm

Le modèle 7300 est configuré pour recevoir l'alimentation en air frais sur l'arrière et par la base. Le tuyau est fourni mais n'est pas installé.

Schémas avec mesures pour les autres poêles de cette série sont disponibles sur www.morsoe.com/fr/



Serviteur Morsø Curva
Ref.: *62916521*

La série Morsø 7300 offre au propriétaire d'un logement une grande liberté de design pour adapter le poêle directement au style de la pièce. Si le tas de bois doit créer un effet de ton, choisissez un modèle doté d'un bûcher qui laisse le bois blond ressortir nettement dans la pièce. Si au contraire, le style appelle à un charme discret, optez pour un modèle à tiroir qui s'accorde élégamment avec le look noir du poêle

Morsø 7370
Réf. Poêle: 54730121
Réf. Base: 54749021

LA SERIE 7400



Morsø 7440
Réf. Poêle: 54740121
Réf. Base: 54744021
H.: 896 mm



Morsø 7443
Réf. Poêle: 54740121
Base ouverts
Réf.: 54746621
H.: 997 mm



Porte pour Morsø 7443
Réf.: 54748921



Morsø 7449
Réf. Poêle: 54740121
Réf. Base: 54747121
H.: 1111 mm




Morsø 7470 suspendu
Réf. Poêle: 54740121
Réf. Base: 54749021
H.: 696 mm




Morsø 7493
Réf. Poêle: 54740121
Base ouverts
Réf.: 54746821
H.: 1118 mm

MORSØ DESIGN PLAQUES DE SOL EN VERRE POUR 7400




DEMI-CERCLE POUR DÉCOUPE DE VERRE
(sauf 7449) Réf.: 62929400



DEMI-CERCLE POUR DÉCOUPE DE VERRE POUR 7449
Réf.: 62928800

Merci de vous reporter à la page 48 pour découvrir la gamme complète de plaques de sol verre et acier.

7440



Conforme aux normes DIN/EN	A+
Puissance de test	4,3 kW
Tirage de la cheminée	12 Pa
Puissance	3-7 kW
Capacité de chauffage	45-105 m2
Sortie de fumée au-dessus/derrière	Ø 150 mm
Poids	112 - 124 kg
Longueur maxi. des bûches	33 cm
Rendement	82,3%
CO	0,05%
Poussière	17,5 mg/m3
I	0,32

Ecart aux matériaux inflammables

Arrière	100 mm
Coté	450 mm

Le modèle 7400 est configuré pour recevoir une l'alimentation en air frais sur l'arrière et par la base. Le tuyau est fourni mais n'est pas installé.

Schémas avec mesures pour les autres poêles de cette série sont disponibles sur www.morsoe.com/fr/



PLAQUE DE VERRE
Rectangle - Ref.: 62929100

La Série 7400 intègre les meilleurs composants des poêles à bois modernes et offre plusieurs avantages inédits. En outre, il marque le 160ème anniversaire du fabricant et se distingue par une nouvelle interprétation du motif à l'écureuil, icône emblématique de Morsø. Décorant la face latérale noir mat, ce motif réinterprété évoque les valeurs de confort et de paix, et fait un clin d'œil aux 160 ans d'une entreprise dédiée à la fabrication de poêles à bois en fonte de la plus haute qualité.

Morsø 7449
Réf. Poêle: 54740121
Réf. Base: 54747121

LA SERIE 7800



Morsø 7840
Réf. Poêle:
54794621
Réf. Base:
54791721
H.: 1032 mm



Morsø 7843
Réf. Poêle:
54794621
Base ouverts
Réf.:
54795521
H.: 1157 mm



Porte pour Morsø 7843
Réf.:
54798421



Morsø 7848
Réf. Poêle:
54794621
Réf. Base:
54793421
H.: 1157 mm



Morsø 7870
suspendu
Réf. Poêle:
54794621
Réf. Base:
54791421
H.: 757 mm



Morsø 7893
Réf. Poêle:
54794621
Base ouverts
Réf.: 54792521
H.: 1357 mm



Le module comprend les références:
54792621
54793121
(79790800 si évacuation des fumées par l'arrière)
H.: 190 mm




Le module comprend les références :
54792721
54793121
79790700 x 2
(79790800 x 3 si évacuation des fumées par l'arrière)
H.: 460 mm


Modules de stockage de la chaleur adapté à tous les modèles 7800

Voir notice explicative page 51

MORSØ DESIGN PLAQUES DE SOL EN VERRE POUR 7800




DEMI-CERCLE POUR DÉCOUPE DE VERRE
(sauf 7848) Réf.: 62919900



DEMI-CERCLE POUR DÉCOUPE DE VERRE POUR 7848
Réf.: 62928700

Merci de vous reporter à la page 48 pour découvrir la gamme complète de plaques de sol verre et acier.

7840



Conforme aux normes DIN/EN	A
Puissance de test	7,3 kW
Tirage de la cheminée	12 Pa
Puissance	3-8 kW
Capacité de chauffage	45-120 m2
Sortie de fumée au-dessus/derrière	Ø 150 mm
Poids	130 - 167 kg
Longueur maxi. des bûches	33 cm
Rendement	79%
CO	0,04%
Poussière	7 mg/m3
I	0,27
Ecart aux matériaux inflammables	
Arrière	50 mm
Coté	400 mm

Le 7800 est configuré pour recevoir une alimentation en air frais par l'arrière et via la base. Toutefois, les modèles 7848 et 7870 ne peuvent pas être raccordés à l'air extérieur.
Le kit d'arrivée d'air doit être acheté séparément.
Les tableaux avec les mesures pour d'autres poêles de cette série sont disponibles sur www.morsoe.com/fr/



PLAQUE DE VERRE MOBILE
Demi-cercle pour découpe - Ref.: 62919900

Serviteur Morsø Curva
Ref.: *62916521*

La Série 7800 offre les avantages de la modularité et d'une conception sobre et épurée. L'alliance d'un design simple et de proportions équilibrées donnent à ce poêle à bois une élégance classique et intemporelle. Il se distingue par une nouvelle interprétation du motif à l'écureuil, icône emblématique de Morsø, subtilement positionné pour mettre en valeur la structure vivante et la finition exclusive de la fonte. Les caractéristiques du **Morsø Série 7800** incluent un foyer très généreux et un rendement particulièrement élevé. Le confort d'utilisation est impressionnant. Le nouveau système de fermeture est maintenant automatique et apporte à ce poêle une extrême convivialité.

Morsø 7840
Réf. Poêle: 54794621
Réf. Base: 54791721

LA SERIE 7900



Morsø 7940
Réf. Poêle:
54794821
Réf. Base:
54791721
H.: 1032 mm



Morsø 7943
Réf. Poêle:
54794821
Base ouverts
Réf.:
54795521
H.: 1157 mm



Porte pour Morsø 7943
Réf.:
54798421



Morsø 7948
Réf. Poêle:
54794821
Réf. Base:
54793421
H.: 1157 mm



Morsø 7970 suspendu
Réf.
Poêle:
54794821
Réf. Base:
54791421
H.: 757 mm



Morsø 7993
Réf. Poêle:
54794821
Base ouverts
Réf.: 54792521
H.: 1357 mm



Le module comprend les références:
54792621
54793121
(79790800 si évacuation des fumées par l'arrière)
H.: 190 mm




Le module comprend les références :
54792721
54793121
79790700 x 2
(79790800 x 3 si évacuation des fumées par l'arrière)
H.: 460 mm


Modules de stockage de la chaleur adapté à tous les modèles 7900

Voir notice explicative page 51

MORSØ DESIGN PLAQUES DE SOL EN VERRE POUR 7900




DEMI-CERCLE POUR DÉCOUPE DE VERRE POUR 7900
(sauf 7948) Réf.: 62919900



DEMI-CERCLE POUR DÉCOUPE DE VERRE POUR 7948
Réf.: 62928700

Merci de vous reporter à la page 48 pour découvrir la gamme complète de plaques de sol verre et acier.

7943



Conforme aux normes DIN/EN	A
Puissance de test	7,3 kW
Tirage de la cheminée	12 Pa
Puissance	3-8 kW
Capacité de chauffage	45-120 m2
Sortie de fumée au-dessus/derrière	Ø 150 mm
Poids	128 - 165 kg
Longueur maxi. des bûches	36 cm
Rendement	79%
CO	0,04%
Poussière	7 mg/m3
I	0,27

Ecart aux matériaux inflammables

Arrière	50 mm
Coté	700 mm

Le 7900 est configuré pour recevoir une alimentation en air frais par l'arrière et via la base. Toutefois, les modèles 7948 et 7970 ne peuvent pas être raccordés à l'air extérieur.
Le kit d'arrivée d'air doit être acheté séparément.
Les tableaux avec les mesures pour d'autres poêles de cette série sont disponibles sur www.morsoe.com/fr/



Les modèles de la gamme **Morsø 7900** conservent toute leur légèreté et leur élégance, quelle que soit la combinaison des modules choisis. Une fine plinthe encastrée soulève le poêle et laisse cette masse de fonte en suspension, lui conférant une grande légèreté esthétique. **La série 7900** se fait également avec accumulation de chaleur.

Morsø 7943
Réf. Poêle: 54794821
Réf. *Base ouverts*: 54795521

NOUVEAU
8643




Morsø 8643
Réf. Poêle: 54860121
Réf. Base: 54860221
H.: 1083 mm



Porte pour
Morsø 8643
Réf.: 54860521

flamme VERTE Le label du chauffage au bois

8643



Conforme aux normes DIN/EN	A
Puissance de test	8,9 kW
Tirage de la cheminée	12 Pa
Puissance	6-8,9 kW
Capacité de chauffage	135 m2
Sortie de fumée au-dessus/derrière	Ø 150 mm
Poids	150 kg
Longueur maxi. des bûches	40 cm
Rendement	75 %
CO	0,05 %
Poussière	10 mg/m3
I	0,38

Ecart aux matériaux inflammables

Arrière	225 mm
Coté	600 mm



PLAQUE D'ACIER NOIRE
Rectangle - Ref.: 62901321

MORSØ ADRIAN PANIER Á BÛCHES
Ref.: 62993400

Morsø 8643 – Le nouveau poêle Morsø 8643 s'insère parmi nos créations les plus puissantes. Avec une puissance de 9 kW et une longueur de bûche de 40 cm, ainsi que l'excellente technique de combustion des gammes 6100 et 8100, il s'agit d'une source de chaleur et de confort fiable. Malgré ses dimensions, le Morsø 8643 possède une légèreté intemporelle grâce à son design épuré. C'est un beau poêle classique qui vous réjouira certainement pendant des décennies. Sa très grande surface vitrée vous donnera l'impression de regarder un feu de camp.
Un kit d'admission d'air extérieur sera offert en option.

Morsø 8643
Réf. Poêle: 54860121
Réf. Base: 54860221

ETAS MORSØ COMPLETS

Stove model	Efficiency η (%)	Seasonal Efficiency η (%)	CO(% @13%O2)	CO(mg/m³ @13%O2)	OGC (mg/Nm³)	NOX (mg/Nm³)	Dust PM HT (mg/Nm³)	I
Morsø 1010	79	69	0,09	1122	87	138	19	0,61
Morsø 1126	80,7	70,7	0,08	1000	57	35	35,0	0,52
Morsø 1412-1442-1452	83	73	0,08	1000	71	85	17	0,49
Morsø 1416-1418-1446-1448	78,4	68,4	0,07	875	55,0	87	14,0	0,49
Morsø 2140	78,3	68,3	0,09	1125	50,0	121	32,0	0,62
Morsø 2800 series	81	71	0,05	625	37,0	122	21,0	0,33
Morsø 3100 series	81	71	0,04	500	37,0	25	7,5	0,26
Morsø 3400 series	80,1	70,1	0,10	1250	57,0	113	30,0	0,66
Morsø 4000-4100 series	81,3	71,3	0,08	1000	82,0	114	39,0	0,51
Morsø 4340	82,8	72,8	0,05	625	42,0	93	19,0	0,31
Morsø 5660/5660M	82	72	0,05	575	30,0	92	12,0	0,29
Morsø 6100 series	79	69	0,06	750	79,0	98	15,0	0,41
Morsø 6600 series	81	71	0,05	575	65,0	90	15,0	0,30
Morsø 6800 series	80,1	70,1	0,03	375	27,0	64	29,0	0,20
Morsø 7100 series	76,1	66,1	0,079	995	77	28	12,0	0,58
Morsø 7300-7400 series	82,3	72,3	0,05	625	19,1	15	17,5	0,32
Morsø 7800-7900 series	79	69	0,04	489	46,0	88	7,0	0,27
Morsø 8100 series, Morsø 8243	80,5	70,5	0,07	875	61,0	114	23,0	0,46
Morsø 8259	85	75	0,05	625	32,0	104	21,0	0,30
Morsø 8643	75	65	0,05	625	39,0	81	10,0	0,38
Morsø 8710	80,5	70,5	0,07	875	61,0	114	23,0	0,46
Morsø 8800 series	80,5	70,5	0,07	875	61,0	114	23,0	0,46
Morsø S10 series	81,3	71,3	0,08	1000	82,0	114	39,0	0,51
Morsø S11 series	83,4	73,4	0,07	875	89,0	125	21,0	0,43
Morsø S50 series	78,3	68,3	0,08	1000	84,0	125	19,0	0,55
Morsø S81-90	88	78	0,04	538	62,0	137	4,0	0,24
Morsø Ø4	80	70	0,04	488	15,0	116	13,0	0,27
Morsø 2B Classic	83	73	0,10	1250	57,0	97	27,0	0,61
Morsø 2B Standard	82	72	0,03	340	18,0	108	13,0	0,18



ACCESSOIRES







62993300
Serviteur Morsø Adrian

62905710
Morsø Seau à Cendres et Stockage





NOUVEAU

62993400
Morsø Adrian panier á bûches



62917121
Morsø Serviteur Complete 40 cm



61753301
Repose Plat Morsø - Écureuils



Gamme de tuyaux Morsø



62920521
Compartiment a bois



62917421
Serviteur Morsø Ellipse



Droite: 62900700 / Gauche: 62900800
Mains Froid - droite/gauche



62916521
Serviteur **Morsø Curva**



62916421
Tire-Braises **Morsø Curva**



62901200
Morsø Thermomètre


62916521
Morsø Curva Tisonnier



62900221
Serviteur Morsø Classic 69 cm



62929900
Morsø Hygromètre



62917221
Pelle et Balayette morsø



61853479
Morsø Bouilloire 2,0 L

61853079
Morsø Bouilloire 4,5 L



62900421
Morsø Seau à Bûches Rond 32 x 40 cm

62920421
Morsø Seau à Bûches Rond 34 x 45 cm



62912200

Panier à Bûches Morsø



62906821

Morsø Grille de Securite Enfants 110 x 110 x 70 cm




62906121

Serviteur Morsø Conform


Morsø Plaques de Sol - De verre







Morsø Plaques de Sol - D'acier noire






MERCI DE VOUS REPORTER A
LA NOTICE PAGE 18/24






ACCUMULATEUR SÉRIE MORSO 6100/6800


MERCI DE VOUS REPORTER A
LA NOTICE PAGE 30/32






ACCUMULATEUR SÉRIE MORSO 7800/7900


MORSØ DESIGN PLAQUES DE SOL



TYPE	MORSØ N^{O}:
PLAQUE DE VERRE, 6 MM AVEC LOGO - *SANS LOGO	
Carré, 100 x 100 cm	62928100
Demi-cercle, 100 x 120 cm	62928200
En forme de goutte, 110 x 130 cm	62928300
Rectangle, 80 x 100 cm *	62929100
Avant en arc, 85 x 110 cm *	62929200
Cercle avec bord arrière droit, 100 x 90 cm *	62929300*



PLAQUE DE VERRE MOBILE, 6 MM	
Adapté à 78/7900: Demi-cercle pour découpe 97 x 75 cm - sauf 7848/7948	62919900
Adapté à 73/7400: Demi-cercle pour découpe 89 x 72 cm - sauf 7349/7449	62929400
Adapté à 61/6800: Demi-cercle pour découpe 92 x 69 cm - sauf 6140/48/50 et 6840/48	62928600
Adapté à 78/7948: Demi-cercle pour découpe 97 x 75 cm	62928700
Adapté à 73/7449: Demi-cercle pour découpe 89 x 72 cm	62928800
Adapté à 6600 - verre noire: Plaque de verre avec trou 110 x 103 cm	62929000




PLAQUE D'ACIER NOIRE, 2 MM


TYPE	MORSØ N^{O}:
Rectangle, 80 x 100 cm	62901321
Carré, 100 x 100 cm	62901421
Demi-cercle, 100 x 120 cm	62901521
En forme de goutte, 110 x 130 cm	62901621
Avant en arc, 85 x 100 cm	62911721
Cercle avec bord arrière droit, 90 x 100 cm	62917821

MORSØ TUYAU FUMÉE

2 MM PLAQUE DE FER NOIRE Ø 120 MM - NE PAS OUBLIER LE RACCORD








TYPE	MORSØ Nº:
Tuyau droit – 25 cm	62120021
Tuyau droit– 50 cm	62120121
Tuyau droit – 75 cm	62120221
Tuyau droit – 100 cm	62120321
Le raccord	62120521
Tuyau d'angle – 90°A: 195 x B: 260 mm	62120621
Tuyau d'angle – 45° A: 185 x B: 200 mm	62120821
Raccord – 150 mm	62120921
Raccord – 300 mm	62121021
Raccord – vers l'angle externe	62121421
Raccord – vers l'angle interne	62121521
Coude (flexion souple) – 90° A: 635 x B: 435 mm	62121721
Bague décorative et de parement int. Ø 128 mm, ext. Ø 205 mm	62901721

2 MM PLAQUE DE FER NOIRE Ø 150 MM - NE PAS OUBLIER LE RACCORD








TYPE	MORSØ Nº:
Tuyau droit – 25 cm	62150021
Tuyau droit – 50 cm	62150121
Tuyau droit – 75 cm	62150221
Tuyau droit – 100 cm	62150321
Le raccord	62150521
Tuyau d'angle – 90° A: 225 x B: 265 mm	62150621
Coude (flexion souple) – 90° A: 635 x B: 435 mm	62150721
Tuyau d'angle – 45° A: 190 x B: 210 mm	62150821
Raccord – 150 mm	62150921
Raccord – 300 mm	62151021
Raccord – vers l'angle externe	62151421
Raccord – vers l'angle interne	62151521
Bague décorative et de parement int. Ø 160 mm, ext. Ø 240 mm	62901821

COMBUSTION ÉCOLOGIQUE OPTIMALE



Le souffle de la combustion est visible sur le poêle coupé dont les conduits assurent un préchauffage parfait de l'air. L'air froid est amené dans le poêle et passe dans ses conduits en montant en température. L'air chauffé nettoie la vitre de manière optimale; elle reste donc propre et sans suie.

Cet air chaud est également apporté latéralement vers les flammes; on l'appelle alors air tertiaire. Cet air tertiaire permet une combustion écologique par l'inflammation spontanée des gaz du bois, grâce à la température au-dessus les 850°C aussuré par les plaques d'isolation en vermiculite.



Une flambée pour la combustion. L'une de nos compétences majeures est de fabriquer des poêles respectueux de l'environnement et nous nous définissons volontiers comme des experts en technique de combustion.

En 1853, un jeune N. A. Christensen quitta son poste de préposé à la comptabilité pour se lancer dans une aventure : l'établissement d'une fonderie de fonte. Cette aventure débuta dans une usine à Nykøbing Mors, au Danemark. Malgré la rude concurrence des fonderies des grandes villes, le petit groupe de forgerons, de tourneurs et de menuisiers a créé une icône dont la renommée s'est étendue bien au-delà de la ville du Jutland du Nord où elle est née. Cette icône innovante, fondée sur le design, la qualité et le savoir-faire artisanal, sera toujours une valeur sûre dans les foyers du Danemark et du reste du monde. C'est le poêle bien connu de Morsø.

By appointment to The Royal Danish Court

morsø

since 1853

morsoe.com · #morsoemoments

FAIRE FEU DE TOUT BOIS / 57 allée des Lettres Persanes / 33650 LA BREDE
Tel. 05.57.67.31.51 / Email : adv@ffdtb.fr

Printed in Denmark. Sous réserve de modifications ou d'erreurs d'impression. FR - 72780400