

# Imprégnation à façon

## Avantages

### Sel d'imprégnation sans chrome à fixation rapide

Produit de protection du bois avec effet préventif contre les insectes destructeurs du bois, y compris les termites, les champignons et la pourriture molle

**Longévité optimale** : c'est le moyen le plus efficace pour lutter contre la dégradation du bois

**Sécurité** : le traitement assure le maintien des caractéristiques mécaniques du bois et cela même dans les conditions les plus sévères

**Diminution** de l'inflammabilité du bois

**Aucun entretien** : le traitement en autoclave est définitif et ne nécessite aucun entretien ni traitement ultérieur



**Garantie** : 10 ans contre la pourriture et l'attaque par les insectes (sauf pour les bois qui auront été sciés, façonnés ou perforés après imprégnation)

## Préparation des paquets de bois

- Le bois peut être préparé en pile morte ou embâtonné tous les 2 rangs (belle face contre belle face) ; il sera accompagné d'une liste de cubage
- Les bois servant à la construction de charpente, balcon, escalier, plancher, etc., doivent être façonnés **avant** l'imprégnation
- Les paquets doivent être attachés ou feuillardés solidement en respectant les dimensions suivantes :

DIMENSIONS MAXIMALES	
Largeur	1.0 m
Hauteur	1.2 m
Longueur	15/25 m

## Tarifs

### IMP standard

### IMP brun

Réf.	Imprégnation à façon	Prix HT au m <sup>3</sup>	Prix HT au m <sup>3</sup>
IMPO	Imprégnation ≤ 0.20 m3	76,00	forfait
IMP02	Selon cubage : de 0.21 à 1 m3	324,00	354,00
IMP1	Selon cubage : de 1.01 à 2 m3	276,00	306,00
IMP2	Selon cubage : de 2.01 à 10 m3	238,00	268,00
IMP10	Selon cubage : dès 10 m3	209,00	239,00

Le tarif indiqué s'applique aux essences standard (pin, épicéa et sapin blanc). Pour tout autre essence, prix sur demande.

# Imprégnation STANDARD

## Traitements sous vide et pression au sel de Korasit KS2

**Le bois sort de l'autoclave à 100% d'humidité**  
Traitement sous vide et pression au sel de Korasit  
Fixation du produit en 2 jours (température > 5 °C)

**Longueur maximale**  
Autoclave de 25 mètres

**Teinte**  
Coloris neutre, nuancé vert, qui pourra passer au gris sous l'action des rayons ultraviolets du soleil et des intempéries. Il est possible de modifier la couleur du bois par application de glacis ou lasure (à commander directement auprès d'un fournisseur spécialisé en commerce de peinture et vernis)



**Couleur du bois après traitement standard**

# Imprégnation en BRUN

## Traitements sous vide et pression impralit®-KDS & KD-Color

**Le bois sort de l'autoclave à 100% d'humidité**  
Traitement sous vide et pression au sel Impralit  
Fixation du produit en 5 jours (température > 5 °C)

**Longueur maximale**  
Autoclave de 15 mètres

**Pâte colorante pour les sels autoclaves**  
Produit pour la mise en couleur  
des bois traités en autoclave  
Teinte brun moyen

La coloration du bois est réalisée par pigmentation de la solution d'imprégnation. Le rendu final correspond à la nature du bois, avec des variations de teinte et des marques. Il ne saurait être comparé avec un bois peint ou lasuré. La teinte pourra varier avec le temps, selon l'exposition au soleil et aux intempéries



**Couleur du bois après traitement en brun**