

# PRESTANDEDEKLARATION



Nr. 1105-S,1126-S

- |    |  |  |
|----|--|--|
| 1  | Produkttypens unika identifikationskod                       | Lithurin Seal  |
| 2  | Avsedd användning  | EN 1504-2:<br>Ytskyddsprodukt – impregnering<br>Skydd mot inträngning av ämnen (1.2)<br>Fysikalisk motståndskraft (5.2)  |
| 3  | Tillverkare  | AB Lindec<br>Adress: Box 5, 421 21 Västra Frölunda<br>Telefon: 031-29 88 10<br>Fax: 031-29 88 76<br>E-post: info@lindec.se   |
| 4  | Tillverkarens representant                                   | Ej relevant, se punkt 3  |
| 5  | System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda   | EN 1504-2:<br>System 4 (för användning i byggnader och tekniska konstruktioner),<br>System 4 (för användningsändamål som är reglerade av föreskrifter beroende på brandförhållanden) |
| 6a | Harmoniserad standard<br>Anmält/anmälda organ                | EN 1504-2:2004 (ZA.1b,ZA.1c)<br>Ej relevant för system 4   |
| 6b | Europeiskt bedömningsdokument<br>Europeisk teknisk bedömning | Ej relevant<br>Ej relevant   |
| 7  | Angiven prestanda  |  |

Väsentliga egenskaper/Type of test	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Abrasion resistance/Water resistance	Class AR1	EN 13892-4
Capillary absorption and permeability to water	$> 0,1 \text{ kg/m}^2 \times \text{h}^{0,5}$	EN 1504-2:2004
Impact Resistance	$\geq 4 \text{ Nm}$ , klass 1	EN 1504-2:2004
Adhesion strength by pull off test	NPD	EN 1504-2:2004
Slip Resistance (Dry test) (Wet test)	104, Class II 42, Class I	EN 1504-2:2004
Reaction to fire	F	EN 1504-2:2004
Depth of penetration	Class I (< 10 mm)	EN 1504-2:2004

NPD = No performance determined

- |   |   |             |
|---|---|-------------|
| 8 | Lämplig teknisk dokumentation och/eller särskild teknisk dokumentation: | Ej relevant |
|---|---|-------------|

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Göteborg, den 27 april 2015

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:

Mikael Voeler  
VD

