

Technische Daten

Aura 42/42+



Eigenschaften

- Serienmäßig mit 1 Schweißleiste (vorne)
- Serienmäßig mit Doppelschweißung (zwei Schweißdrähte)
- Optional ohne Aufpreis: Trennschweißung/ Breitschweißung
- Programm für Pumpenwartung und Pumpenreinigung
- Serienmäßig mit Flüssigkeitskontrolle
- I-Vac: Intelligentes Vakuumieren - mit hochmoderner Software
 - einfache Produktauswahl
 - häufig genutzte Funktionen und Programme schnell zugänglich
- Serienmäßig mit Soft Air
- Edelstahlgehäuse und transparenter Deckel
- Wird mit 2 Einlegeplattten geliefert, für schnelleren Zyklus und optimale Produktpositionierung

Optionen

- Begasung (MAP)

Zubehör

- Schrägeinlegeplatttte (zum Verpacken von Flüssigkeiten)
- Thermo-etikettendrucker
- Externer Adapter
- Servicesatz für Standardwartung
- Universal-Rollwagen mit Ablagen



Spezifikationen	Aura 42	Aura 42+
Kammer LxBxH (mm)	370x420x180	370x420x180
Maschine LxBxH (mm)	523x491x464	523x491x464
Spannung	230V-1-50Hz 100V-1-50/60Hz 110/115V-1-60Hz 220V-1-60Hz	
Pumpenkapazität 50 Hz/60 Hz (m3)	16 / 19	21 / 25
Maschinenzyklus 50 Hz/60 Hz (s)	13-38 / 11-33	12-33 / 11 - 29
Anschlusswert (kW)	0,6	0,8 - 1,0
Gewicht (kg)	57	61
Netto-Länge der Schweißnaht (mm)	410	410
Schweißleistenkonfiguration (Standardausführung)		

Abmessungen mm

