

Technische Daten

Boxer 42



Eigenschaften

- Serienmäßig mit 1 Schweißleiste (vorne)
- Serienmäßig mit Doppelschweißung (2 Schweißdrähte) Optional ohne Aufpreis: Trennschweißung/Breitschweißung
- Einfach abnehmbare Schweißleiste für problemlose Reinigung
- Programm für Pumpenwartung und -reinigung
- Serienmäßig mit digitaler Zeitsteuerung mit Speicher für 10 Programme
- Serienmäßig mit Soft Air für optimalen Schutz von Produkt und Vakuumbbeutel
- Edelstahlgehäuse und transparenter Deckel
- Wird mit 3 Einlegeplatten geliefert, für schnelleren Zyklus und optimale Produktpositionierung

Optionen

- Zweite Schweißleiste
- 1-2 Trennschweißung
- Sensorsteuerung
- ACS (Advanced Control System)
- Flüssigkeitskontrolle
- Begasung

Zubehör

- Thermo-Etikettendrucker (nur in Kombination mit ACS)
- Schrägeinlegeplatte (für Flüssigkeiten und Pulver)
- Externer Adapter
- Servicesatz für Standardwartung
- Universal-Rollwagen mit Ablagen



Spezifikationen	Boxer 42				
Kammer LxBxH (mm)	370x420x180				
Maschine LxBxH (mm)	530x490x440				
Spannung	230V-1-50Hz 100V-1-50/60Hz 110/115V-1-60Hz 220V-1-60Hz				
Pumpenkapazität 50 Hz/60 Hz (m3)	21 / 25				
Maschinenzyklus 50 Hz/60 Hz (s)	12-33 / 11-29				
Anschlusswert (kW)	0,8 - 1,0				
Gewicht (kg)	64				
Netto-Länge der Schweißnaht (mm)	410				
Schweißleistenkonfiguration - Standardausführung - Option	<table border="1"><thead><tr><th>Standard</th><th>Option</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td></tr></tbody></table>	Standard	Option		
Standard	Option				

Abmessungen mm

