

Technische informatie

Jumbo Plus



Eigenschappen

- Serienmäßig mit 1 Schweißleiste (vorne)
- Serienmäßig mit Doppelschweißung (2 Schweißdrähte) Optional ohne Aufpreis: Trennschweißung/Breitschweißung
- Einfach abnehmbare Schweißleiste für problemlose Reinigung
- Programm für Pumpenwartung und -reinigung
- Serienmäßig mit digitaler Zeitsteuerung mit 1-Programm-Bedienfeld
- Edelstahlgehäuse und transparenter Deckel
- Wird mit einer Einlegeplatten geliefert, für schnelleren Zyklus und optimale Produktpositionierung

Optionen

- Hoher Deckel
- Sensorsteuerung

Zubehör

- Schrägeinlegeplatte (für Flüssigkeiten und Pulver)
- Externer Adapter
- Servicesatz für Wartung
- Universal-Rollwagen mit Ablagen



Spezifikationen	Jumbo Plus				
Kammer LxBxH (mm)	310x280x85				
Maschine LxBxH (mm)	450x335x305				
Spannung	230V-1-50Hz 100V-1-50/60Hz 110/115V-1-60Hz 220V-1-60Hz				
Pumpenkapazität 50 Hz/60 Hz (m3)	8 / 10				
Maschinenzyklus 50 Hz/60 Hz (s)	13-38 / 11-33				
Anschlusswert (kW)	0,4 - 0,5				
Gewicht (kg)	32				
Netto-Länge der Schweißnaht (mm)	263				
Schweißleistenkonfiguration - Standardausführung - Option	<table border="0"> <tr> <td>standard</td> <td>option</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </table>	standard	option		
standard	option				

Abmessungen mm

