

Technische Daten

Jumbo 30



Eigenschaften

- Serienmäßig mit 1 Schweißleiste (vorne)
- Serienmäßig mit Doppelschweißung (2 Schweißdrähte) Optional ohne Aufpreis: Trennschweißung/Breitschweißung
- Einfach abnehmbare Schweißleiste für problemlose Reinigung
- Programm für Pumpenwartung und -reinigung
- Serienmäßig mit digitaler Zeitsteuerung mit 1-Programm-Bedienfeld
- Edelstahlgehäuse und transparenter Deckel
- Wird mit 2 Einlegeplatten geliefert, für schnelleren Zyklus und optimale Produktpositionierung

Optionen

- Sensorsteuerung

Zubehör

- Schrägeinlegeplatte (für Flüssigkeiten und Pulver)
- Externer Adapter
- Servicesatz für Wartung
- Universal-Rollwagen mit Ablagen



Spezifikationen	Jumbo 30
Kammer LxBxH (mm)	370x350x150
Maschine LxBxH (mm)	555x450x365
Spannung	230V-1-50Hz 100V-1-50/60Hz 110/115V-1-60Hz 220V-1-60Hz
Pumpenkapazität 50 Hz/60 Hz (m3)	8 / 10
Maschinenzyklus 50 Hz/60 Hz (s)	19-50 / 17-44
Anschlusswert (kW)	0,4 - 0,5
Gewicht (kg)	44
Netto-Länge der Schweißnaht (mm)	345
Schweißleistenkonfiguration Standardausführung	

Abmessungen mm

