

Technische Daten

Jumbo 35



Eigenschaften

- Serienmäßig mit 1 Schweißleiste (vorne)
- Serienmäßig mit Doppelschweißung (2 Schweißdrähte) Optional ohne Aufpreis: Trennschweißung/Breitschweißung
- Einfach abnehmbare Schweißleiste für problemlose Reinigung
- Programm für Pumpenwartung und -reinigung
- Serienmäßig mit digitaler Zeitsteuerung mit 1-Programm-Bedienfeld
- Edelstahlgehäuse und transparenter Deckel
- Wird mit 2 Einlegeplatten geliefert, für schnelleren Zyklus und optimale Produktpositionierung


Optionen

- Sensorsteuerung

Zubehör

- Schrägeinlegeplatte (für Flüssigkeiten und Pulver)
- Externer Adapter
- Servicesatz für Wartung
- Universal-Rollwagen mit Ablagen



| Spezifikationen | Jumbo 35 |
|--|---|
| Kammer LxBxH (mm) | 370x350x150 |
| Maschine LxBxH (mm) | 555x450x405 |
| Spannung | 230V-1-50Hz 100V-1-50/60Hz 110/115V-1-60Hz 220V-1-60Hz |
| Pumpenkapazität 50 Hz/60 Hz (m3) | 16 / 19 |
| Maschinenzyklus 50 Hz/60 Hz (s) | 12-32 / 11-28 |
| Anschlusswert (kW) | 0,6 |
| Gewicht (kg) | 51 |
| Netto-Länge der Schweißnaht (mm) | 345 |
| Schweißleistenkonfiguration Standardausführung |  |

Abmessungen mm

