

# Technische Daten

## Jumbo 42



### Eigenschaften

- Serienmäßig mit 1 Schweißleiste (vorne)
- Serienmäßig mit Doppelschweißung (2 Schweißdrähte) Optional ohne Aufpreis: Trennschweißung/Breitschweißung
- Einfach abnehmbare Schweißleiste für problemlose Reinigung
- Programm für Pumpenwartung und -reinigung
- Serienmäßig mit digitaler Zeitsteuerung mit 1-Programm-Bedienfeld
- Edelstahlgehäuse und transparenter Deckel
- Wird mit 2 Einlegeplatten geliefert, für schnelleren Zyklus und optimale Produktpositionierung

### Optionen

- Zweite Schweißleiste (vorne/hinten)
- Sensorsteuerung

### Zubehör

- Schrägeinlegeplatte (für Flüssigkeiten und Pulver)
- Externer Adapter
- Servicesatz für Wartung
- Universal-Rollwagen mit Ablagen



| Spezifikationen   | Jumbo 42  |            |
|---|---|------------|
| Kammer LxBxH (mm)   | 370x420x180   |            |
| Maschine LxBxH (mm)   | 530x490x440   |            |
| Spannung  | 230V-1-50Hz 100V-1-50/60Hz<br>110/115V-1-60Hz 220V-1-60Hz |            |
| Pumpenkapazität 50 Hz/60 Hz (m3)                                | 16 / 19   |            |
| Maschinenzyklus 50 Hz/60 Hz (s)                                 | 13-38 / 11-33   |            |
| Anschlusswert (kW)  | 0,6   |            |
| Gewicht (kg)  | 58  |            |
| Netto-Länge der Schweißnaht (mm)                                | 410   |            |
| Schweißleistenkonfiguration<br>- Standardausführung<br>- Option | standard<br>  | option<br> |

### Abmessungen mm

