

Technische Daten

Marlin 52



Eigenschaften

- Serienmäßig mit 2 Schweißleisten (links/rechts)
- Optional ohne Aufpreis: 1 Schweißleiste (vorne)
- Serienmäßig mit Doppelschweißung (zwei Schweißdrähte) Optional ohne Aufpreis: Trennschweißung/Breitschweißung
- Einfach herausnehmbare Schweißleisten für Reinigung und Wartung
- Serienmäßig mit Soft Air für optimalen Schutz von Produkt und Vakuumbbeutel
- Serienmäßig mit digitaler Zeitsteuerung mit Speicher für 10 Programme
- Edelstahlgehäuse und transparenter Deckel
- Wird mit 2 Einlegeplatten geliefert, für schnelleren Zyklus und optimale Produktpositionierung

Opties

- 1-2 Trennschweißung
- Sensorsteuerung
- ACS (Advanced Control System)
- Flüssigkeitskontrolle
- Begasung

Zubehör

- Thermo-Etikettendrucker (nur in Kombination mit ACS)
- Schrägeinlegeplatte (für Flüssigkeiten und Pulver)
- Externer Adapter
- Servicesatz für Standardwartung



Spezifikationen	Marlin 52	
Kammer LxBxH (mm)	520x500x200	
Maschine LxBxH (mm)	710x700x1025	
Spannung	400V-3-50Hz 230V-3-50Hz 220V-3-60Hz 200V-3-50/60Hz	
Pumpenkapazität 50 Hz/60 Hz	63 / 76	
Maschinenzyklus 50 Hz/60 Hz (s)	11 - 24 / 10 - 21	
Anschlusswert (kW)	1,5 - 2,4	
Gewicht (kg)	165	
Netto-Länge der Schweißnaht (mm)	2 x 510 - standard - option 1 x 590	
Schweißleistenkonfiguration	standard	option
- Standardausführung		
- Option		

Abmessungen mm

