

## Technische Daten

# Marlin 90



### Eigenschaften

- Serienmäßig mit 2 Schweißleisten (links/rechts)
- Serienmäßig mit Doppelschweißung (zwei Schweißdrähte) Optional ohne Aufpreis: Trennschweißung/Breitschweißung
- Einfach herausnehmbare Schweißleisten für Reinigung und Wartung
- Serienmäßig mit Soft Air für optimalen Schutz von Produkt und Vakuumbbeutel
- Serienmäßig mit digitaler Zeitsteuerung mit Speicher für 10 Programme
- Edelstahlgehäuse und transparenter Deckel
- Wird mit 3 Einlegeplatten geliefert, für schnelleren Zyklus und optimale Produktpositionierung

### Opties

- 2 Schweißleisten (links/vorne)
- 1-2 Trennschweißung
- Sensorsteuerung
- ACS (Advanced Control System)
- Flüssigkeitskontrolle
- Begasung

### Zubehör

- Thermo-Etikettendrucker (nur in Kombination mit ACS)
- Schrägeinlegeplatte (für Flüssigkeiten und Pulver)
- Externer Adapter
- Servicesatz für Standardwartung



Spezifikationen	Marlin 90	
Kammer LxBxH (mm)	320x890x100	
Maschine LxBxH (mm)	480x1066x970	
Spannung	400V-3-50Hz 230V-3-50Hz 220V-3-60Hz 200V-3-50/60Hz	
Pumpenkapazität 50 Hz/60 Hz (m3)	63 / 76	
Maschinenzyklus 50 Hz/60 Hz (s)	10 - 20 / 9 - 18	
Anschlusswert (kW)	1,5 - 2,4	
Gewicht (kg)	219	
Netto-Länge der Schweißnaht (mm)	2 x 310 - standard - option 1 x 310, 1 x 920	
Schweißleistenkonfiguration - Standardausführung - Option	standard 	option 

### Abmessungen mm

