

## Technische Daten

# Titaan 110



### Eigenschaften

- Serienmäßig mit 2 Schweißleisten (vorne/links)
- Serienmäßig mit Doppelschweißung (2 Schweißdrähte) Optional ohne Aufpreis: Trennschweißung/Breitschweißung (10 mm)
- Einfach abnehmbare Silikonhalterungen für problemlose Reinigung
- Serienmäßig mit ACS-Steuerung
- Sensorsteuerung
- Serienmäßig mit Soft Air für optimalen Schutz von Produkt und Vakuumbbeutel
- Edelstahlgehäuse und flache Arbeitsplatte
- Automatikdeckel (mit Fußpedal)
- Wird mit einem integrierten Förderband für den Produktauswurf geliefert
- Mit einer Einlegeplatte zum Höherstellen des integrierten Förderbands
- Schutzart IP-65

### Optionen

- 2 Schweißleisten (vorne/rechts)
- 1-2 Trennschweißung/Bi-Aktiv-Schweißung
- Pumpe: 100 oder 300 m3/h
- Flüssigkeitskontrolle
- Vorbereitung für externe Pumpe
- Rollenbahn für manuellen Produkttransport

### Zubehör

- Thermo-Etikettendrucker
- Servicesatz für Standardwartung



Spezifikationen	Titaan 110	
Kammer LxBxH (mm)	620x1050x190	
Maschine LxBxH (mm)	947x1200x1150	
Spannung	400V-3-50Hz 230V-3-50Hz 220V-3-60Hz 200V-3-50/60Hz	
Pumpenkapazität 50 Hz/60 Hz (m3)	160 / 192	
Maschinenzyklus 50 Hz/60 Hz (s)	15 - 33 / 13 - 29	
Anschlusswert (kW)	4,0 - 4,5	
Gewicht (kg)	511	
Netto-Länge der Schweißnaht (mm)	1 x 1090, 1 x 620	
Schweißleistenkonfiguration - Standardausführung - Option	standard 	option 

### Abmessungen mm

