



1164

2012

1164-CPD-EV079

### Déclaration des performances

N° 3

1. Code d'identification unique du produit type :  
[Entrevous](#)
2. Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction :  
[Entrevous – date de fabrication : voir marquage produit](#)
3. Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant :  
[Planchers et entrevous avec dalle rapportée coulée en place](#)
4. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant :  
[ESCOFET SARL, ZI Monhauba 64140 LONS](#)
5. Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire :  
[Non applicable](#)
6. Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction :  
[2+](#)
7. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée :  
[Le CERIB, organisme notifié n° 1164](#)  
a réalisé [l'inspection du système de contrôle de production en usine selon le système 2+](#)  
a délivré [le certificat de conformité du contrôle de la production](#)
8. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée :  
[Non applicable](#)

9. Performances déclarées :

| Caractéristiques essentielles                                                                                                                      | Performances                                                                                                                                                                               | Spécifications techniques harmonisées |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Capacité portante (par essais)                                                                                                                     | Classe : SR                                                                                                                                                                                | EN 15037-2:2009+A1:2011               |
| Résistance au feu (pour les entrevous destinés à être utilisés dans des éléments soumis à des prescriptions en matière d'incendie)                 | Voir données relatives au système de plancher                                                                                                                                              |                                       |
| Isolation acoustique au bruit aérien et transmission des bruits d'impact (lorsque le produit est également destiné à des applications acoustiques) | Voir dispositions constructives et masse volumique                                                                                                                                         |                                       |
| Résistance thermique (lorsque le produit est également destiné à des applications thermiques)                                                      | Voir dispositions constructives et masse volumique                                                                                                                                         |                                       |
| Dispositions constructives                                                                                                                         | Géométrie : SR<br>Dimensions :<br>- Hauteur h: 16.0-13.0-8.0 cm<br>- Longueur L : 57.0-53.0 cm<br>- Largeur l : 19.0 cm<br>Feuillure en mm :<br>22 x 40<br>Tolérances dimensionnelles : T1 |                                       |
| Durabilité                                                                                                                                         | X0                                                                                                                                                                                         |                                       |
| Masse volumique absolue sèche                                                                                                                      | 1683 kg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                     |                                       |

10. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom par : Bruno ESCOFET

à Lons le 25/06/2013