

IT-G400

- Écran tactile : 5 pouces lumineux TFT LCD
- OS Android 6 : pour un large éventail d'applications disponibles (inclus GMS Google Mobile Services)
- Processeur : ARM® Cortex® A53 à quatre cœurs (1,2 GHz)
- Certifications : logiciels SAP et GK - SAP Offline Mobile Store par GK
- Léger et robuste : 325 g, classe de protection IP67, résistance aux chutes de 1,5 m
- Résistant aux rayures : écran en verre trempé
- Batterie longue durée : 5 800 mAh de fabrication japonaise
- Ergonomique : conception de boîtier compact avec un grand écran tactile
- Pratique : 2 caméras numériques disponibles 8 mégapixels
- Flexible : fonctionnalités NFC / RFID, GPS, WLAN, LTE, Bluetooth 4.1, USB
- Investissement sécurisé : matériel de haute qualité professionnelle

L'écran tactile de cinq pouces est presque incassable et extrêmement résistant aux rayures.

La cote IP67 indique que l'appareil est très bien protégé contre la poussière et l'eau. Il est particulièrement bien adapté pour l'extérieur et utilisable dans le vent, le mauvais temps et au soleil. Il est entièrement fonctionnel pour des températures comprises entre -20 °C et + 50 °C et une humidité allant jusqu'à 90 %.

La forme de l'arrière de l'appareil garantit une utilisation facile et sans fatigue avec une surface antidérapante.

Et il résiste aux chutes jusqu'à 1,5 m de haut !

Avec l'application CASIO CMO, la saisie est intuitive et tactile (sans stylet)

Idéal pour :

- les bars, bars terrasse, cafés, pubs...
- les restaurants,
- les kiosques.



Socle HA-R60IO (en option)



Spécifications techniques

Modèle	CASIO IT-G400 séries	
CPU	ARM® Cortex®-A53, 1.2 GHz, quad-core	
Système d'exploitation	Android 6.0.1 avec GMS (Google Mobile Services)	
Mémoire	RAM 2 GB à 16 GB	
Affichage	Taille	5.0 pouces (127 mm)
	Résolution	720 x 1 280 pixels, 16,700,000 couleurs
	Technologie	TFT couleur LCD avec rétro éclairage LED et tactile
Écran	Capacitif écran tactile avec surface résistante	
Communication	WLAN IEEE 802.11 a/b/g/n sécurité standard et encryptions WEP, WPA, WPA2	
Bluetooth	Bluetooth™ version 4.1	
Interfaces	Slot mémoire	Compatible avec micro SD (SDHC)
	Slot carte SIM	Compatible avec mini SIM cartes ISO 7816
	Port USB	Version 2.0 high-speed (host/client), USB connexion via 16-pin I/O connecteur
Caméra Digitale	Avant	Photo / vidéo, résolution 2.0 MP
	Arrière	Photo / vidéo, résolution 8.0 MP, autofocus et LED flash
Batterie	Standard = 5,800 mAh - Lithium-ion	
Robustesse	Résistance aux chutes : 1,50 m	
Durabilité	IP67 protection IEC 60529 compatible	
Environnement	Température	-20 à + 50 °C, humidité 10 à 90 %
	(L x H x P)	Environ 82 x 158 x 24 mm
Dimensions	Poids	Environ 325 g, batterie comprise
	Option	Cradle/Socle