

## MAALIPINTOJEN TEIPPAUS JA PUHDISTUS

Teknos Oy:n Aquatop-tuotesarjan maaleilla ja lakoilla pintakäsitellyjen ikkunoiden ja ovien teippaus ja puhdistus suositellaan tehtäväksi seuraavasti:

### Teippaus

Teipeissä käytetään erilaisia pehmittimiä aikaansaamaan tartunta esim maalipintaan. Teipissä käytetty pehmitin saattaa olla niin voimakas että se pehmittää myös allaolevan maalipinnan ja teippauksen poistamisen yhteydessä saattaa myös maalipinta irrota.

Teippaukseen suosittelemme seuraavia teippejä, teipit paremmuusjärjestyksessä:

1. Scotch 20902 (3M)
2. Schuller 4549 Putzband Gevebeband
3. Scotch construction tape (musta)

Edellämainituillakin teipeillä teippausaika tulee minimoida, useiden viikkojen teippausaika yhdistettynä erittäin suureen kosteuteen ja lämpötilaan, altistaa maalipinnan vaurioille. Teippausaika tulee olla mahdollisimman lyhyt, maksimissaan yksi viikko.

### Puhdistus

Emme suosittele liuottimien, maalinpuhdistusaineiden tai hankausaineiden käyttämistä, koska ne voivat pehmentää ja vaurioittaa maalipintoja.

Puhdistukseen suosittelemme käytettäväksi mietoja yleispuhdistusaineita vesiliuoksena, esimerkiksi Fairy-vesiseos.

Lisätietoja maalipintojen ominaisuuksista:

[www.teknos.fi](http://www.teknos.fi) / puuteollisuusmaalit