



MYÖS TEOLLISESTI LAKATUT ULKO-OVET TARVITSEVAT HUOLTOA

Puu on elävää materiaalia. Se liikkuu, turpoaa ja kutistuu, riippuen sen mahdollisuuksista imeä ja luovuttaa kostetta. Normaalioloissa lakkakalvo on hyvä kosteussuoja, mutta jotta kalvo toimisi, on sen oltava ehjä ja hyvälaatuinen. Pintakäsittelyä on siksi säännöllisesti tarkastettava, jotta vauriot huomataan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Huollon ajankohta voi vaihdella paljonkin riippuen ilmastollisista olosuhteista, rakenteellisesta suojasta, ympäristöstä ym. Huollossa on tärkeää käsitellä paljastuneita päätypuupintoja.

Ovea tulee puhdistaa muutaman kerran vuodessa tai useammin riippuen sen altistumisesta sateelle ym. Puhdistus suoritetaan haalealla vedellä tai vedellä johon on lisätty vähän tiskiainetta. On tärkeää välttää voimakkaita puhdistusaineita jotka sisältävät ammoniakkia tai liuottimia.

Kun on huoltolakkauksen tai vaurioiden korjauksen aika, on seuraavia ohjeita seurattava.

TÄRKEITÄ NEUVOJA TEOLLISESTI LAKATTUJEN OVIEN HUOLLOSSA

Tarkasta että ovirakenne on kuiva ennen kuin aloitat huoltotyöt. Puun kosteus tulisi olla alle 15%. Pintakäsittely väärään aikaan, ja huonossa säässä, on suuri riski lopputulosta ajatellen.

- Poista irtoava lakka ja mahdollisesti pursunut pihka kaapimalla.
- Hio lakattava pinta himmeäksi hienolla paperilla (esim 240)
- Pese maalarinpesulla tai miedolla alkalisella pesunesteellä
- Pohjusta puupuhtaat pinnat Ulkokäyttöön liuotinhenteisellä lakalla
- Viimeistelylakkaa 1-2 kertaa Ulkokäyttöön liuotinhenteisellä lakalla.