

**TEIPPISUOSITUS MAALATTUJEN PUUPINTOJEN SUOJAUKSEEN**

Suojausteippejä käytetään maalipintojen rakennusaikaiseen suojaukseen. Teipeissä käytetään erilaisia pehmittimiä parantamaan teipin tarttuvuutta alustaansa. Joissakin teipeissä käytettävät pehmittimet ovat liian voimakkaita käytettäessä niitä maalatuilla pinnoilla.

Testiemme mukaan seuraavat teipit soveltuvat parhaiten käyttöön maalatuilla pinnoilla:

1. Scotch 2090 (3M),maalarinteippi. Maalipinnan kannalta paras mutta jos teipin päälle tulee runsaasti rappausta teippi saattaa katkeilla pois vedettäessä.
2. Prof masking tape, maalarinteippi
3. Scotch (3M) construction tape, rakennusteippi
4. Tesa 4334, precision masking tape, maalarinteippi
5. Tesa 5258, ulkokestävä maalarinteippi

Kaikki teippiversiot tulisi poistaa mahdollisimman pian, kuitenkin **viimeistään viikon kuluttua** maalaustyön päättymisen jälkeen. Lisäksi suosittelemme teippauksen tekemistä ovien ja ikkunoiden karmiin jolloin mahdollisten vaurioiden korjaaminen on helpompaa.

Ystävällisin terveisin,

Fredrik Calenius  
Teknos Oy



Kuva 1. Scotch 2090



Kuva 2. Prof masking tape



Kuva 3. Scotch (3M) construction tape, rakennusteippi



Kuva 4. Tesa 4334, precision masking tape, maalarinteippi



Kuva 5. Tesa 5258, ulkokestävä maalarinteippi