


Accessoires


Découpes




Serrure cylindrique



Portes à poignée et serrure cylindrique



Cadenas



Plaques numérotées



Interrupteurs



Hinweis Copyright: Das Bildmaterial wurde uns teilweise durch die Firma Braun-Raumssysteme (www.braun-raumssysteme.ch) zur Verfügung gestellt.



G. Bühler GmbH

G. Bühler GmbH

Freiburgstrasse 574 · 3172 Niederwangen BE
Tél. 031 981 33 22 · info@buehler-gmbh.ch
www.buehler-gmbh.ch

Systemes de cave

www.buehler-gmbh.ch

La paroi de séparation de la cave avec profiles en bois

La partition du sous-sol en profiles en bois rabotés et facetés apporte une touche naturelle à votre sous-sol. Le bois n'est pas traité chimiquement, il a une ambiance conviviale, éclaircissante et chaleureuse. La sous-structure stable en acier galvanisé est synonyme de stabilité et de qualité. Ce système vous offre une grande durabilité, flexibilité et est respectueuse de l'environnement. Le bois n'attire pas la poussière et assure ainsi un haut degré d'hygiène. Lignum garantit une atmosphère confortable par son aspect naturel.



Accessoires paroi de séparation



Système de cloisons de séparation à grille A

Le système modulaire pour toutes les applications de grille, comprenant: des éléments de porte et de grille standardisés de différentes tailles. Surfaces galvanisées à chaud, sur demande émaillées au four.



Système de cloisons de séparation à grille B

Cloisons de séparation en treillis pour la subdivision d'espaces dans les domaines de l'atelier, du stockage, du sport, de la technologie et du garage, composées de poteaux en acier tubulaire et d'éléments d'installation avec treillis et remplissages spéciaux.



Les systèmes sont disponibles dans les hauteurs 1900 / 2100 / 2240 / 2440 mm et, sur demande, dans des hauteurs spéciales et avec des portes spéciales.

La paroi de séparation pour la cave avec des lamelles en acier

Le système de cloison de séparation S est la variante ouverte des systèmes de cloisons de séparation. Les plaques en acier galvanisé avec une largeur de 115 mm sont rivetées tous les 35 mm de distance sur des profilés angulaires. Cela assure une bonne ventilation.



La paroi de séparation pour la cave avec tôles alvéolées

Les tôles d'acier galvanisées pliées des quatre côtés sont vissées avec une garde au sol de 50 mm entre les supports télescopiques. Les ajustements et les ouvertures dans le mur de la cave sont réalisés sur place. Des combinaisons de matériaux comme p. ex. des cloisons de séparation sont possibles.



Les systèmes sont disponibles dans les hauteurs 1900 / 2100 / 2240 / 2440 mm et, sur demande, dans des hauteurs spéciales et avec des portes spéciales.