


Zubehör

Aussparungen




SZ-Schloss



SZ-Drückergarnitur



Vorhängeschloss



Nummernschild



Zwischenwand aus Vollblech



Hinweis Copyright: Das Bildmaterial wurde uns durch die Firma Braun-Raumsysteme (www.braun-raumsysteme.ch) zur Verfügung gestellt.



G. Bühler GmbH

G. Bühler GmbH

Freiburgstrasse 574 · 3172 Niederwangen BE
Tel. 031 981 33 22 · info@buehler-gmbh.ch
www.buehler-gmbh.ch

Keller-Systeme

www.buehler-gmbh.ch

Trennwand Holz

Die Kellertrennwand aus gehobelt und gefasten Holzprofilen bringt einen Hauch Natur in Ihre Kellerräume. Das Holz ist nicht chemisch behandelt, es wirkt freundlich, aufhellend und warm. Die stabile Unterkonstruktion aus verzinktem Stahl steht für äusserste Stabilität und Qualität.

Das System bietet Ihnen Langlebigkeit, Flexibilität und ist umweltfreundlich. Holz zieht keinen Staub an und gewährleistet dadurch ein hohes Mass an Hygiene.

Durch sein natürliches Erscheinungsbild sorgt Lignum für eine Wohlfühlatmosphäre.



Trennwand Zubehör



Gitter-Trennwand-System A

Das Modulsystem für alle Gitteranwendungen, bestehend aus: Stützen und standardisierten Tür- und Gitterelementen in diversen Grössen. Oberflächen jeweils feuerverzinkt, auf Wunsch zusätzlich einbrennlackiert.



Gitter-Trennwand-System B

Gitterwände für Raumunterteilung in Technik, Werkstatt, Lager, Sport und Garage, bestehend aus Stahlrohrpfosten und Einbauelementen mit Gitter- oder Spezialfüllungen.



Die System sind in den Höhen 1900/2100/2240/2440 mm und auf Anfrage in Sonderhöhen und mit Sondertüren lieferbar.

Lamellen-Trennwand-System offen/geschlossen

Das Trennwand-System Typ S ist die offene Variante der Trennwand-Systeme. Die Oberfläche dieses Systems besteht aus 115 mm breiten Stahllamellen, die im Abstand von 37 mm zueinander angeordnet sind. Damit ist eine gute Durchlüftung der Räume bei geringer Einsicht gewährleistet.



Vollblech-Trennwand-System

Die verzinkten vierseitig gekanteten Stahlbleche werden mit 50 mm Bodenabstand zwischen die Teleskopstützen geschraubt. Anpassungen und Aussparungen der Kellertrennwand werden vor Ort realisiert. Materialkombinationen wie z.B. Zwischenwand sind möglich.



Die System sind in den Höhen 1900/2100/2240/2440 mm und auf Anfrage in Sonderhöhen und mit Sondertüren lieferbar.