

SKYPOINT
GPS

STAY ON POINT

2026

SKYPOINT

GPS

KESKKONNASÕBRALIK

LIHTNE KASUTADA

VAIKNE

VÕIMAS

TÄPNE

Hydra Skypoint on GPS-ankru funktsiooniga elektriline GPS-vööri-mootor, mis jätab rohkem aega kalapüügiks. Lihtsa ja mitmekülgse vööri-mootoriga Hydra Skypoint liigud kalavetel mugavalt, keskkon-nasõbralikult ja peaaegu hääletult.

Elektriline vööri-mootor Hydra Skypoint on varustatud väga täpse GPS-antenniga, mis tagab nii täpse ankurdamise kui marsruudi täpsu-se. Lisaks eriti viskepüügi harrastajate hulgas populaarsele GPS-ank-rule saab mootori mitmekülgseid GPS-funktsioone kasutada näiteks marsruudi määramiseks ja salvestamiseks ning ka autopiloodina, millest on abi näiteks landipüügil.

Elektrilised Hydra Skypoint vööri-mootorid sobivad kasutamiseks nii magedas kui soolases vees. Erandlikult on isegi Hydra Skypoint elekt-riliste vööri-mootorite mustad magevee versioonid kaetud tsinkanoo-diga, mis väldib korrosiooni.



KUNI 20% ROHKEM TOUKEJÕUDU

Hydra Skypoint 12V 65lb 54" on 12-voldise tööpin-gega vööri-mootor, millel on eriti võimas 65-naela-ne elektrimootor, vastupidav 54-tolline kompo-siitvõll ja 3 labaga sõukruvi. Võimas ja kvaliteetne 65-naelane elektrimootor annab kuni 20% suure-ma tõukejõu, võrreldes levinumate turul olevate 12-voldise pingega töötavate vööri-mootoritega.

Hydra Skypoint 24V 80lb 60" on 24-voldise tööpin-gega vööri-mootor, millel on eriti võimas 80-naela-ne elektrimootor, vastupidav 60-tolline komposiit-võll ja 3 labaga sõukruvi.

12-voldised elektrilised Hydra Skypoint vööri-mootorid sobivad paigaldamiseks enamikule umbes 5-meetrisele kalapaatidele. Paat, millele sobib 12V 65lb 54" Hydra Skypoint vööri-mootor, on pikkuse-ga umbes 4,0–5,5 m ja kogumassiga alla 700kg.

24-voldised elektrilised Hydra Skypoint vööri-mootorid sobivad paigaldamiseks enamikule umbes 5-6 meetrisele kalapaatidele. Paat, millele sobib 24V 80lb 60" Hydra Skypoint vööri-mootor, on pikkuse-ga umbes 5-7m ja kogumassiga alla 1200kg.

Optimaalse suurusega elektrilise vööri-mootori valikut mõjutavad ka paadi muud omadused ning kasutuskeskkond (nt suure pindalaga ja tuuline/kiirevooluline veekogu).



GPS-ANKRU FUNKTSIOON

GPS-MARSRUUT

GPS-KURSILUKUSTUS

GPS-PÜSIKIIRUS

LIHTNE JA KIIRE
KIIRUSE REGULEERIMINE

VASTUPIDAV
KOMPOSIITVÖLL

VAIKNE JA VÕIMAS



JUHTMEVABA
GPS-KAUGJUHTIMISPULT
EKRAANIGA



JUHTPANEELIL
LED-VALGUSEGA
AKULAETUSE
NÄIT



TÕHUS 3 LABAGA
SOUKRUVI

SKYPOINT GPS

Elektriliste võõrimootorite Hydra Skypoint äärmiselt täpne GPS-antenn tagab nii ankurdamise kui ka marsruudi täpsuse. Lisaks GPS-ankurdamisele saab seadme mitmekülgseid GPS-funktsioone kasutada näiteks marsruudi seadmiseks ja salvestamiseks ning autopiloodina, millest on abi näiteks landipüügil.

Elektrilist võõrimootorit Hydra Skypoint on eriti lihtne kasutada komplektis oleva juhtmevaba kaugjuhtimispuldiga. Ekraaniga kaugjuhtimispuldi abil on mugav mootorit juhtida ja selle funktsioone hallata, isegi kui nähtavus võõrimootori suunal on kehvem. Kaugjuhtimispuldi ekraanilt saab jälgida näiteks hetkel kasutusel olevat funktsiooni, paadi kiirust, võõrimootori aku pinget ning kaugjuhtimispuldi patareide laetust. Samuti saab kaugjuhtimispuldiga programmeerida seadme mälu kuni 16 marsruuti (max 5 km) ning 16 marsruudpunkti, näiteks oma lemmikud kalapüügikohad.

LIHTNE KASUTADA TÄPNE

★ GPS ANKRU FUNKTSIOON

Hoiab paadi GPS-koordinaatidel täpselt paigal, seadme mälu saab salvestada kuni 16 ankrukohta.

★ GPS KURSILUKUSTUS

Saad paati juhtida kompassiga määratud soovitud suunda.

★ GPS MARSRUUT

Saad mälu salvestada kuni 16 marsruuti pikkusega max 5 km.

★ GPS PÜSIKIIRUS

Püüab hoida soovitud GPS-kiirust kursil või marsruudil sõites.



SKYPOINT

GPS

LIHTNE KASUTUSELE VÕTTA

Elektrilist võõrimootorit Hydra Skypoint on lihtne paigaldada, kalibreerida ja kasutusele võtta. Mootori saab paigaldada paadile kas püsivalt või lisavarustusena müüdava eraldi (alumiiniumist või polüamiidist) kiirkinnitusluse abil. Kiirkinnitusluse kasutades on mootorit lihtne paadi küljest eemaldada näiteks ladustamise ajaks. Mootoriga koos tarnitakse täiesti valmis, tõstukipistikutega ühendusjuhe, mille abil on mootorit väga lihtne kasutusele võtta, kui paadile ei paigaldata püsivaid voolupistikuid. Lisavarustuseks soovitame juhtme ja aku vahele 60 A sulavkaitset.



TÄNU VASTUPIDAVALLE TÕSTE- JA LANGETUSMEHHAANISMILE ON ELEKTRILIST VÕÕRIMOOTORIT LIHTNE KASUTADA.

MOOTORIGA ON KAASAS TÕSTUKIPISTIKUTEGA VARUSTATUD VALMIS ÜHENDUSJUHE.



TRANSPORDIASENDIS VÕTAB MOOTOR VÄHE RUUMI JA LUKUSTUB KINDLALT ÜLEMISSE ASENDISSE. TÄNU AUTOMAATSELE TURVALÜLITILE EI SAA MOOTOR ÜLEMISES ASENDIS KÄIVITUDA.

OMADUSED:

- Vastupidav komposiitvõll
- Äärmiselt täpne GPS-antenn
- Juhtmeta GPS-kaugjuhtimispult ekraaniga
- Kaugjuhtimispuldil akupinge näit ja patareide laetuse näit
- Kaugjuhtimispult töötab 3 AAA-patareiga (ei ole kaasas)
- GPS-ankru funktsioon: Hoiab paadi GPS-koordinaatidel täpselt paigal, seadme mällu saab salvestada kuni 16 ankrupunkti
- GPS-kursilukustus: Juhib paati kompassiga määratud soovitud suunda
- GPS-marsruut: Salvestab mällu kuni 16 marsruuti, mille max pikkus võib olla 5km
- GPS-püsikiirus: Püüab hoida soovitud GPS-kiirust kursil või marsruudil liikudes
- Valmis ühendusjuhe tõstukiilmikega (juhtme kogupikkus u 2m)
- Juhtpaneelil LED-valgusega akulaetuse näit
- Kõrgust saab lihtsalt ja kiirelt reguleerida
- Vaikne ja võimas
- Lihtne kalibreerida ja kasutusele võtta
- Vastupidav tõste- ja langetusmehhanism
- Tõhus 3 labaga sõukruvi
- Mootor kaetud korrosiooni vältiva tsinkanoodiga
- Mage- ja mereveekasutuseks
- 2-aastane garantii materjali- ja tootmisvigadele

LISAVARUSTUS JA TARVIKUD:

- Kiirkinnitusalus (alumiiniumist või polüamiidist)
- Sulavkaitse 60A
- Püsipaigaldatavad voolupistikud
- Kaitsekate
- Varusõukruvi
- Pedaal
- Eraldi GPS-antenn (võimaldab JOG-funktsiooni / 1,5m liikumist GPS-ankruga)



TEHNILISED ANDMED:

MUDEL	HYDRA-65B54	HYDRA-80B60
PINGE	12V	24V
TÕUKEJÕUD	65lb / 29,5kg	80lb / 36,3kg
MAX PÖÖRET/MINUTIS	1650	1650
MAX VOOLUTARVE	50A	45A
MAX VÕIMSUS	420W	1080W
SOOVITATAV AKU	12V 60-120A	24V 50-120A
JUHTME PIKKUS	umbes 2m	umbes 2m
JUHTME LÄBIMÕÖT	6mm ²	6mm ²
VÕIMSUSVAHEMIK	0-10	0-10
VÖLLI MATERJAL	Komposiit	Komposiit
VÖLLI PIKKUS	54" / 137cm	60" / 152cm
VÖLLIMATERJALI PAKSUS	4,25mm	5mm
VÖLLI LÄBIMÕÖT	1,2" / 30mm	1,2" / 30mm
SÕUKRUVI	3-labaga	3-labaga
MOOTORI KAAL	15kg	18kg
GPS ANTENN	Jah	Jah
KAUGJUHTIMISPULT	Juhtmeta GPS-kaugjuhtimispult ekraaniga	Juhtmeta GPS-kaugjuhtimispult ekraaniga
PAADI SOOVITATAV SUURUS	umbes 4,0-5,5m / Max 700kg	umbes 5-7m / Max 1200kg



OPM International Oy
Niinistönkatu 1, 05800 Hyvinkää
puh 09-2790460
info@opm.fi

www.opm.fi

www.facebook.com/OPMINTERNATIONAL
YouTube : OPM Kalastuskanava
Instagram : opminternational