



GTI PRO LITE (BBT-GTIPROLITE-TE20C-1,4-1)

- Yläsäiliöpistooli
- Käyttöpaine: 2.0 bar
- Ilmankulutus: 360 ltr/min (265 – 460 ltr / min riippuen suutinvalinnasta)
- Neula / suutin: 1,4mm / RST
- Imasuutin: Messinki
- Runko: Luja korroosiota kestävä taottu runko, ergonominen
- Pistolin paino: 620g
- Korjaussarja: PRO-470



PRIPRO LITE PRIMER (BBT-PRILT-GPR10-20-2,0-1)

- Yläsäiliöpistooli
- Käyttöpaine: 2.0 bar
- Ilmankulutus: 300 ltr/min (280-450 ltr / min riippuen suutinvalinnasta)
- Neula / suutin: 2,0mm / RST
- Imasuutin: Messinki
- Runko: Luja korroosiota kestävä taottu runko, ergonominen
- Pistolin paino: 760g

Turun Värите Oy

SORVARINKATU 7, 20360 TURKU

P. 0207 940 860

www.turunvarite.fi

2 / 2



FLG-G5 (BBT-FLG-G5 1,4 ja 1,8-1)

- Yläsäiliöpistooli
- Käyttöpaine: 2.0 bar
- Ilmankulutus: 277 ltr/min
- Neula / suutin: 1,4mm, 1,8mm / RST
- Imasuutin: Messinki
- Runko: Alumiini
- Pistolin paino: 640g



PRO LITE (BBT-PROLT-PTE20-1,4-1)

- Painesyöttöinen pistooli
- Käyttöpaine: 2.0 bar
- Ilmankulutus: 360 ltr/min (270-365 ltr / min riippuen suutinvalinnasta)
- Neula / suutin: 1,4mm, 1,8mm / RST
- Imasuutin: Messinki
- Runko: Luja korroosiota kestävä taottu runko, ergonominen
- Pistolin paino: 760g

VARAOSAT JA TARVIKKEET:

CFC-515 Yläkannu Musta (Happomaaleille)

KGP-5 Yläkannun säiliösuodatin