

Tuotetyyppi 2-komponentti Happokovettuva Kirkas Lakka	Varastointikestävyys 24 kuukautta alkuperäisessä, avaamattomassa pakkauksessa varastoitaessa alla mainittujen varastointiohjeiden mukaisesti. Varastointiajan ylittymisen jälkeen kääntykää Teknisen Palvelumme puoleen tuotteen käyttökelpoisuuden arvioimiseksi.																
Käyttöalue Huonekalut / Puusepäntuotteet sisäkäyttöön	Varastointi 15 ja 25 °C välillä puhtaassa ja kuivassa tilassa.																
Lisätiedot Tuote sisältää vähemmän kuin 1% aromaattisia liuottimia mitattuna käytettävästä seoksesta.	Levitysmenetelmä Ruiskutus / Valukone																
Pakkaus 2050-012051-200 - 20 L	Sekoitusuhde Tuote : Kovete 10 : 1 tilavuussuhteessa																
Happokovettuva tuote Tuote täyttää E1 normin formaldehydipäästöarvot. Käytettäessä tuotetta suositelluissa olosuhteissa, formaldehydipäästöt ovat pienemmät kuin 0,124 mg/m ³ ilmaa (testattu EN 717-1 mukaisesti). Lopulliseen päästöarvoon vaikuttavat monet eri tekijät, kuten käsiteltävän materiaalin laatu, kuivausolosuhteet, kalvonpaksuus jne. ja siksi lopputuote on testattava kussakin tapauksessa erikseen todellisen päästöarvon toteamiseksi. Happokovettuvat lakat voivat aiheuttaa punertavaa värjäytymistä esim. pyökillä, koivulla ja männyllä. Valmiiksi sekoitettu lakka voidaan säilyttää alkuperäisessä pakkauksessa korkeintaan 24 tuntia värjäyksien välttämiseksi, tai muussa haponkestävässä astiassa.	Levitysviskositeetti 15-40 sek DIN kuppi 4 @ 20 °C riippuu levitysmenetelmästä. Ohenne ja ohennemäärä riippuvat käytetystä levitysmenetelmästä ja kuivausolosuhteista.																
Sideaine Alkydi / Aminoharts	Levitysmäärä Maks. 3x110 g/m ² märkäkalvo																
Kuiva-ainepitoisuus Noin 32 % paino	Käyttöaika 3 päivää @ 20 °C																
Toimitusviskositeetti Noin 100-110 sek DIN kuppi 4 @ 23 °C	Puhdistus 6500-008001																
Tiheys Noin 0,96 kg/l	Tyhjät pakkaukset Käsittely paikallisten säännösten mukaisesti.																
Kovete 7200-003001	Lämpökuivaus																
Ohenteen 6500-004001 THINNER 112	<table><thead><tr><th>Lämpötila (°C)</th><th>20</th><th>40</th><th>60</th></tr></thead><tbody><tr><td>Aika (min)</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Hiontakuva</td><td>60</td><td>20</td><td>10</td></tr><tr><td>Pinkkauskuiva</td><td>180</td><td>40</td><td>15</td></tr></tbody></table>	Lämpötila (°C)	20	40	60	Aika (min)				Hiontakuva	60	20	10	Pinkkauskuiva	180	40	15
Lämpötila (°C)	20	40	60														
Aika (min)																	
Hiontakuva	60	20	10														
Pinkkauskuiva	180	40	15														
	Lisätiedot kuivauksesta Kuivumiseen vaikuttavat eri tekijät, kuten levitysmenetelmä, levitysmäärä, kuivausaika jne. Kääntykää Teknisen Palvelumme puoleen koskien linjanne kuivausolosuhteiden soveltuvuutta tuotteelle.																

AkzoNobel Wood Coatingsin tuotteet valmistetaan vain ammattitaitoisille ja teollisille jalostajille, joilla on perustiedot kemiallisten/teknisten tuotteiden käytöstä pintakäsittelyssä. Ohjelehdissämme annetut tuotteiden käsittelyohjeet ovat ei-sitovia suosituksia, eivätkä ne muodosta mitään takuuta. Suositukset perustuvat kokemukseemme ja koesarjoihimme, ja niiden on tarkoitus helpottaa ja tukea asiakkaidemme työtä. Jokainen poikkeama ihanteellisista työolosuhteista kuuluu asiakkaidemme vastuualueeseen ja voi vaikuttaa käytön (loppu-)tulokseen. Asiakas on siitä huolimatta velvollinen tarkistamaan tuotteen ja sen soveltuvuuden käsiteltävälle pinnalle, mieluiten testikäsittelyn avulla. Materiaalineuvojamme sekä käyttö- ja laboratorioteknikkomme neuvovat parhaansa mukaan kaikissa tuotteidemme käyttöön ja käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä.

AkzoNobel takaa luonnollisesti, että sen tuotteet ovat laadultaan moitteettomia kulloisenkin tuote-eritelmän mukaisesti, mutta toimitettujen tuotteiden käytöstä vastaa ainoastaan asiakas. Ellemme ole nimenomaisesti - kirjallisesti - taanneet tuotteiden erityisiä ominaisuuksia ja sopivuutta sopimuksella sovittuun käyttötarkoitukseen, käyttötekninen neuvonta on aina ei-sitovaa, eikä se muodosta mitään takuuta, vaikka se tapahtuukin parhaan tiedon mukaan. AkzoNobel vastaa asiakkaiden tilaamien tuotteiden käytöstä yleisten myynti- ja toimitusehtojen mukaisesti, joihin tässä viitataan. Ajantasainen tekninen ohjelehti on saatavissa verkkosivuiltamme. Uuden version ilmestyttyä siihenastisten teknisten ohjelehtien voimassaolo umpeutuu. Stand: 2026-05-28 / 2

EMEA HQ
Akzo Nobel Industrial Coatings AB SE-205 17 Malmö Tel. +46 40 35 50 00 Fax +46 40 35 51 32 www.akzonobel.com/wood

Kiilto

Approx. 5-10 GU @ 60°.

Käyttöturvallisuus

Katso lisätietoja käyttöturvallisuustiedotteesta.

AkzoNobel Wood Coatingsin tuotteet valmistetaan vain ammattitaitoisille ja teollisille jalostajille, joilla on perustiedot kemiallisten/teknisten tuotteiden käytöstä pintakäsittelyssä. Ohjelehdissämme annetut tuotteiden käsittelyohjeet ovat ei-sitovia suosituksia, eivätkä ne muodosta mitään takuuta. Suositukset perustuvat kokemukseemme ja koesarjoihimme, ja niiden on tarkoitus helpottaa ja tukea asiakkaidemme työtä. Jokainen poikkeama ihanteellisista työolosuhteista kuuluu asiakkaidemme vastuualueeseen ja voi vaikuttaa käytön (loppu-)tulokseen. Asiakas on siitä huolimatta velvollinen tarkistamaan tuotteen ja sen soveltuvuuden käsiteltävälle pinnalle, mieluiten testikäsitteilyn avulla. Materiaalineuvojamme sekä käyttö- ja laboratorioteknikkomme neuvovat parhaansa mukaan kaikissa tuotteidemme käyttöön ja käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä.

AkzoNobel takaa luonnollisesti, että sen tuotteet ovat laadultaan moitteettomia kulloisenkin tuote-eritelmän mukaisesti, mutta toimitettujen tuotteiden käytöstä vastaa ainoastaan asiakas. Ellemme ole nimenomaisesti - kirjallisesti - taanneet tuotteiden erityisiä ominaisuuksia ja sopivuutta sopimuksella sovittuun käyttötarkoitukseen, käyttötekniikkaan, myynti- ja toimitusehtojen mukaisesti, joihin tässä viitataan. Ajantasainen tekninen ohjelehti on saatavissa verkkosivuiltamme. Uuden version ilmestyttyä siihenastisten teknisten ohjelehtien voimassaolo umpeutuu. Stand: 2026-05-28 / 2

EMEA HQ

Akzo Nobel Industrial Coatings AB SE-205 17 Malmö Tel. +46 40 35 50 00 Fax +46 40 35 51 32 www.akzonobel.com/wood