



Performance et productivité

- Performances de levage
- Blocage de l'essieu arrière et correcteur de dévers en standard
- Technologie Flow sharing en standard pour un cumul proportionnel jusqu'à 4 mouvements

Puissance et robustesse

- Châssis monobloc haute résistance
- Motricité tout terrain
- Transmission hydrostatique et pédale d'approche fine

Confort et ergonomie

- Position de conduite réduisant la pénibilité
- Joystick 4 en 1 smart control
- Cabine haute sécurité
- LMI en position tête haute et coupure des mouvements aggravants



Hauteur maximale de levage : 16,70 m



Capacité maximale de charge : 3600 kg

Haulotte 
GROUP

More than lifting



HTL 3617



CHARIOT TÉLESCOPIQUE

Haulotte GROUP

Hauteur maximale de levage : 16,70 m
Capacité maximale de charge : 3600 kg



PERFORMANCES

Capacité maximale de charge	3600 kg
Capacité de charge à hauteur maximale	2500 kg
Capacité de charge à portée maximale	500 kg
Hauteur maximale de levage	16.7 m
Portée à hauteur maximale	2.4 m
Portée maximale	12.85 m





DIMENSIONS

A Longueur hors tout	6.64 m
B Largeur hors tout	2.43 m
C Hauteur hors tout	2.6 m
D Empattement latéral	2.89 m
E Garde au sol sous châssis	50 cm
F Voie avant	2 m
G Largeur cabine externe	0.96 m
H Largeur - stabilisateurs baissés	3.34 m
I Hauteur du point d'articulation du bras	1.76 m
J Angle d'attaque du châssis	29°
K Angle d'inclinaison supérieur des fourches	18°
L Angle d'inclinaison inférieur des fourches	104°
Rayon de braquage externe sur pneu	4.5 m
Poids à vide - avec fourches	11590 kg
Type pneus	405/70 - 24



MOTEUR

Modèle Moteur	PERKINS
Cylindrée	4400 cm ³
Puissance moteur	70 kW
Couple moteur	392 Nm
Transmission	Hydrostatique
Réservoir de carburant	130 l
Réservoir hydraulique	110 l



ÉQUIPEMENT STANDARD

- Tableau de bord e-tronic rétro éclairé
- Transmission hydrostatique
- 4 roues motrices et directrices
- Filtre à carburant avec séparateur d'eau
- Commande simultanée et proportionnelle des mouvements flèche / télescope / cavage et accessoires
- Clapets de sécurité sur vérins hydrauliques
- Système hydraulique auxiliaire
- Coupure des mouvements aggravants en cas de surcharge
- Correcteur de dévers : ±10°
- Cabine ROPS/FOPS avec chauffage et ventilation
- Blocage hydraulique de l'essieu arrière

OPTIONS ET ACCESSOIRES

- Treuils
- Potences
- Fourches
- Godets
- Kit pays froid
- Huile biodégradable
- Huile pays froid
- Huile pays chaud
- Climatisation
- Feux de travail
- Protection métallique du pare-brise (FOPS)
- Tablier porte-outils avec crochet intégré

