MATTHIAS SEVERIN
SOLARREINIGUNG & MIETPARK

www.mietpark-severin.de

Scherenbühne 10 m SINOBOOM 2732E

Technische Daten:

Arbeitshöhe: 10 m
Plattformhöhe: 8 m
Breite 0,83m
Höhe: 2,36m
Länge: 2,36 bis 3,26 m
Gewicht: 2.265kg
Einsatzbereich: Höhenarbeiten Innen oder außen für Montage-, Wartungs- und Höhenarbeiten



Model		GN-2132E		GN-2732E		GN-2146E	
Abmessung		Metric	US	Metric	US	Metric	US
Max Arbeitshöhe*		8.3m	27'3"	10.1m (innen) 8,00m (außen)	33'2"	8.3m	27'3"
A Max Plattformhöhe		6.3m	20'8"	8.1m (innen) 6,00m (außen)	26'7"	6.3m	20'8"
B Max Plattformausschub		0.9m	3'	0.9m	3'	0.9m	3'
C Länge, eingefahren		2.46m	8'	2.46m	8'	2.45m	8'
D Breite, eingefahren		0.83m	2'8.7"	0.83m	2'8.7"	1.17m	3'10"
Höhe, eingefahren	Geländer heruntergeklappt	1.84m	6'	1.96m	6'5"	1.6m	5'3"
	E Klappbares Geländer	2.24m	7'4"	2.36m	7'9"	2.22m	7'3"
F Radstand		1.88m	6'2"	1.88m	6'2"	1.88m	6'2"
Bodenfreiheit (Lochfahrschutz zusammengefahren)		0.1m	4"	0.1m	4"	0.1m	4"
Bodenfreiheit (Lochfahrschutz ausgefahren)		25mm	0.98"	25mm	0.98"	25mm	0.98"
Plattformabmessung (LxBxH)		2.30mx0.8mx1.1m (7'6.5"x27.5"x3'7")		2.30mx0.8mx1.1m (7'6.5"x27.5"x3'7")		2.30mx1.15mx1.1m (7'6.5"x3'9"x3'7")	
Leistung							
Max. Personen auf der Plattform (innen/außen)		2/1		2/1		2/2	
Tragfähigkeit		380kg	838lbs	250kg	551lbs	550kg	1213lbs
Fahrgeschwindigkeit - eingefahren		4km/h	2.5mph	4km/h	2.5mph	4km/h	2.5mph
Fahrgeschwindigkeit - ausgefahren		0.8km/h	0.5mph	0.8km/h	0.5mph	0.8km/h	0.5mph
Hubzeit (unbeladen)		25s~30s		30s~35s		33s~38s	
Senkzeit (unbeladen)		30s~35s		34s~39s		30s~35s	
Steigfähigkeit - eingefahren		25%		25%		25%	
Wenderadius (innen/außen))		0/2.1m		0/2.1m		0/2.35m	
Neigung (vorne nach hinten/Seite zu Seite)		3°/1.5°		3°/1.5°		3°/1.5°	
Nichtmarkierende Reifen		380x125mm(15x5")		380x125mm(15x5")		380x125mm(15x5")	
Antrieb/Energie							
Batterien		6Vx4/225Ah		6Vx4/225Ah		6Vx4/240Ah	
Antrieb		24V DC		24V DC		24V DC	
Fahrbetrieb		Vorderradantrieb		Vorderradantrieb		Vorderradantrieb	
Ladegerät Eingang		100~240V AC		100~240V AC		100~240V AC	
Ladegerät Ausgang		30A		30A		30A	
Tankinhalt Hydrauliksystem		15L	3.3gal	15L	3.3gal	19L	4.2gal
Gewicht							
Eigengewicht**		2,090kg	4,608lbs	2,265kg	4,994lbs	2,455kg	5,412lbs
Standards Compliance		ISO/CE/ANSI/CSA/AS/CU-TR/KCS					

