



FICHA TÉCNICA - ÂNGULO L



Descrição:

Elemento horizontal, em forma de «L», utilizado para iniciar e definir o alinhamento do teto.

Material:

Aço galvanizado **DX51D+Z140** com **0,50 ± 0,05 mm** espessura segundo a norma EN 103261.

Campos de Aplicação:

É utilizado em sistemas drywall com placas de gesso cartonado especialmente para tetos falsos.

Condições de Armazenamento:


- Não devem ser sobrepostas mais de 8 paletes;
- Armazenar em superfícies planas, cobertas e ventiladas;
- Não expor à chuva nem a ambientes húmidos.

Saúde e Segurança:

Use luvas sempre e óculos de proteção ao manusear, cortar e montar.

OBSERVAÇÃO

Informações fornecidas com base em nossa experiência. Consulte um profissional para a correta aplicação.



DADOS TÉCNICOS

Dimensões	A 24mm B 24mm
Unidade de venda	3m
Atacado	30und
Palete	1.440 und
Normas	EN 14195
Reação ao fogo	A1

Sede: Zona industrial de Tira-Chapéu | Ilha de Santiago, Praia, Cabo Verde

Email: geral@kaboperfil.cv **Movel:** +238 928 10 00/01 **Telef:** +238 262 79 75

Web site: www.kaboperfil.cv **Rede Social:** KaboPerfil

