



FICHE ENTRETIEN

ENTRETIEN DES SOLS



ENVIRONNEMENT

Les produits Floorcolor sont fabriqués suivant des procédures adaptées à la sauvegarde de l'environnement. Les conditionnements des produits Floorcolor sont recyclables.

QUALITÉ DE FABRICATION

La fabrication de nos produits est conforme à notre cahier des charges.

RÉGLEMENTATION COV

Selon la directive 2010/79/UE, teneur maximale en COV (Composés Organiques Volatils).



AVERTISSEMENTS :

Nos fiches systèmes ont pour but de renseigner l'utilisateur d'après nos connaissances les plus récentes. Il est important de bien lire la fiche de pose avant toute intervention afin d'éviter tout désagrément (fiche sur demande à info@floorcolor.fr). Cependant, il n'existe aucune obligation légale de leur contenu. Ce document n'est pas contractuel et peut être modifié sans préavis.

La qualité visuelle et mécanique du revêtement ne peut être garantie que si la pose est faite par un professionnel et si la planimétrie du support et les conditions climatiques sont respectés. Dans le cas contraire, AB COLOR décline toute responsabilité.

Voir Cahier Technique des Supports.

GÉNÉRALITÉS

Bien que particulièrement résistants, nos différents types de revêtement nécessitent un minimum d'entretien qu'il ne faut pas négliger afin de conserver sensiblement le même aspect qu'à leur origine.

Le sol doit avoir atteint un durcissement suffisant pour ne plus être sensible à l'eau et aux produits chimiques utilisés pour le nettoyage : **7 jours d'attente sont nécessaires après la réalisation à une température de 20°C.**

MATÉRIEL

Différents types de matériel peuvent être utilisés :

- **Le balai brosse avec serpillière et raclette caoutchouc :** Mode de nettoyage courant qui donne un résultat peu satisfaisant si l'on veut obtenir une bonne qualité de nettoyage.
- **Les autolaveuses :** Nous vous recommandons un matériel avec un ou plusieurs plateaux rotatifs planétaires. L'action mécanique est plus efficace qu'avec un rouleau horizontal.
Si utilisation de pad, sa couleur sera en fonction du degré d'encrassement du sol :
 - **Blanc ou Beige :** entretien maison
 - **Rouge :** entretien des lieux publics et ateliers
 - **Vert ou Noir :** entretien et décapage profond
- **Ne pas utiliser les nettoyeurs à eau chaude ou froide sous pression.**

ENTRETIEN

Si possible, nettoyer à sec (aspiration, balai) avant le nettoyage humide. Les revêtements de sol doivent être entretenus le plus fréquemment et régulièrement possible.

- **Floor Solnet Eco** (10cl de produit pour 5 litres d'eau tiède) : **lavage serpillière.**
- **Floor Solnet** (20cl de produit pour 10 litres d'eau tiède) : **lavage monobrosse ou autolaveuse** et rinçage à l'eau claire.
- **Floor Cirsol :** 1 litre pour environ 50 m² afin de garder l'aspect de vos sols.
- **Floor Métallisation :** 1 litre pour environ 50 m² afin de régénérer vos sols.

Voir Fiche Système de chaque produit.

REMARQUES

L'utilisation inadaptée des transpalettes peut provoquer des usures à la surface du revêtement, ceci spécialement en cas de patinage ou freinage extrême. Nous conseillons d'utiliser des roues blanches ou transparentes en caoutchouc ou nylon.

S'assurer que le produit de nettoyage est utilisé à bon escient en fonction des différents types de sol (dissipatif, conducteur, agro-alimentaire, etc...).

Nous consulter si besoin. Nous essayerons de vous apporter la meilleure réponse possible.

 info@abcolor.design

www.abcolor.design



NOTRE AGENCE



Parc d'Activités du Moulin
15, rue des Étains
F - 25490 DAMPIERRE-LES-BOIS

SAS AB COLOR - Résine • Peinture • Façade
SIRET : 818997 793 00018 - APE : 4399C

 **03 81 94 18 99**