

FICHE ENTRETIEN

FLOOR SOLNET



ENVIRONNEMENT

Les produits Floorcolor sont fabriqués suivant des procédures adaptées à la sauvegarde de l'environnement. Les conditionnements des produits Floorcolor sont recyclables.

QUALITÉ DE FABRICATION

La fabrication de nos produits est conforme à notre cahier des charges.

RÉGLEMENTATION COV

Selon la directive 2010/79/UE, teneur maximale en COV (Composés Organiques Volatils).



AVERTISSEMENTS :

Nos fiches systèmes ont pour but de renseigner l'utilisateur d'après nos connaissances les plus récentes. Il est important de bien lire la fiche de pose avant toute intervention afin d'éviter tout désagrément (fiche sur demande à info@abcolor.fr). Cependant, il n'existe aucune obligation légale de leur contenu. Ce document n'est pas contractuel et peut être modifié sans préavis.

La qualité visuelle et mécanique du revêtement ne peut être garantie que si la pose est faite par un professionnel et si la planimétrie du support et les conditions climatiques sont respectés. Dans le cas contraire, AB COLOR décline toute responsabilité.

Voir Cahier Technique des Supports.

PRÉSENTATION DU PRODUIT

Floor Solnet est un mélange complexe d'agents antistatiques et d'agents émulsionnants.

DOMAINE D'APPLICATION

Floor Solnet est spécialement étudié pour l'élimination rapide des tâches d'huile, de graisse brûlée, de cambouis ou de traces de pneu. Il s'utilise principalement pour le nettoyage des sols résines ou à base de liants hydrauliques.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **Conditionnement** : 1 et 5 litres
- **Aspect** : Liquide
- **Couleur** : Ambré
- **Odeur** : Aminé
- **Point éclair** : Néant
- **pH pur** : Environ 8
- **Solubilité dans l'eau** : émulsionnable

STOCKAGE

Le produit doit être stocké entre 5°C et 35°C à l'abri du soleil, de la pluie, du gel, dans un endroit frais et aéré.

MODE D'APPLICATION

Floor Solnet peut s'appliquer par pulvérisation, brosse ou en autolaveuse. Une fois les salissures dissoutes, rincer à l'eau claire.

Floor Solnet s'emploie en dilution jusqu'à 10 à 20cl dans 5 litres d'eau. Pour des sols particulièrement encrassés, pulvériser **Floor Solnet** et laisser agir pendant 10 à 15 min. avant le passage en autolaveuse.

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Porter des gants et des lunettes de protection afin d'éviter les contacts répétés avec la peau et de prévenir des projections accidentelles.

En cas de contact avec la peau ou les yeux, laver abondamment à l'eau claire.

Lors de l'utilisation de nos produits, merci de considérer les mesures de sécurité mentionnées dans les phrases de risque.

S'assurer que les procédures de sécurité et de protection de la santé sont conformes aux règlements locaux et nationaux.

 info@abcolor.design

www.abcolor.design



NOTRE AGENCE



Parc d'Activités du Moulin
15, rue des Étains
F - 25490 DAMPIERRE-LES-BOIS

SAS ABCOLOR - Résine ■ Peinture ■ Façade

SIRET : 818997 793 00018 - APE : 4399C

 **03 81 94 18 99**