

#Datos técnicos

Gama	SERIE EK1		
Modelo	EK1-221	EK1-261	EK1 261 HST
MOTOR			
Fabricante	Mitsubishi	Mitsubishi	Mitsubishi
Emisiones	Fase 5	5	5
Cilindros	n.º 3	3	3
Cilindrada	cc 952	1318	1318
Admisión	Natural	Natural	Natural
Potencia al régimen nominal del motor (97/68/CE)	CV/kW 22 / 15,8	25 / 18,2	25 / 18,2
Régimen nominal	rpm 3000	2500	2500
Par máximo	Nm 50	76,3	76,3
Capacidad del depósito de combustible	l 24	24	24
TRANSMISIÓN			
Tipo de transmisión	Mecánica	Mecánica	Hidrostática
Cambio de gamas	3	3	3
Número de velocidades (AD/AT)	n.º 9x3	9x3	-
Velocidad mínima	km/h 1,3	1,0	0
Velocidad máxima	km/h 20,2	18,2	19,1
EJES Y FRENOS			
Tracción en las cuatro ruedas	•	•	•
Accionamiento de de la doble tracción	Mecánica	Mecánica	Mecánica
Radio de giro	mm 2100	2100	2100
Bloqueo del diferencial del eje trasero	•	•	•
TDF			
Velocidad de la TDF trasera (est.)	Velocidad 540/540E	540/540E	540
Enganche de la TDF	Palanca	Palanca	Interruptor
SISTEMA HIDRÁULICO Y ELEVADOR			
Sistema hidráulico	tipo Centro abierto	Centro abierto	Centro abierto
Bomba de desplazamiento fijo (est.)	l/min 14,5	19	19
Máx. número de distribuidores mecánicos traseros auxiliares	n.º 1 convertible SE a DE	1 convertible SE a DE	1 convertible SE a DE
Capacidad máxima de elevación en los enganches	kg 800	800	800
Funciones	Control de posición / esfuerzo	Control de posición / esfuerzo	Control de posición
DIMENSIONES Y PESOS			
Con neumáticos delanteros	5,00 / 12	6x12	6x12
Con neumáticos traseros	8,00 / 18	8,3x20	8,3x20
A. Longitud total	mm 2547	2677	2677
B. Batalla	mm 1420	1550	1550
C. Altura hasta la luz de gálbo	mm 1940	2192	2192
D. Ancho total	mm 1025	1035	1035
E. Ancho de vía trasero	710 - 915	897 - 965	897 - 965
F. Despeje	mm 296	310	265
Altura al volante	mm 1300	1300	1300
Peso sin carga con arco	kg 900	1000	1050
Peso total máximo permitido	kg 1800	1800	1800



Kubota España S.A

C. Fernando Alonso, 15, 28914 Leganés, Madrid

<https://kes.kubota-eu.com/>

Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta publicación sin el consentimiento previo por escrito de KUBOTA. Corresponde al estado en el momento de la impresión. El fabricante se reserva el derecho a modificar las especificaciones técnicas sin previo aviso. Algunas de las piezas que aparecen en la publicación son opcionales y no forman parte del equipamiento de serie. La información sobre garantía y seguridad, así como más información sobre el producto, puede obtenerse en el distribuidor autorizado de KUBOTA responsable.

