

# Scherenarbeitsbühnen



| NEU | Typ                                | Arbeits-<br>höhe | Platt-<br>formhöhe | Nutzlast | Plattformgr.+<br>Plattformverläng.<br>Zw. 0,90 - 1,50 m | Transport-<br>maße BxL<br>Fahrgest<br>in m | Gewicht | Antrieb | Besonderheiten                                                                      |
|-----|------------------------------------|------------------|--------------------|----------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                    | m                | m                  | kg       | BxL in m                                                |                                            | in kg   |         |                                                                                     |
|     | 1. Sinoboom<br>SS6.5<br>(GN1530E)  | 6,50             | 4,50               | 240      | 0,70x1,34<br>(+ 0,60 m<br>Ausschub)                     | 0,76x1,42<br>(H: 1,97)                     | 880     | Elektro | rechth. Lenkung,<br>minim. Wendekreis,<br>markierungsfr. Räder<br>Indoor-Gerät      |
|     | 2. Haulotte SS7,8<br>Optimum AC    | 7,77             | 5,77               | 230      | 0,74x1,73                                               | 0,79x1,89<br>(H: 1,99)                     | 1300    | Elektro | rechth. Lenkung,<br>minim. Wendekreis,<br>markierungsfr. Räder<br>Außenzul. 1 Pers. |
|     | 3. Genie SS7,8<br>(1930)           | 7,80             | 5,80               | 227      | 0,74x1,63                                               | 0,76x1,83                                  | 1476    | Elektro | rechth. Lenkung,<br>minim. Wendekreis,<br>markierungsfr. Räder<br>Indoor-Gerät      |
|     | 4. Sinoboom<br>SS 7,8<br>(GN1932E) | 7,80             | 5,80               | 230      | 0,76x1,64                                               | 0,81x1,80                                  | 1575    | Elektro | rechth. Lenkung,<br>minim. Wendekreis,<br>markierungsfr. Räder<br>Außenzul. 1 Pers. |
|     | 5. Sky JackSS7,8<br>(3219)         | 7,80             | 5,80               | 227      | 0,66x1,63                                               | 0,81x1,78                                  | 1170    | Elektro | rechth. Lenkung,<br>minim. Wendekreis,<br>markierungsfr. Räder<br>Außenzul. 1 Pers. |
|     | 6. Sky Jack SS8<br>(3220)          | 8,00             | 6,00               | 365      | 0,71x2,08                                               | 0,81x2,43                                  | 1800    | Elektro | markierungsfr. Räder<br>markierungsfr. Räder<br>Indoor-Gerät                        |
|     | 7. Haulotte SS8<br>Compact         | 8,20             | 6,20               | 350      | 0,80x2,30                                               | 0,81x2,48                                  | 1730    | Elektro | rechth. Lenkung,<br>markierungsfr. Räder<br>Indoor-Gerät                            |
|     | 8. Genie SS10<br>(2632)            | 9,90             | 7,90               | 227      | 0,79x2,26                                               | 0,80x2,44                                  | 1956    | Elektro | rechth. Lenkung,<br>markierungsfr. Räder<br>Indoor-Gerät                            |
|     | 9. SkyJack SS10<br>(3226)          | 9,90             | 7,90               | 227      | 0,71x2,13                                               | 0,81x2,32                                  | 1876    | Elektro | markierungsfr. Räder<br>Indoor-Gerät                                                |

Durch abklappen der Geländer ist eine optimale Durchfahrtshöhe von unter 2,00 m erreichbar.

|     | Typ                            | Arbeits-<br>höhe | Platt-<br>formhöhe | Nutzlast | Plattformgr.+<br>Plattformverläng. | Transport-<br>maße BxL<br>Fahrgest<br>in m | Gewicht<br>in kg | Antrieb | Besonderheiten                                                          |
|-----|--------------------------------|------------------|--------------------|----------|------------------------------------|--------------------------------------------|------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------|
| 10. | SkyJack SS10<br>(4626)         | 9,90             | 7,90               | 385      | 1,07x2,08                          | 1,16x2,43                                  | 1800             | Elektro | markierungsfr. Räder                                                    |
| 11. | Genie SS10<br>(2646)           | 9,90             | 7,90               | 450      | 1,16x2,26                          | 1,17x2,44                                  | 2400             | Elektro | rechtw. Lenkung,<br>markierungsfr. Räder                                |
| 12. | Sinoboom<br>SS 10<br>(GN2746E) | 10,10            | 8,10               | 450      | 1,15x2,30                          | 1,17x2,45                                  | 2715             | Elektro | rechtw. Lenkung,<br>markierungsfr. Räder                                |
| 13. | TKD SS10                       | 10,10            | 8,10               | 570      | 1,42x2,54                          | 1,63x2,89                                  | 2245             | Elektro | Breitreifen,<br>geländefähig                                            |
| 14. | Haulotte SS10<br>RTE           | 10,20            | 8,20               | 565      | 1,54x2,50                          | 1,80x2,65                                  | 3380             | Elektro | Breitreifen,<br>markierungsfr. Räder,<br>geländefähig                   |
| 15. | H.A.B. SS10                    | 10,40            | 8,40               | 350      | 0,98x2,46                          | 0,98x2,71                                  | 2370             | Elektro | rechtw. Lenkung,<br>markierungsfr. Räder<br>Indoor-Gerät                |
| 16. | AIRO X12EW                     | 12,00            | 10,10              | 450      | 1,20x2,25<br>(+1,50 m<br>Ausschub) | 1,20x2,40                                  | 2840             | Elektro | rechtw. Lenkung,<br>markierungsfr. Räder<br>Indoor-Gerät                |
| 17. | JLG SS12                       | 12,00            | 10,10              | 450      | 1,65x2,92                          | 1,75x3,75                                  | 5000             | Elektro | hydr. Stützen,<br>Pendelachse,<br>geländefähig,<br>markierungsfr. Räder |
| 18. | Genie SS12<br>(3369 DC)        | 11,95            | 9,96               | 454      | 1,60x2,79<br>(+1,50 m<br>Ausschub) | 1,75x3,76                                  | 3480             | Elektro | hydr. Stützen,<br>Pendelachse,<br>geländefähig<br>markierungsfr. Räder, |

Durch abklappen der Geländer ist eine  
optimale Durchfahrtshöhe von unter 2,00 m erreichbar.

[www.arbeitsbuehnen-winkler.de](http://www.arbeitsbuehnen-winkler.de) · Tel.: 0365-5524099