

# Horloger Kerssies

Restauration d'horlogerie ancienne

18 Le Plessis Gestil 22100 St. H len

T. 0033 (0)2 96 88 28 73

www.horloger-kerssies.fr



## Conseils pour la mise en marche d'une pendule/horloge Brocot

### Pose

Accrochez l'horloge au mur ou posez la pendule sur un endroit horizontal et stable.

V rifiez que le balancier est bien accroch   la suspension derri  re le mouvement (voir 1).

V rifiez que le balancier passe bien par la fourchette derri  re le mouvement (voir 2).

Lancez le balancier doucement mais avec une grande amplitude pour que le m canisme se mette automatiquement d'aplomb avec un tic-tac r gulier.



### R glage du balancier

Observez au bout de huit jours de marche l'avance ou le retard pris par votre pendule/horloge.

Si cet  cart est trop important (> 5 mn/semaine), vous pouvez r gler l'avance ou le retard avec l' crou plac   sous la lentille du balancier (voir 3), en tenant bien la lentille du balancier d'une main (voir 4).

En cas d'avance, il faut d visser cet  crou



En cas de retard, il faut visser cet  crou



### R glage par la tige carr  e en haut du cadran

Avec une petite pince, vous pouvez tourner la tige carr  e qui traverse le cadran.

En cas d'avance, tournez dans le sens antihoraire



En cas de retard, tournez dans le sens horaire



### Mise    l'heure

Mettre    l'heure    l'aide de l'aiguille des minutes dans le sens horaire, NE JAMAIS TOURNER LES AIGUILLES EN ARRI  RE (antihoraire).

Il faut toujours laisser sonner la sonnerie 12 coups    midi / minuit sinon l'aiguille se retrouvera bloqu  e entre midi et midi et demi.

### Remontage

Remontez la pendule/l'horloge une fois par semaine.

Si vous avez des questions n'h  sitez pas    me contacter.