



ROLL'FRESH

Armoires mobiles de maintien en température en liaison froide. Construction en acier inoxydable alimentaire. Intérieur entièrement rayonné avec fond et glissières embouties. Espace entre les glissières: 71 mm. Porte inox pleine à ouverture 270° avec joint compressible. Deux poignées latérales de manœuvre et une barre de guidage à l'arrière.

Bandeau périphérique antichoc non-marquant. 4 roues pivotantes dont 2 à frein, Ø 160 mm à chape inox sur l'armoire GN 2/1 et Ø 125 mm à chape polyamide sur l'armoire GN 1/1. Indice de protection IP 25, permettant un nettoyage au jet basse pression.

Panneau de commande intégré à touches sensibles. Groupe disposé en partie inférieure. Gaz réfrigérant R134a. Tension 230 V. Evaporateur ventilé, air soufflé en partie arrière supérieure avec reprise à l'avant du plafond. Bac d'évaporation des eaux de dégivrage. Armoire fournie avec support pour enregistreur de température (enregistreur en option).



507 296



507 286

ROLL'FRESH	Puissance absorbée (W)	Dim. L x l x h hors-tout (mm)	Référence
GN 1/1, 15 niveaux avec porte inox	200	528 x 821 x 1750	507 286
GN 2/1, 15 niveaux avec porte inox	300	733 x 941 x 1786	507 296

OPTIONS	Référence
enregistreur de température	229 527
supplément pour fermeture à clé	701 961
supplément pour 4 roues pivotantes dont 2 à frein, Ø 125 mm à chape inox en remplacement des roues à chape polyamide	702 190



Groupe disposé en partie inférieure




Armoires fournies avec support pour enregistreur de température.




Enregistreur de température, réf. 229 527

LES + TOURNUS



Facilité d'accès aux réglages :
possibilité de démarrage différé, alarme en cas d'élévation anormale de la température, alerte pour l'entretien du groupe.




Facilité de chargement :
porte à ouverture à 270°.



2 poignées latérales de manoeuvre et une barre à l'arrière facilitant le déplacement.




Pratique :
support pour enregistreur de température.



Hygiène :
glissières embouties. Evaporateur encastré, disposé en partie supérieure.



Ergonomie :
poignée largement dimensionnée au design exclusif.



Maintenance :
groupe disposé en partie inférieure. Abaissement du centre de gravité, côtés amovibles : intervention et nettoyage faciles.

Gaz réfrigérant R134a :
minimise l'émission de Gaz à Effet de Serre.



Manipulation aisée :
4 roues pivotantes dont 2 à frein.

Bandeau périphérique antichoc non marquant : protection de l'armoire et de son environnement.

**Gamme complète
avec les armoires
pour liaison chaude
Roll'Service**