

Z1 107S


RAYON DE BRAQUAGE ZÉRO



MOTORISÉ PAR
Cub Cadet®




DOUBLE TRANSMISSION
HYDROSTATIQUE



CARTER FLOTTANT



PLATEAU MÉCANO-SOUDÉ



SYNCHRO-STEER
TECHNOLOGIE



COLONNE DE DIRECTION
AJUSTABLE

Moteur	Cub Cadet
Type et cylindrée	Bicylindre, 679 cm ³
Transmission	Double hydrostatique
Bac (capacité) (l)	En option (230 l)
Nbre de hauteurs de coupe	15
Largeur de coupe / Hauteur de coupe	107 cm / 25-114 mm
Options de coupe	3 en 1 option
Buse de lavage / Kit mulching	- / inclus
Poids net (kg)	301

ENDURO SERIES™

Z1 107S

RAYON DE BRAQUAGE ZÉRO

ENDURO SERIES

CARACTÉRISTIQUES

MOTEUR

Z1 107S

Type de moteur	Cub Cadet
Cylindrée (cm ³)	679
Puissance (kW / min ⁻¹)	11,9 / 2.500
Cylindres	Bicylindre
Réservoir (capacité) (l)	13,25
Lubrification	Sous pression avec filtre à huile

TRANSMISSION

Transmission	Double Hydrostatique
--------------	----------------------

SYSTEME D'ÉJECTION

Bac	230 l en option (19B70054100 & 490-950-C062)
Déflecteur	Inclus

ROUES

Taille des roues (avant/arrière)	13" x 6,5" / 20" x 8"
Rayon de braquage (cm)	Zéro

SYSTÈME DE COUPE

Surface tondue en m ² /h	Jusqu'à 10 000
Largeur de coupe (cm)	107
Hauteur de coupe (min-max)	25 - 114 mm
Options de coupe	3 en 1 Option
Engagement des lames	Électromagnétique
Hauteurs de coupe	15
Buse de lavage/ kit mulching	- / inclus

DONNÉES

LpA / LwA / LwAg (dB)	86,1 / 98,9 / 100
Valeur de vibration corps / (facteur K)	0,3 / 0,2 m/s ²
Valeur de vibration mains/bras / (facteur K)	2,0 / 1,0 m/s ²
Dimensions (L / l / H) (cm)	210 / 132 / 116
Poids net (kg)	301

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

TOURNE SUR PLACE

LONGEVITÉ

RELEVAGE DU PLATEAU AU PIED