

Z2 117S


RAYON DE BRAQUAGE ZÉRO



Powered by
Kawasaki



DOUBLE TRANSMISSION
HYDROSTATIQUE



CARTER FLOTTANT



PLATEAU MÉCANO-SOUDÉ



SYNCHRO-STEER
TECHNOLOGIE



COLONNE DE DIRECTION
AJUSTABLE

Moteur	Kawasaki
Type et cylindrée	Bicylindre, 726 cm ³
Transmission	Double hydrostatique
Bac (capacité) (l)	En option (200 l)
Nbre de hauteurs de coupe	15
Largeur de coupe / Hauteur de coupe	117 cm / 25-1114 mm
Options de coupe	3 en 1 option
Buse de lavage / Kit mulching	- / inclus
Poids net (kg)	283

ENDURO SERIES™

Z2 117S

RAYON DE BRAQUAGE ZÉRO

ENDURO SERIES

CARACTÉRISTIQUES

MOTEUR

Z2 117S

Type de moteur	Kawasaki
Cylindrée (cm³)	726
Puissance (kW / min ⁻¹)	13,4 / 2.450
Cylindres	Bicylindre
Réservoir (capacité) (l)	13,25
Lubrification	Sous pression avec filtre à huile

TRANSMISSION

Transmission	Double Hydrostatique
--------------	----------------------

SYSTEME D'ÉJECTION

Bac	230 l en option (19B70054100 & 490-950-C062)
Déflecteur	Inclus

ROUES

Taille des roues (avant/arrière)	13" x 6,5" / 20" x 8"
Rayon de braquage (cm)	Zéro

SYSTÈME DE COUPE

Surface tondue en m²/h	jusqu'à 10 500
Largeur de coupe (cm)	117
Hauteur de coupe (min-max)	25 - 114 mm
Options de coupe	3 en 1 Option
Engagement des lames	Électromagnétique
Hauteurs de coupe	15
Buse de lavage/ kit mulching	- / inclus

DONNÉES

LpA / LwA / LwAg (dB)	85,4 / 98,9 / 100
Valeur de vibration corps / (facteur K)	0,3 / 0,2 m/s²
Valeur de vibration mains/bras / (facteur K)	3,0 / 1,5 m/s²
Dimensions (L / l / H) (cm)	210 / 142 / 116
Poids net (kg)	283

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

TOURNE SUR PLACE

LONGEVITÉ

RELEVAGE DU PLATEAU AU PIED