


**Z3 127S**


RAYON DE BRAQUAGE ZÉRO



Powered by  
**Kawasaki**



DOUBLE TRANSMISSION  
HYDROSTATIQUE



CARTER FLOTTANT



PLATEAU MÉCANO-SOUDÉ



SYNCHRO-STEER  
TECHNOLOGIE



COLONNE DE DIRECTION  
AJUSTABLE

|                                     |                                 |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| Moteur                              | Kawasaki OHV                    |
| Type et cylindrée                   | Bicylindre, 726 cm <sup>3</sup> |
| Transmission                        | Double hydrostatique            |
| Bac (capacité) (l)                  | En option (200 l)               |
| Nbre de hauteurs de coupe           | 15                              |
| Largeur de coupe / Hauteur de coupe | 127 cm / 25-114 mm              |
| Options de coupe                    | 3 en 1 option                   |
| Buse de lavage / Kit mulching       | - / inclus                      |
| Poids net (kg)                      | 303                             |

## ENDURO SERIES™

Z3 127S

RAYON DE BRAQUAGE ZÉRO

ENDURO SERIES

# CARACTÉRISTIQUES

## MOTEUR

### Z3 127S

|                          |                                   |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Type de moteur           | Kawasaki OHV                      |
| Cylindrée (cm³)          | 726                               |
| Puissance (kW / min⁻¹)   | 14,5 / 2.800                      |
| Cylindres                | Bicylindre                        |
| Réservoir (capacité) (l) | 13,25                             |
| Lubrification            | Sous pression avec filtre à huile |

## TRANSMISSION

|              |                             |
|--------------|-----------------------------|
| Transmission | Double Hydrostatique ZT2800 |
|--------------|-----------------------------|

## SYSTEME D'ÉJECTION

|            |                 |
|------------|-----------------|
| Bac        | 230 l en option |
| Déflecteur | Inclus          |

## ROUES

|                                  |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| Taille des roues (avant/arrière) | 13" x 6,5" / 20" x 12" |
| Rayon de braquage (cm)           | Zéro                   |

## SYSTÈME DE COUPE

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Surface tondue en m²/h       | jusqu'à 11 500    |
| Largeur de coupe (cm)        | 127               |
| Hauteur de coupe (min-max)   | 25 - 114 mm       |
| Options de coupe             | 3 en 1 Option     |
| Engagement des lames         | Électromagnétique |
| Hauteurs de coupe            | 15                |
| Buse de lavage/ kit mulching | - / inclus        |

## DONNÉES

|                                              |                    |
|----------------------------------------------|--------------------|
| LpA / LwA / LwAg (dB)                        | 89,8 / 102,6 / 105 |
| Valeur de vibration corps / (facteur K)      | 0,6 / 0,3 m/s²     |
| Valeur de vibration mains/bras / (facteur K) | 4,0 / 2,0 m/s²     |
| Dimensions (L / l / H) (cm)                  | 210 / 153 / 116    |
| Poids net (kg)                               | 303                |

# CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

TOURNE SUR PLACE

LONGEVITÉ

RELEVAGE DU PLATEAU AU PIED