


**Z3 137**

RAYON DE BRAQUAGE ZÉRO



Powered by

**Kawasaki**



DOUBLE TRANSMISSION  
HYDROSTATIQUE



PLATEAU MÉCANO-SOUDÉ



GRAND SIEGE CONFORT  
AVEC ACCOUDOIRS



CHÂSSIS TUBULAIRE  
50X50 MM



SUSPENSION SUR  
ROUES AVANT

|                                     |                                 |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| Moteur                              | Kawasaki OHV                    |
| Type et cylindrée                   | Bicylindre, 726 cm <sup>3</sup> |
| Transmission                        | Double hydrostatique            |
| Bac (capacité) (l)                  | En option (210 l)               |
| Nbre de hauteurs de coupe           | 15                              |
| Largeur de coupe / Hauteur de coupe | 137 cm / 25-114 mm              |
| Options de coupe                    | 3 en 1 option                   |
| Buse de lavage / Kit mulching       | - / inclus                      |
| Poids net (kg)                      | 303                             |

**ENDURO SERIES™**

**Z3 137**

RAYON DE BRAQUAGE ZÉRO

**ENDURO SERIES**

# CARACTÉRISTIQUES

## MOTEUR

### Z3 137

|                                     |                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Type de moteur                      | Kawasaki OHV                      |
| Cylindrée (cm <sup>3</sup> )        | 726                               |
| Puissance (kW / min <sup>-1</sup> ) | 14,7 / 2.850                      |
| Cylindres                           | Bicylindre                        |
| Réservoir (capacité) (l)            | 13,25                             |
| Lubrification                       | Sous pression avec filtre à huile |

## TRANSMISSION

|              |                      |
|--------------|----------------------|
| Transmission | Double Hydrostatique |
|--------------|----------------------|

## SYSTEME D'ÉJECTION

|           |                 |
|-----------|-----------------|
| Bac       | 230 l en option |
| Déflexeur | Inclus          |

## ROUES

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| Taille des roues (avant/arrière) | 11" x 6" / 20" x 12" |
| Rayon de braquage (cm)           | Zéro                 |

## SYSTÈME DE COUPE

|                                     |                    |
|-------------------------------------|--------------------|
| Surface tondue en m <sup>2</sup> /h | jusqu'à 12 500     |
| Largeur de coupe (cm)               | 137                |
| Hauteur de coupe (min-max)          | 25 - 114 mm        |
| Options de coupe                    | 3 en 1 Option      |
| Engagement des lames                | Électro-magnétique |
| Hauteurs de coupe                   | 15                 |
| Buse de lavage/ kit mulching        | - / inclus         |

## DONNÉES

|                                              |                            |
|----------------------------------------------|----------------------------|
| LpA / LwA / LwAg (dB)                        | 90,2 / 102,8 / 105         |
| Valeur de vibration corps / (facteur K)      | 0,5 / 0,3 m/s <sup>2</sup> |
| Valeur de vibration mains/bras / (facteur K) | 3,9 / 2,0 m/s <sup>2</sup> |
| Dimensions (L / l / H) (cm)                  | 203 / 164 / 117            |
| Poids net (kg)                               | 303                        |

# CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

**BARRE PHARES LED****MARCHE PIED D'ACCÈS À LA PLATEFORME**