

SÉRIE SXE+

LES TONDEUSES AUTOPORTÉES ISEKI SÉRIE SXE+ ÉJECTION ARRIÈRE

LA SÉRIE SXE+ EST COMPOSÉE DE 4 MODÈLES AVEC UNE LARGEUR DE COUPE ALLANT DE 95 À 125 CM.



D'une fabrication de grande qualité, cette gamme d'autopropulseurs à éjection arrière développée par ISEKI France satisfait les utilisateurs les plus exigeants.

Aussi, son look plus moderne et plus agressif grâce à sa nouvelle calandre et ses barres d'équipement à LED fera sans nul doute l'unanimité.

Exclusifs à SXE213+, toute

la gamme est équipée d'un moteur hydrostatique avec pompe à huile pour plus de confort et une plus grande longévité. Le système de transmission a également été amélioré pour augmenter le puissance et la vitesse d'avancement. Avec des largeurs de coupe

allant de 95 cm à 125 cm et des équipements variés de série ou optionnels, tels que le bannage électrique, l'attache-remorque, les accumulateurs ou encore l'application Smart Cockpit (faisant office de tableau de bord), l'utilisateur trouvera forcément le modèle qui lui conviendra.

UNE TRANSMISSION HYDROSTATIQUE ÉQUIPE CES 4 MODÈLES D'AUTOPORTÉES POUR UN CONFORT ET UNE UTILISATION OPTIMUM



POINTS FORTS

APPLICATION SMART COCKPIT : Système d'aide très utile et à télécharger sur votre smartphone.

RÉGULATEUR D'INERTIE : (selon modèle).

DIRECTION SOUPLE ET ROBUSTE : Système d'aide très utile et à télécharger sur votre smartphone.



BENEFICIAIRE ÉLECTRIQUE (SEUL MODÈLE)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODÈLE COUPE	LARGEUR DE COUPE	MOTEUR	TRANSMISSION	CALENDE DE BORD	SMART COCKPIT
SXE21PLUSSE105	95 cm	ISEKI Pro 450	Hydrostatique T3	310 litres	Non
SXE18PLUSSE105	105 cm	ISEKI Pro 600	Hydrostatique T3	310 litres	Non
SXE22PLUSSE105	105 cm	ISEKI Pro 700 1/2-hin	Hydrostatique 6700	310 litres	Oui
SXE22PLUSSE125	125 cm	ISEKI Pro 800 2/2-hin	Hydrostatique 6700	310 litres	Oui

SÉRIE SLE+

LES TONDEUSES AUTOPORTÉES ISEKI SÉRIE SLE+ ÉJECTION LATÉRALE

LA SÉRIE SLE+ : 3 MODÈLES COMPOSENT LA GAMME.



Issues de la même fabrication que la gamme SXE+, les autopropulseurs à éjection latérale Série SLE+ reçoivent la même plateforme et tous ses avantages.

Ces tracteurs de puissance sont équipés soit d'un moteur monocylindre de 452 cm³, soit d'un moteur bicylindre de 586 cm³ ou 708 cm³. Tous les 3, ils ont à

un plateau de coupe d'une largeur

de 95 ou 110 cm permettant d'avoir un résultat de tonde optimal tout dans un confort maximal.

Selon le modèle, les équipements proposés de série ou en option valent : pare-chocs, accumulateurs, rétroviseur de vitesse, application Smart Cockpit (faisant office de tableau de bord) ou encore

son look agressif et moderne avec une calandre équipée d'une barre d'équipement à LED ainsi que aussi la différence

3 MOTEURS ÉQUIPENT LA GAMME - UN MOTEUR MONOCYLINDRE DE 452 CM³ ET DEUX MOTEURS BICYLINDRE DE 586 CM³ ET 702 CM³



POINTS FORTS

TRANSMISSION : Hydrostatique Commande au pied

MOTEURS MONOCYLINDRE OU BICYLINDRE

OBTURATEUR MULCHING DE SÉRIE : Installé sur le plateau



Système automatique réglage de hauteur de coupe (SEL12+), en option sur les autres modèles)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODÈLE COUPE	LARGEUR DE COUPE	MOTEUR	CYLINDRE	TRANSMISSION	SMART COCKPIT
SXE18PLUSSE95	95 cm	ISEKI Pro 450	452 cm ³ - Monocylindre	Hydrostatique T3	Non
SXE18PLUSSE110	110 cm	ISEKI Pro 600	586 cm ³ - Bicylindre	Hydrostatique T3	Non
SXE22PLUSSE110	110 cm	ISEKI Pro 700 1/2-hin	708 cm ³ - Bicylindre	Hydrostatique T3	Oui

