

EXTINCTEURS «AFREX» CO₂ 2-5 kg

Pression Permanente - Aluminium

AFREX



PERFORMANCES

2 kg 34B

5 kg 89B

Le haut de gamme de la série d'extincteurs CO₂ AFREX répond à tous vos besoins en terme d'environnement et d'utilisation sur le long terme. Cette gamme allie légèreté, performance et esthétique. S'emploie sur les feux de classe B (essence, fioul, etc.) et d'origine électrique. Conçue dans le respect des exigences réglementaires, elle répond aux besoins des activités industrielles, alimentaires et en présence de matériels sensibles et électriques.

SECURITÉ :

- Vanne équipée d'une soupape de sécurité,
- Distance de sécurité d'utilisation :
 - Extincteur 2 kg entre 2 à 1 m,
 - Extincteur 5 kg entre 2,50 à 1,50 m,
- Fixation murale sur la vanne.

MANIABILITÉ-CONFORT :

- Corps allégé en aluminium et fond plat facilitant la manipulation,
- Corps en aluminium résistant à la corrosion,
- Version 5 kg : Fléxible pour une meilleure approche du feu.

PERFORMANCES :

- Parmi les plus hautes performances du marché dans sa catégorie.

ENVIRONNEMENT :

- Gaz propre ne laissant aucun résiduel adapté aux environnements vulnérables (informatique, laboratoire, etc.).

Eurofeu met à disposition un service de retraitement des extincteurs en fin de vie et une solution d'échange standard.



LES + PRODUIT

↳ Parmi les plus légers de sa catégorie

↳ Gaz propre



Site de production
Senonches (28)

Conception, fabrication, vente, négociateur de composants et de matériels de lutte contre l'incendie, maintenance d'extincteurs et formation incendie

En cours de certification

PIÈCES DÉTACHÉES

- 1 Vanne
- 2 Goupille de sécurité
- 3 Scellé plastique
- 4 Support mural
- 5 Tromblon avec joint
- 6 Joint de tromblon
- 7 Support transport
- 8 Tube plongeur
- 9 Vanne complète avec tube
- 10 Clé de déverrouillage
- 11 Ecrou papillon

2 kg	5 kg
A012506	
A014120	
A001726 (rouge) / A001725 (noir)	
A001370	A014533
A000417	A000949
A001216	A001228
A000502	A013863
A013903	A013905
A013902	A013904
A001432	
A001682	



**Garantie valable dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien (se reporter aux conditions générales de ventes).



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	2KG CO ₂	5KG CO ₂
Référence	A000274	A000241
Capacité en charge	2 kg	5 kg
Matière du corps	Aluminium	
Pression d'épreuve du corps	212 bar	
Agent extincteur	Dioxyde de carbone CO ₂	
Foyers	34B	89B
Poids en ordre de marche	5 kg	11,6 kg
Hauteur	509 mm	670 mm
Largeur hors tout	180 mm	200 mm
Diamètre	117 mm	152 mm
Agent propulseur	Dioxyde de carbone CO ₂	
Température d'utilisation	-30°C +60°C	
Temps de fonctionnement	7,66 secondes	12,33 secondes
Emballage L x l x H	175 x 131 x 520	255 x 165 x 690
Palettisation L x l x H (quantité par palette)	800 x 1200 x 1430 (80 appareils)	800 x 1200 x 1330 (33 appareils)
Poids de la palette	460 kg ± 5kg	420 kg ± 5kg

VOTRE CONTACT