

X5



X5.100 - X5.110 - X5.120


McCORMICK
Power Technology.

MOTOR

Potencia nominal (97/68 CE - ISO TR 14396)	CV/kW	95,2/70	102/75	112,9/83
Potencia máxima (97/68 CE - ISO TR 14396)	CV/kW	95,2/70	102/75	114/84
Régimen nominal	rpm		2200	
Régimen de potencia máxima	rpm		1900	
Par máximo al régimen motor de 1400 rpm	Nm	395	430	460
Productor			FPT	
Sistema de post-tratamiento de gases de escape			DOC + SCROF	
Cilindros / Cilindrada / Válvulas			4 / 3,6 L / 16	
Engine Memo Switch			•	

CAPACIDADES

Depósito carburante	l	135		
---------------------	---	-----	--	--

EMBRAGUE

Tipo			• mecánico	
------	--	--	------------	--

TRANSMISIÓN

Número de marchas - std			• 12AD + 12MA con inversor mecánico (EFFICIENT) • 12AD + 12MA con inversor hidráulico con ajuste de sensibilidad (PREMIUM)	
Número de marchas - opción 1			○ 12AD + 12MA con inversor hidráulico con ajuste de sensibilidad (EFFICIENT) ○ 24AD + 24MA con powershift Hi-Lo (PREMIUM)	
Número de marchas - opción 2			○ 24AD + 24MA con powershift Hi-Lo (EFFICIENT) ○ 36AD + 12MA con HML T-Tronic e inversor hidráulico (PREMIUM)	
Superreductor			○	
Velocidad mínima con superreductor	km/h	0,36 con 12+12 / 0,36 con Hi-Lo (RI 700mm) (EFFICIENT) 0,33 con Hi-Lo / 0,3 con HML (RI 700mm) (PREMIUM)		

TOMA DE FUERZA TRASERA

Tipo			• mecánico - ○ electrohidráulico	
Velocidades	rpm	• 540 - ○ 540 / 540E ○ 540 / 1000 (EFFICIENT) - • 540 / 540E - ○ 540 / 1000 ○ 540 / 540E / 1000 / 1000E con HML (PREMIUM)		
TdF proporcional al avance			○	

EJES DELANTERO Y TRASERO

Eje delantero rígido			• (EFFICIENT-PREMIUM)	
Eje delantero suspendido			○ PREMIUM	
Tracción			4RM	
Bloqueo diferencial delantero			bloqueo de diferencial 100% Hydralock	
Bloqueo diferencial trasero			• electrohidráulico	

SISTEMAS DE FRENADO

Frenos delanteros			•	
Frenos traseros			hidráulicos, de pistones anulares	
Sistemas de frenado de remolque			• freno hidráulico de 2 líneas según MR - ○ freno hidráulico de 1 línea o CUNA ○ freno neumático de 2 líneas*	

CIRCUITO HIDRÁULICO

Bomba hidráulica para elevador trasero y distribuidores + dirección - caudal			• 62 + 32 l/min (EFFICIENT-PREMIUM) - ○ 82 + 32 l/min (PREMIUM)	
Distribuidores traseros - tipo, número			mecánico, 2 - 3 (EFFICIENT) - mecánico, hasta 3 + eléctrico 1 (PREMIUM)	
Retorno de flujo libre			•	

ENGANCHE DE 3 PUNTOS TRASERO

Control de elevador trasero			• mecánico - ○ mecánico con ELS (EFFICIENT) - • electrónico (PREMIUM)	
Categoría - tipo de enganches			II - ○ rótulas para soldar ○ enganches rápidos ○ brazos telescópicos	
Capacidad máxima de elevación en los ganchos			• (EFFICIENT)	

ENGANCHE DE 3 PUNTOS DELANTERO

Elevador delantero			○	
Capacidad máxima de elevación en los ganchos	kg		2200	

TOMA DE FUERZA DELANTERA

Tipo - Velocidad	rpm	○ - embrague multidisco de mando electrohidráulico con conexión modulada - 1000		
------------------	-----	---	--	--

CABINA

Cabin Total View Slim montada sobre silent-blocks			• (EFFICIENT - PREMIUM)	
Suspensión mecánica McCormick			○ PREMIUM	
Nivel de ruido en cabina	dB(A)		78 (EFFICIENT) - 76 (PREMIUM)	
Calefacción / Climatización			• calefacción y ventilación - ○ climatizador manual	

EQUIPAMIENTO ADICIONAL

SM Precision Steering Management & ISOBus - adaptador			•	
PSM Precision Steering Management & ISOBus - kit completo EGNOS			○ - con volante Topcon, pantalla táctil X25 de 8,4" y antena AGI-5	
McCormick Fleet Management - adaptador			•	
Fleet & Remote Diagnostic Management y Landini Farm Pro Pack en los mercados seleccionados			• 1 año de suscripción - ○ 3 años de suscripción - ○ 5 años de suscripción	

SELECCIONADOS

Distancia entre ejes	mm		2355	
Altura máxima al techo de la cabina sin intermitentes	mm		2623 - medida con neumáticos 380/70R24 - 480/70R34	
Peso de expedición - calculado con especificaciones standard	kg		4000	
Peso máximo admisible	kg		7000	
Tamaño máximo de los neumáticos delanteros y traseros - (Radio Índice - RI)	mm		380/70R24 - 480/70R34 (RI 750mm)	

Leyenda: • de serie ○ opcional * mercado de posventa

Los datos y las ilustraciones contenidos en esta publicación tienen carácter puramente informativo y por tanto podrán modificarse sin aviso previo.